

A4-MONITOIMITULOSTIMESTA

MX-B468F

on kompakti lähtötason malli mustavalkoisesta A4-monitoimitulostimesta



- A4-mustavalkoinen monitoimilaitte, jonka nopeus on jopa 44 sivua minuutissa, todellinen 1200 x 1200 dpi:n tulostus ja 100 arkin DSPF, joka skannaa asiakirjoja 98 kuvaa minuutissa
- Nopea skannaustekniikka, liitetään digitaalisiin järjestelmiisi skannausnopeudella 98 kuvaa minuutissa sekä valinnainen optinen merkintunnistus
- 4,3" kallistettava, täysin litteä värillinen LCD-kosketusnäyttö Easy UI -tilassa ja intuitiivinen käyttö tarkoittaa, että monimutkaisimmatkin prosessit tehdään yksinkertaisiksi
- Laajennettavan syöttölaitteen avulla voit tulostaa useille paperityypeille ja lisätä syöttökapasiteetin 2 300 sivuun
- Joustava materiaalinkäsittely tukee kartonkia, pieniä materiaaleja ja kirjekuoria päälokerosta tai kaksipuolisesta yksisyöttölaitteesta
- Helposti asennettavalla nitojalla* (lisävaruste) voit nittoa jopa 20 arkkia
- Saatavilla on myös Trusted Platform Module (lisävaruste), joka tarjoaa lisäsuojauksia
- Arkaluonteiset tiedot pysyvät turvassa käyttäjän todennuksen, salauksen, porttien ja yhteyden suodatuksen avulla pääsyn rajoittamiseksi.
- Microsoft Office -tiedostojen ja muiden asiakirja- ja kuvatyyppien suora tulostus suoraan flash-asetusta
- Helppo pääsy julkisiin pilvipalveluihin, joten voit kätevästi tulostaa pilvestä tai skannata ja ladata pilveen
- Mobiilitulostus iOS-, Android- ja Windows Mobile -laitteista ja valinnainen langaton ja
- Energianhallintaominaisuudet vähentävät virrankulutusta aktiivisessa käytössä tai lepotilassa

*Requires a separate power supply.

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Kokoonpanot

Mitat

Vaihtoehdot



Määrittelyt

YLEISTÄ

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	44
Paperikoko: Min-Max	A6 - A4
Paperin paino (g/m ²)	60 - 216
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	650
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	2300
Kopiokoneen muisti min/max (GB)	2
Kovalevy	OPT
Kovalevyn kapasiteetti (GB)	500
Kaksipuolisuus	STD
Käyttöjännite - paikallinen nimellisjännite (Hz)	220 - 240V
Virrankulutus (kW)	0.554
Mitat (L x S x K) (mm)	479 x 450 x 514
Paino (kg)	21.2

SYÖTTÖLAITE

Alkuperäisten määrä (arkkia)	100
------------------------------	-----

VERKKOTULOSTIN

Resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Verkkotulostin (vakio/lisävaruste)	STD
Liitäntä vakio/lisävaruste	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
Verkkoprotokollat	TCP / IP
Tulostusprotokollat	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDLi vakio/lisävaruste	PCL 5e / PCL 6 emulation, PostScript 3 emulation
Käytettävät fontit	94 fonts for PCL, 163 fonts for PostScript 3 emulation

JÄLKIKÄSITTELY

Kapasiteetti Max.	250
-------------------	-----

VÄRIN KESTO

Musta (sivua 5% peiton perusteella)	31000
-------------------------------------	-------

KOPIOKONE

Alkuperäisten paperikoko (max.)	A4
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	6.0
Elektroninen lajittelu vakiona	•
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Zoom (%)	25 - 400
Valmiit kopiosuhteet	6

SKANNERI

Verkkoskanneri (vakio/lisävaruste)	STD
Skannausmenetelmä työntöskannaus ja vetoskannaus	•
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, XLSX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Skannauksen kohde työpöytä	•
Skannauksen kohde FTP, sähköposti	•
Skannauksen kohde verkkokansio	•
Skannauksen kohde USB-muisti	•

FAKSI

Faksi (vakio/lisävaruste)	STD
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Yhteysprotokolla	Super G3 / G3
Siirtoaika (sek)	
Modeemin nopeus (bps)	33,600 - 2,400
Lähetyksen resoluutio	From Standard to Ultra Fine
Skannausleveys (min)	A6
Skannausleveys (max.)	A4
Muisti (MB)	18

LANGATON LAN

Langaton LAN (vakio/lisävaruste)	OPT
Ohjesäännön määräystenmukaisuus	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Yhteystila	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Turvallisuus	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

Design and specifications are subject to change without prior notice. AirPrint, Apple, MacOS, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett Packard Company. PostScript 3 is either a registered trademark or trademark of Adobe in the US and/or other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation March 2023. Ref: MX-B468F Datasheet. All trademarks acknowledged. E&OE.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FINLAND OY

Puh. (09) 2525 5600

info.fi@sharp.eu

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.