



# UniFlood M G2

## BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX

UniFlood M G2 - 20625 lm - 240 W - 4000 K

Philips UniFlood M gen2 adalah lampu sorot LED arsitektur eksterior hemat biaya yang dirancang untuk aplikasi lampu sorot di fasad, lanskap, dan luar ruangan. Desain persegi panjang yang kukuh, modular, menampilkan optik yang sangat efisien, menjadikannya ideal untuk menerangi segala sesuatu mulai dari fasad bertingkat dan jembatan hingga landmark dan monumen. Lampu sorot LED ini tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur. Hadir dengan enam lensa spread berbeda mulai dari titik sempit hingga sorot lebar dan memiliki opsi kontrol DMX512/RDM. Lampu sorot yang benar-benar modular dan memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

### Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan.

### Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Lighting Technology	LED	Voltase Input	220 hingga 240 V
Termasuk driver	Ya	Frekuensi Saluran	50 to 60 Hz
<b>Teknis Lampu</b>		Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Flux Cahaya	20.625 lm	Arus masuk	60 A
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Konsumsi Daya	240 W
Efikasi Cahaya (dinilai) (Nom)	86 lm/W	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Indeks kesesuaian warna (CRI)	>80	Koneksi	Kabel/kawat dan 2 konektor Push-in 4 pin
Warna sumber cahaya	840 putih netral	Kabel	Kabel 0,5 m tanpa konektor 3 pin dan 2 Kabel 0,5 m dengan konektor 4 pin
Jenis lensa/penutup optik	Kaca bening		

## UniFlood M G2

Suhu		Kelas perlindungan IEC	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C	Tanda mudah terbakar	Keamanan kelas I Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
Kontrol dan Peredupan		Tanda CE	Tanda CE
Dapat diredupkan	Ya	Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
Antarmuka kontrol	DMX/RDM Dinamis	Toleransi flux cahaya	+/-10%
Mekanis dan Housing		Kromatisitas awal	4 SDCM
Bahan Housing	Aluminium diekstrusi	Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Bahan lensa/penutup optik	Akrilat	Data Produk	
Warna Housing	Abu-abu tua	Full EOC	871951492855800
Panjang keseluruhan	486 mm	Nama produk pesanan	BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX
Lebar keseluruhan	304 mm	Kode urutan	911401749343
Tinggi keseluruhan	231 mm	Numerator - Jumlah Per Pak	1
Area proyeksi efektif	0,156 m <sup>2</sup>	Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	231 x 304 x 486 mm	Nomor bahan (12NC)	911401749343
Penyetujuan dan Aplikasi		Nama lengkap produk	BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX
Kode perlindungan dari masuknya debu/air	IP66 [Perlindungan penetrasi debu, tahan semprotan jet]	EAN/UPC - Kasus	8719514928558
Kode perlindungan dari benturan mekanis	IK06 [1 J]		



### Dimensional drawing

