

HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition Notebook PCシリーズ

208

製品名		HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition Notebook PC	
モデル	4ZE26PA#ABJ		4ZE27PA#ABJ
OS	Windows 10 Pro (64bit) (日本語)※1		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-8350Uプロセッサ(4コア、8スレッド、6MBキャッシュ、1.7-3.6GHz)		
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー有効		
メモリ	8GB (4GB×2) SO-DIMM DDR4-2400		
メモリスロット	2スロット (SO-DIMM) 最大32GB		
ストレージ※2	256GB M.2 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe)		
オプティカルドライブ	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ (静止画: 92万画素、動画: 92万画素、固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello 対応)		
ネットワークコントローラー	インテル® イーサネット・コネクション I219-LM (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (アンテナ数: 送信2、受信2、MU-MIMO対応) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth 4.2※3		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP		
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス620 (プロセッサ内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※4	14.0インチワイド (16:9) フルHD 液晶タッチディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、700cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式、色域 sRGB 100% (72% CG)、LEDバックライト、HP Sure View (内蔵プライバシースクリーン機能) 搭載)		
外部ディスプレイ※5	HDMIポート		
ポインティングデバイス	クリックパッド (ジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き、防滴機能		
インターフェイス	USB3.1ポート×2 (左側の1基がチャージングポート)、USB Type-Cポート (Thunderbolt™) x1、ステレオヘッドホン/マイコンボジャック×1、ネットワークポート (RJ45)、ドッキングコネクタ×1		
近距離無線通信 (NFC) ※6	搭載 (NXP NPC300)		-
RFID	-		搭載
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵ステレオスピーカー、内蔵トリプルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能に対応)		
マネジメント機能	HP Driver Packs※7、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen2※7		
セキュリティ機能	HP BIOSphere Gen4、HP Sure Start Gen4、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Software、Secure Erase (NIST準拠)※8、セキュリティロックケーブル用スロット		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	326 x 234.3 x 18.05 (最薄部、突起部含まず) mm		
質量※9	約1.63kg		
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター (2ピン、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)		
消費電力 (通常時※10/最大時)	約8W / 約45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※1	M区分 0.026(AAA)		
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※11 等		
標準バッテリー※11	リチウムポリマーバッテリー (3セル、50Whr)、高耐久性 (充放電回数: 1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間※12	約9.5時間 (JEITA測定法 Ver2.0)		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 約2.5時間		
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※13 HP Client Security Suite、HP Support Assistant 等		
オフィス	なし		
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア※14	リカバリメディアなし (ドライブ/DVDのみ付属)		
主な添付品※15	HP 45W スマートACアダプター、保証書等		
保証期間※16	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート)		
	グローバルワランティ※18		

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 本システムはWindows 10 ソフトウェアのライセンスを付属しています。
- ※2 プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして数GB~数十GB割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。PCIe M.2 SSD、NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。
- ※3 対応プロファイル: GAP、SDAP、SPP、DUN、GOEP、OPP、FTP、SYNC、HCRP、PAN、HID、GAVDP、A2DP、FAX、BIP、HSP、HFP、BPP、VDP、AVRCP
- ※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※5 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※6 ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するモデルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定していません。よって本モデルウェアが必要となるユースケース (PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用) には対応していません。
- ※7 これらのソフトウェアはプリインストールされません。http://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。
- ※8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはSecure Eraseでのデータ消去を推奨します。
- ※9 構成により異なります。
- ※10 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※11 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。
- ※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- ※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。
- ※14 OSおよびドライバーのリカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit
- ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- ※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- ※I エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)
- ※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。
- ※環境条件 (動作時): 温度0~35°C (光ドライブ非書き込み時)、温度5~35°C (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時): 温度-20~60°C、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。