

# Frigidaire



## Déshumidificateur

Déshumidificateur pour humidité élevée d'une capacité de 50 pintes

FFAD5033W1

Disponible en : Blanc

Version : 02/22

## Déshumidificateur

Air PCM (élevé)	229 PCM
Air PCM (moyen)	194 PCM
Vitesses du ventilateur - Ventilation	3
Niveau sonore dBA (faible)	47 dB
Niveau de bruit dBA (moyen)	49 dB
Niveau de bruit dBA (élevé)	51 dB
Tr/min du moteur (bas)	880 T/M
Tr/min du moteur (moyen)	980 T/M
Tr/min du moteur (élevé)	1,160 T/M
Capacité du contenant	16.9 pte
Témoin de contenant plein	Oui
Affichage numérique de l'humidité	Oui
Accès au filtre	Oui
Témoin de vérification du filtre	Oui
Type de filtre	Filtre lavable facile à nettoyer
Fonctionnement à basse température	Oui

## Rendement

Facteur énergétique intégré (L/kWh)	1.8
Déshumidification - Pintes par jour	50

## Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Arrêt automatique	Oui
Opération de vidange continue	Oui

## Contrôles

Type de commande	Électronique
------------------	--------------

## Dimensions et volume

Hauteur	24 1/4 po
Largeur	15 31/32 po
Profondeur	12 3/16 po

## Spécifications électriques

Type de fiche	LCDI 515P
Tension nominale	115 V

## Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-410A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

## Certifications et approbations de performance

Vérification de l'efficacité énergétique (Canada)	Oui
Homologué ENERGY STARMD	Oui

## Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)