



Karta sieciowa TP-LINK Archer TX3000E

Indeks: **43071** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **Archer TX3000E**

Cena: **299.65 zł**

Opis

TP-LINK Archer TX3000E Wewnętrzny WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s

Producent: TP-LINK

Szczegóły Techniczne

- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: RoHS

Konstrukcja

- Wewnętrzny: Tak
- Kolor produktu: Czerwony, Czarny
- Diody LED: Tak
- Element dla: PC
- Antena: Tak
- Konstrukcja anteny: Zewnętrzny

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 21,5 mm
- Szerokość produktu: 95,2 mm
- Głębokość produktu: 120,8 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

Sieć

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2
- Modulacja: DBPSK, 64-QAM, DQPSK, OFDM, 16-QAM, 256-QAM
- WLAN prędkość przesyłania danych: 54, 300 Mbit/s, 2402 Mbit/s, 574, 1733
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
- Bluetooth: Tak
- Zakres częstotliwości: 2,4 - 5 GHz
- Wi-Fi: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2402 Mbit/s
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Wymagania systemowe

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64

Dane opakowania

- Głębokość opakowania: 215 mm
- Szerokość opakowania: 270 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 480 g
- Wysokość opakowania: 47 mm

Porty i interfejsy

- Technologia łączności: Bezprzewodowy
- Interfejs hosta: PCI Express
- Wersja USB: 2.0
- Ilość portów USB: 1
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: WLAN / Bluetooth

Pozostałe funkcje

- Ilość anten: 2

Parametry

Producent	TP-Link
EAN	6935364088897
Kod producenta	Archer TX3000E
Interfejs	PCI-E
Rodzaj karty	wewnętrzna
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Antena	zewnątrzna odkręcana
Maksymalna prędkość transmisji	2402
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.7

Zdjęcia

