



34" Ultra Wide монитор с IPS панелью и регулировкой по высоте

ProLite XUB3490WQSU это 34" монитор с новейшей светодиодной панелью на базе современной IPS технологии, которая считается лучший в своем роде . Она обеспечивает аккуратное и четкое воспроизведение цветов, широкие углы обзора и быстрое время отклика. UWQHD (Ultra Wide QHD) разрешение обладает ультра-широкой (21:9) видимой областью. Гигантский объем пространства в совокупности с великолепной плотностью пикселей, предоставляют большой потенциал для рабочего стола. Идеально подходит для тех, кто использует несколько окон одновременно.



IPS

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



ULTRA WIDE - UWQHD

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	34"; 86.7cm
ПАНЕЛЬ	AH-IPS LED
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	334.8 x 799.8 мм; 13.2" x 31.5"
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	5 мс
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	80 000 000 : 1 ACR
ЯРКОСТЬ	320 cd/m ² стандарт
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх/вниз: 89° / 89°
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.2325 x 0.2325 мм
РАЗРЕШЕНИЕ	3440 x 1440 (4.9 Мп)
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 100 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	24 - 75 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate sync
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	21 : 9
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	1.07 billion
КАРТИНКА В КАРТИНКЕ	PiP, PbP
BLUE LIGHT REDUCER	да
FLICKER FREE LED	да

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

ЦИФРОВОЙ ВХОД	HDMI, HDMI 2.0, HDMI/MHL, DisplayPort 1.2
HDCP	да;
ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР	headphone connector
USB ХАБ	UP 1 x USB 3.0 / DOWN 4: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 (1x fast charge)

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	Via OSD in 8 languages (EN, DE, FR, PL, RU, Chinese, JP, NL) and 5 front controls (Power, Menu, +/- Volume/Mute, -/ ECO/Blue Light Reducer, Input)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	picture adjust (contrast, brightness, i-style colour, OD, ACR, ECO), colour adjust (gamma, colour temp.), manual image adjust (video mode adjust, black tuner, memorize setting), PiP/PbP (PiP/PbP, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), OSD setup (H.position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, auto off, input select, audio input, DisplayPort, opening logo, information), volume, mute
КОЛОНКИ	2 x 3 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	TCO 6, CE, TÜV-GS, CU

ПОДСТАВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ	Да
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	130 мм
ПОВОРОТ ПОДСТАВКИ	90°; 45° влево; 45° вправо
УГОЛ НАКЛОНА	20° вверх; 4° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

4. АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	power cable, DisplayPort cable, HDMI cable, USB cable, audio cable, audio cable, stand, quick start guide, safety guide
--------------	---

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	AC100~240V 50/60Hz
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	48 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6.

7. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	827.5 x 404.5 (534.5) x 230 мм
ВЕС	8.5 кг

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.