

# UniFlood M G2

## BVP353 60LED 27K 220V L50 15

9605 lm - 120 W - 2700 K

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, uygun maliyetli, dış mekana uygun mimari bir LED projektördür. Sağlam, modüler, dikdörtgen tasarım, yüksek verimli optiklere sahiptir ve çok katlı cepheler ve köprülerden kent simgelerine ve anıtlara kadar her şeyi aydınlatmak için idealdir. Bu LED projektör beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan geniş aydınlatmaya kadar değişen altı farklı dağınık lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol seçeneğine sahiptir. Mimarlar ve tasarımcılara çok çeşitli konseptleri ve tasarımları hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü veren gerçekten modüler bir projektördür.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı rengi	827 sıcak beyaz
Tertibat dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	GC [ Clear glass]
Kontrol arabirimi	-
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Cable without plug 3-pole
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Alev alma işareti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Faktörü (Min)	0.9
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak/lens malzemesi	Akr-t
Genel uzunluk	486 mm
Genel genişlik	140 mm

## UniFlood M G2

Genel yükseklik	149 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,078 m <sup>2</sup>
Renk	Dark gray

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [ 1.J]

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	9605 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	80 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	2700 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç renk türü	4 SDCM
Başlangıç giriş gücü	120 W

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

### Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
-------------------------	---------------

### Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871951492724799
Sipariş ürün adı	BVP353 60LED 27K 220V L50 15
EAN/UPC - Ürün	8719514927247
Sipariş kodu	92724799
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	911401748033
Net Ağırlık (Parça Başı)	6.200 kg



## Boyutlu çizim



BVP353 60LED 27K 220V L50 15

