

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## L 22 W/840 G10Q

LUMILUX® T9 C | Kruhové zářivky 29 mm, s patičí G10Q



### Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Restaurace
- Průmysl
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely

### Výhody výrobku

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok
- Vynikající rovnoměrné osvětlení bez stínů

### Vlastnosti výrobku

- Dobrý stupeň podání barev: 1B (R<sub>a</sub>: 80 – 89)
- Dobrá průměrná životnost
- Jednopaticová kruhová zářivka
- Stmívatelné



**TECHNICKÉ ÚDAJE****ELEKTRICKÉ ÚDAJE**

Jmenovitý výkon	22 W
Jmenovitý příkon	22.90 W
Jmenovité napětí	62 V
Jmenovitý proud	0,4 A

**Fotometrická data**

Světelný tok	1250 lm
Světelná účinnost	57 lm/W
Světelný tok při 25 °C	1350 lm
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	840

**ROZMĚRY A HMOTNOST**

Celková délka	209.00 mm
Délka	209.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	216 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	216 mm
Průměr	216 mm
Průměr trubice	29 mm
Váha výrobku	124,4 g

**Životnost**

Jmenovitá životnost	9000 h
Servisní životnost	5000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> S předehřátým EP

**DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA**

Patice	G10q
Obsah rtuti	4.8 mg
Design / verze	Verze LUMILUX

**SCHOPNOSTI**

Dimmable [calc.]	Ano
------------------	-----

### CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	23.00 kWh/1000h

### KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSC-22/840-E-G10q-29/216
Order reference	L 22W/840 C G10

### Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G10q
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,380
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	546412
Model number	AC34187

### equipment\_accessories

- Vhodné pro provoz s elektronickými a konvenčními předřadníky

### Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: [www.ledvance.cz/rtut](http://www.ledvance.cz/rtut)

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



Declarations of conformity  
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321581082	Sleeves 1	225 mm x 38 mm x 212 mm	192.80 g	1.81 dm <sup>3</sup>
4008321581099	Shipping box 12	450 mm x 227 mm x 238 mm	2708.60 g	24.31 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.