

TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit(TL-WPA4220KIT)
TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit - Bridge - HomePlug AV
(HPAV) - 802.11b/g/n - wall-pluggable



De TL-WPA4220KIT van TP-LINK brengt uw Internet verbinding naar elke ruimte in huis via het bestaande elektrische leidingennet. De TL-WPA4220 heeft een Wi-Fi kloon toets voor superuitbreiding van het bereik, wat betekent dat u het SSID en wachtwoord van uw router automatisch kunt kopiëren. Op deze manier vergemakkelijkt de TL-WPA4220 het configureren van uw Wi-Fi en maakt hij naadloos roamen binnen uw thuisnetwerk mogelijk.

Key Selling Points

Superuitbreiding van het bereik met één druk op de toets
Ideaal voor HD video streaming
Wi-Fi dekking uitbreiden naar alle ruimten
Plug and Play

Product Features

Superuitbreiding van het bereik met één druk op de toets

De TL-WPA4220 beschikt over een Wi-Fi kloon toets waarmee u het bereik flink kunt vergroten, waarbij de naam van het draadloze netwerk (SSID) en wachtwoord van uw router met één druk op de toets worden gekopieerd. Nadat u de toets hebt ingedrukt, kunt u de powerline adapter overal plaatsen waar u bekabelde of draadloze toegang wenst en kunt u genieten van naadloos netwerken overal in huis of kantoor.

Ideaal voor HD video streaming

Dankzij de geavanceerde HomePlug AV technologie biedt de TL-WPA4220KIT de gebruiker stabiele, snelle datatransmissie. Het is een uitstekende complete thuisoplossing, waarop alle netwerkcompatibele apparaten kunnen worden aangesloten - van computers en game consoles tot en met kastjes voor IPTV, printers en NAS harddisks.

Wi-Fi dekking uitbreiden naar alle ruimten

Met hoge draadloos snelheden kan elke gebruiker zijn Wi-Fi netwerk moeiteloos uitbreiden via het bestaande elektriciteitsnet in huis en een draadloos signaal naar andere delen van het huis of kantoor uitzenden.

Plug and Play

Met de powerline adapters van TP-LINK zet u binnen enkele minuten probleemloos een powerline netwerk op - stekker erin en klaar. U kunt de verbindtoetsen van de adapters ook gebruiken om beveiliging in te stellen of meerdere powerline adapters in uw powerline thuisnetwerk te beheren.

Main Specifications

Productbeschrijving	TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit - bridge - 802.11b/g/n - aansluitbaar aan muur
Type apparaat	Bridge
Type bijvoegsel	Aansluitbaar aan muur
Protocol voor gegevenskoppeling	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV)
Gegevensoverdrachtsnelheid	500 Mbps
Conformiteitsnormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Afmetingen (BxDxH)	9.4 cm x 5.4 cm x 4 cm
Systeemvereisten	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Extended Specification

Algemeen

Type apparaat	Bridge
---------------	--------

Type bijvoegsel	Aansluitbaar aan muur
Connectiviteitstechnologie	Draadloos, met bekabeling
Protocol voor gegevenskoppeling	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV)
Gegevensoverdrachtsnelheid	500 Mbps
Encryptie-algoritme	WPA, WPA2, WPA-PSK, 128-bits AES, WPA2-PSK, WEP
Conformiteitsnormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, FCC, RoHS
Statuslampjes	Voeding, WLAN, LAN, link/activiteit

Lijneigenschappen

Lijncoderingsindeling	OFDM
-----------------------	------

Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces	LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x HomePlug AV
------------	---

Stroom

Voeding	Interne stroomvoorziening
Energieverbruik tijdens gebruik	6 Watt

Diversen

Meegeleverde accessoires	TP-Link AV500 Nano Powerline Adapter (TL-PA4010)
Kabels meegeleverd	1 x netwerkkabel - 2 m

Software / Systeemvereisten

Software meegeleverd	Stuurprogramma's & hulpprogramma's
Benodigd besturingssysteem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Afmetingen & gewicht

Breedte	9.4 cm
Diepte	5.4 cm
Hoogte	4 cm

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur	0 °C
Max. gebruikstemperatuur	40 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	10 - 90% (niet condenserend)

What's in the box

TP-Link TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit
 Netwerkkabel - 2 m
 TP-Link AV500 Nano Powerline Adapter (TL-PA4010)
 Software