



Déshumidificateur pour humidité élevée d'une capacité de 50 pintes

Déshumidificateur

Available Products: FFAD5033W1

Available Colors: Blanc

Version: 08/22

Spécifications du produit

Déshumidificateur

Air PCM (élevé)	229 PCM
Air PCM (moyen)	194 PCM
Capacité du contenant	16.9 pte
Témoin de contenant plein	Oui
Affichage numérique de l'humidité	Oui
Vitesses du ventilateur - Ventilation	3
Accès au filtre	Oui
Témoin de vérification du filtre	Oui
Type de filtre	Filtre lavable facile à nettoyer
Fonctionnement à basse température	Oui
Tr/min du moteur (élevé)	1,160 T/M
Tr/min du moteur (bas)	880 T/M
Tr/min du moteur (moyen)	980 T/M
Niveau de bruit dBA (élevé)	51 dB
Niveau sonore dBA (faible)	47 dB
Niveau de bruit dBA (moyen)	49 dB

Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Arrêt automatique	Oui
Opération de vidange continue	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	24.25 po
Largeur	15.96875 po
Profondeur	12.1875 po

Installation

Longueur du cordon d'alimentation	72 po
-----------------------------------	-------

Certifications et approbations de performance

Vérification de l'efficacité énergétique (Canada)	Oui
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Rendement

Déshumidification - Pintes par jour	50
Facteur énergétique intégré (L/kWh)	1.8

Commandes

Type de commande	Électronique
------------------	--------------

Spécifications électriques

Type de fiche	LCDI 5-15P
Tension nominale	115 V

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-410A
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui