



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

PLATINEWS

NOUVEAU



NOUVELLE GAMME PERFORATEURS SDS-PLUS

VOIR PAGES 16 À 19



**DÉCOUVREZ LA
LOA 36 MOIS**

(Location avec Option d'Achat)

ET PRÉSERVEZ VOTRE TRÉSORERIE

**Pour tout dépannage
deux solutions:
platinum.fr@tti-emea.com**

**ou
01 60 94 69 63**

**du lundi au vendredi
8h30-12h00 & 13h30-17h00**

NOUVELLE GAMME
D'**AIGUILLES
VIBRANTES**



VOIR PAGES 12-13

NOUVELLE GAMME
DE **CLOUEURS
& AGRAFEUSES**



VOIR PAGES 28-31

VOS OUTILS RÉPARÉS PAR DES **TECHNICIENS QUALIFIÉS**

UNIQUEMENT DES **PIÈCES D'ORIGINE**

ENLÈVEMENT ET RETOUR GRATUIT

100% PROFESSIONNEL. SUIVI EN TEMPS RÉEL.

Nous continuons de prendre soin de votre outil même après son achat. Avec le E-service Milwaukee®, nous vous offrons un service d'enlèvement en ligne pour vos réparations ainsi qu'un suivi complet en temps réel. Soyez tranquille et confiant : votre outil sera réparé et retourné rapidement..



SUIVEZ EN TEMPS RÉEL VOTRE RÉPARATION.

COMMENT ÇA MARCHE ?



E-SERVICE : 100% PRO. 100% PRATIQUE. 100% EFFICACE.

Pour en savoir plus, conditions et modalités : milwaukeetool.eu/eservice

LE SERVICE PLATINUM MILWAUKEE®

1 UNE GARANTIE COMPLÈTE

- De vos machines pendant 3 ans.
- De vos batteries/ chargeurs pendant 3 ans.
- En cas de panne, enlèvement gratuit réalisé sur site (chantier, base de vie ou dans vos locaux).

2 UN PARC

- En parfait état de fonctionnement pour l'ensemble des machines (batteries, chargeurs, câbles, mandrins).
- Entretien et nettoyées à chaque passage dans notre atelier.
- Maîtrise des coûts de maintenance et service

3 UN SAV INTÉGRAL

- Centralisé au siège à Paris et réparations réalisées par l'équipe technique Milwaukee.
- Pour une machine réparée dans la journée (hors transport⁽¹⁾).
- Traçabilité complète de votre machine sur notre plateforme dédiée **E-SERVICE** (notification de chaque étape de votre SAV par SMS ou email).
- En cas de panne sur une batterie, nous vous envoyons une neuve en 24h (chargeurs compris).

LE SERVICE PLATINUM MILWAUKEE® : tout compris

GARANTIE PLATINUM 36 MOIS MACHINE + BATTERIES

PERFORATEUR SDS+ 18V : SERVICE PLATINUM 89 € POUR 36 MOIS
BATTERIE M18B5 : SERVICE PLATINUM 29 € POUR 36 MOIS
 Pour 118 € de Service Platinum 36 mois, vous obtenez la continuité de service suivante :

- ⚡ Enregistrement automatique des outils en extension de garantie PLATINUM 36 mois
- ⚡ La collecte et le retour sur site des outils à réparer
- ⚡ L'entretien normal et pièce d'usure sont inclus
- ⚡ La réparation prioritaire
- ⚡ Marquage personnalisé de l'outil pour une gestion de parc optimisée
- ⚡ Une ligne téléphonique dédiée pour toute question
- ⚡ Remplacement d'outils volés (pour plus d'informations se référer à nos CGV Milwaukee Platinum)
- ⚡ Une option de location auprès de l'un de nos partenaires bancaires avec possibilité d'achat de l'outil à la fin du bail

LE SERVICE ACHAT OU LOCATION SUR MESURE

- ⚡ Une garantie complète y compris batteries & chargeurs, outils personnalisés, entretien, maintenance.
- ⚡ Possibilité de financer vos achats d'outils avec des démarches simplifiées, une réponse immédiate. (Sous réserve d'acceptation du dossier par nos partenaires financiers)

OPTION FINANCEMENT LOA 36 MOIS

Avec notre partenaire financier vous pouvez bénéficier d'un financement jusqu'à 36 mois et ainsi préserver votre trésorerie.

CARACTÉRISTIQUES DE LA LOCATION	AVANTAGES CLIENT
1 - Durée de 36 mois	➤ MENSUALITÉ ADAPTÉE À MON BUDGET
2 - Financer le matériel + installation + garantie constructeur	➤ SOLUTION TOUT COMPRIS SANS RISQUE DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES À L'AVENIR
3 - Acceptation immédiate du financement	➤ ACHAT IMMÉDIAT, SANS ATTENDRE DES JOURS LA RÉPONSE DE LA BANQUE
4 - Pas d'avance de TVA	➤ PAS DE SORTIE DE TRÉSORERIE SUPPLÉMENTAIRE
5 - La LOCATION passe en charge d'exploitation	➤ VOUS GARDEZ TOUTE VOTRE CAPACITÉ D'EMPRUNT

ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



Bluetooth LOCALISATION



Bluetooth

CONSTRUISEZ UN CHANTIER PLUS CONNECTÉ

Avec 40 outils connectés, MILWAUKEE® est le leader mondial des solutions intelligentes, dédiées à l'avancement des chantiers.

Téléchargez l'application ONE-KEY™ gratuitement via l'App Store, ou Google Play Store, ou utilisez simplement votre navigateur



INVENTAIRE DIGITAL



SUIVI DE L'OUTIL



OUTILS CONNECTÉS



INVENTAIRE DIGITAL

ONE-KEY™ vous permet de gérer vos actifs depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Sur le chantier, au bureau - accédez à votre inventaire, où que vous alliez grâce à notre solution basée sur le cloud.



LE TABLEAU DE BORD:

- Vous aide à obtenir un aperçu rapide
- Les filtres intelligents affichent les informations essentielles en fonction de vos besoins



DÉTAIL DE L'ARTICLE:

- Gérez les détails de manière transparente
- Augmentez la responsabilité dans tous les métiers grâce à la visibilité des outils
- Identifiez où les outils sont affectés



HISTORIQUE DES OUTILS:


- Créez un historique numérique complet indiquant quand, où et comment vos outils ont été utilisés



RAPPEL DE MAINTENANCE:

- Définissez des rappels de maintenance sur votre outil et ONE-KEY™ vous avertira lorsque la maintenance sera nécessaire

GESTION D'ÉQUIPE




MULTI-UTILISATEUR

- Invitez des employés sur votre compte et laissez-les gérer votre outil et inventaire
- Les attributions de rôle intégrées décident à quoi elles auront accès
- Importez des contacts de votre répertoire téléphonique ou ajoutez-en de nouveaux à un carnet d'adresses virtuel
- Appelez, envoyez un SMS ou envoyez un e-mail à des personnes directement depuis l'application

GESTION DE LIEUX

- Gérez votre inventaire en fonction de l'endroit où il est stocké
- Accès rapide à tous vos chantiers dans un aperçu propre
- Visualisez ce qui est disponible pour réduire la thésaurisation ou obtenir quelque chose là où il doit être
- Auditez n'importe où, le moyen le plus rapide de vérifier ce que vous avez sous la main
- Transferts, remplir un panier d'articles à envoyer sur un chantier, générer automatiquement une liste de sélection pour la responsabilité




SUIVI DE L'OUTIL

Grâce au suivi communautaire Bluetooth®, à la lecture de codes-barres et à la géolocalisation, il est facile de gérer vos outils et équipements. ONE-KEY™ affiche le dernier emplacement connu de vos outils connectés. Marquez un manquant et notre réseau, composé de centaines de milliers de personnes vous aide à le retrouver.



Puce de suivi TICK™

Cet outil de suivi Bluetooth® polyvalent peut être fixé avec de la colle, des vis, des rivets ou des sangles sur n'importe quoi. Il fournit des mises à jour d'emplacement (date, heure et emplacement de la dernière vue) lorsqu'il se trouve à moins de 90 m de tout téléphone doté de l'application ONE-KEY™.



*La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par (dénomination sociale TTI) est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

OUTILS CONNECTÉS

- Suivi et verrouillage des outils, le verrouillage à distance des outils rend les outils volés inutilisables pour les voleurs
- Composez la performance, configurez vos outils en fonction de l'application à effectuer
- Données d'utilisation, vérifiez que les outils exécutent les tâches conformément aux spécifications
- Contrôle ultime, optimisation des performances de l'outil et de la durée de vie des accessoires
- Rapports, générez des rapports détaillés sur les performances de votre outil et envoyez-les à toute personne qui a besoin





RÉINVENTER LES OUTILS DE CHANTIERS



DEMANDEZ VOTRE DÉMONSTRATION

en scannant le QR CODE



La nouvelle gamme MILWAUKEE® d'outils à batterie MX FUEL™ révolutionne le marché d'engins légers en offrant performances, autonomie, durabilité pour les chantiers les plus exigeants. Avec MX FUEL™ plus besoin de laisser les outils tourner au ralenti, ils démarrent immédiatement = moins de vibrations, moins de pollution, moins de bruits... C'est votre santé qui est gagnante et votre comptabilité...

GAGNEZ DU TEMPS & ÉCONOMISEZ

Calculez vos économies en ligne avec notre application internet

<https://www.milwaukeetool.eu/mx-fuel-350-mm-cut-off-saw/mxf-cos350-eu/>



1. BATTERIE REDLITHIUM™



Une puissance incomparable et une autonomie maximale pour des performances comparables aux outils filaires

2. ÉLECTRONIQUE REDLINK PLUS™



Gestion optimisée de l'autonomie et des performances de l'outil avec protection contre les surcharges et les surchauffes

3. MOTEUR BRUSHLESS POWERSTATE™



Conçu spécifiquement en fonction de l'outil et fabriqué pour assurer puissance, fiabilité et durée de vie

LEADER MONDIAL DE L'INNOVATION DES BATTERIES REDLITHIUM™

CONSTRUCTION ROBUSTE

Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, aux vibrations, à l'humidité et aux températures extrêmes.

ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE

L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ assure une communication et une gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances tout en optimisant l'autonomie.

LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE LITHIUM-ION

Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont réputées comme les meilleures de la technologie lithium-ion. Elles sont développées en partenariats étroits avec les meilleurs fabricants de cellules. Grâce aux tests en conditions réelles, Milwaukee® assure des performances et une autonomie optimale pour les chantiers les plus énergivores et garantit ces batteries 2 ans.



	MXF XC406 BATTERIE 6.0 Ah MX FUEL™ REDLITHIUM™	MXF CP203 BATTERIE 3.0 Ah MX FUEL™ REDLITHIUM™
Compatibilité	Tous les outils MX FUEL™	Tous les outils MX FUEL™
Temps de recharge	90 min	55 min
Capacité	6.0 Ah	3.0 Ah
Témoin d'autonomie	OUI	OUI
REDLINK™	OUI	OUI
ONE-KEY™	OUI	-
Réf.	4933471837	4933471838



	MXF XC-2406 2 BATTERIES 6.0 Ah MX FUEL™ REDLITHIUM™ SANS CHARGEUR (détail ci-contre)	MXF XC-2203 2 BATTERIES 3.0 Ah MX FUEL™ REDLITHIUM™ SANS CHARGEUR (détail ci-contre)
Compatibilité	Toutes batteries MX FUEL™	Toutes batteries MX FUEL™
Temps de recharge	MXF XC406 - 90 min	MXF CP203 - 55 min
REDLINK™	OUI	OUI
Gestion de la charge	OUI	OUI
Suivi de la charge	Leds	Leds
Refroidissement	Ventilateur intégré	Ventilateur intégré
Réf.	4933479162	4933479161



	MXF C CHARGEUR MX FUEL™
Compatibilité	Toutes batteries MX FUEL™
Temps de recharge	MXF XC406 - 90 min MXF CP203 - 55 min
REDLINK™	OUI
Gestion de la charge	OUI
Suivi de la charge	Leds
Refroidissement	Ventilateur intégré
Réf.	4933471839

MXF COS350-602

MX FUEL DÉCOUPEUSE 350 mm



À VOS MARQUES... PRÊT... DÉCOUPEZ
JUSQU'À 125 mm

PLUS ÉCOLOGIQUE
PLUS SILENCIEUSE
NON POLLUANTE

- La première découpeuse à batterie aussi performante qu'un outil thermique
- Disque Ø 350 mm + 5350 tr/min = une capacité de coupe de 125 mm
- Plus écologique... Pas de mélange de carburant... Pas de pollution, pas de fumée... Utilisable en intérieur
- Carter de protection réglable sans outil
- Circuit d'eau intégré et compatible avec le réservoir M18™ SWITCH TANK™
- ONE-KEY™ : suivre, gérer, paramétrer et sécuriser vos outils

ONE-KEY
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.



MXF COS350-602



4933464881

MXF COS350-0 | 4933478984
Livrée avec disque DUH, sans batterie ni chargeur

MXF COSC

MX FUEL CHARIOT DE DÉCOUPEUSE MXF COS350

- Pour découpe en ligne droite ou en courbe et au plus près d'un obstacle
- Profondeur et hauteur de coupe réglable à une main avec levier intégré
- Réservoir d'eau M18™ SWITCH TANK™ s'installe facilement sans outil (en option)
- Autonomie sans limite avec le support pour une seconde batterie
- Compact et facile à replier pour le rangement et le transport
- Livré avec un réservoir d'eau de 11,4 l



MXF COSC | 4933464883
Livré avec réservoir

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE RÉSERVOIR INTERCHANGEABLE SWITCH TANK™

- Solution 100 % à batterie
- Le pulvérisateur d'eau à batterie garantit une pression optimale et est indispensable pour les coupes humiques.

M18 BFPF-WST
RÉSERVOIR D'EAU PULVÉRISATEUR 15L
Réf. 4933464965



M18 BFPFPH-0
M18 SWITCH TANK™
Réf. 4933464961



MXF DH2528H-602

MX FUEL DÉMOLISSEUR 25 kg
EMMANCHEMENT HEX 28 mm



FRAPPE PUISSANTE
FAIBLES VIBRATIONS

±2 TONNES DE BÉTON
AVEC UNE SEULE BATTERIE

PAS DE CONTRAINTE
SANS FIL SANS CARBURANT

- LE PREMIER DÉMOLISSEUR HEX 28 mm SUR BATTERIE avec les mêmes performances que les thermiques, filaires ou pneumatiques
- 64 joules + 1 300 coups/min pour les applications lourdes et continues
- Nouveau système AVS (moteur désolidarisé de la coque) pour limiter les vibrations : seulement 5,17 m/s² permettant 7 heures de travail continu
- Autonomie avec 1 seule batterie : ± 2 tonnes de béton démolé ou 12 mètres de tranché (largeur 300 mm x profondeur 200 mm)
- Témoins de maintenance et entretien réduit
- ONE-KEY™ : suivre, gérer, paramétrer et sécuriser vos outils

ONE-KEY
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.



MXF DH2528H-602



4933464877

MXF DH2528H-0 | 4933478985
Livré sans batterie ni chargeur

MXF DH2528H

MX FUEL CHARIOT POUR DÉMOLISSEUR

- Grandes roues pour faciliter les déplacements sur chantier
- Support pour la batterie et le chargeur
- 4 emplacements pour 4 burins



MXF DH2525H | 4933464879

Livré avec sangles

BURIN POINTE 400 mm
HEX 28 mm
Réf. 4932459774



BURIN PLAT 35 x 400 mm
HEX 28 mm
Réf. 4932459775



*Voir gamme complète de burins MILWAUKEE™ sur www.milwaukee.fr

2
ANS GARANTIE
MX FUEL™
SYSTEM

REDLITHIUM™

MXF DCD150-302C KIT

MX FUEL CAROTTEUSE DIAMANT 150 mm AVEC BÂTI

- 2 vitesses mécaniques pour plus de polyvalence
- Diamètre et vitesse préconisée gravés sur le carter moteur
- Vitesse 1 (1 600 tr/min) : pour carottage à sec ou à eau jusqu'au Ø 75 mm
- Vitesse 2 (800 tr/min) : pour carottage à sec ou à eau du Ø 75 mm au Ø 152 mm
- AUTOSTOP™ (brevet Milwaukee®) : débrayage avec arrêt du moteur instantané en cas de retour de couple (dès une rotation de 15°)
- Niveau digital intégré pour faciliter les forages verticaux ou horizontaux
- Témoin lumineux pour optimiser la pression sur l'outil
- Témoin de charge permettant de vérifier l'autonomie disponible
- Carottage à eau avec arrivée d'eau intégrée compatible avec le réservoir M18™ SWITCH TANK™ (en option) ou arrivée d'eau standard
- Emmanchement universel 1 1/4" UNC + 1/2"G pour un changement facile et rapide des couronnes
- ONE-KEY™ : suivre, gérer, paramétrer et sécuriser vos outils

CAROTTER EN CONFIANCE
CAROTTAGE JUSQU'AU Ø 150 mm
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE



MXF DCD150-302C



4933464887

MXF DCD150-302C KIT | 4933471835
Livrée avec 2 batteries 3 Ah, 1 chargeur, bâti, kit d'ancrage, coffret

MXF DR 255 TV

MX FUEL BÂTI POUR CAROTTEUSE MXF DCD150

- Pour les forages jusqu'au Ø 250 mm
- Ancrage traditionnel ou sous vide avec pompe à vide
- Support universel à connexion rapide

MXF DR255TV | 4933472247
Livré avec kit d'ancrage



ONE-KEY™
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.



REDLITHIUM™

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE RÉSERVOIR INTERCHANGEABLE SWITCH TANK™

- Solution 100 % à batterie
- Le pulvérisateur d'eau à batterie garantit une pression optimale et est indispensable pour les carottages à eau.

M18 BFPW-WST
RÉSERVOIR D'EAU PULVÉRISATEUR 15L
4933464965



M18 BFPFH-0
M18 SWITCH TANK™
4933464961



COURONNES POUR CAROTTAGE À EAU OPTIMISÉES POUR MX FUEL

- Couronnes à segments spécifiquement développées pour la carotteuse MX FUEL™
- Adaptées pour les carotteuses filaires jusqu'à 2 200 W

RÉCEPTION 1 1/4" UNIC

Ø mm	Désignation	Longueur utile mm	Longueur totale mm	Réf.
46	WCHP-TK 46	450	525	4932478953
51	WCHP-TK 51	450	525	4932472184
56	WCHP-TK 56	450	525	4932472185
61	WCHP-TK 61	450	525	4932472186
66	WCHP-TK 66	450	525	4932472187
68	WCHP-TK 68	450	525	4932478954
71	WCHP-TK 71	450	525	4932472188
76	WCHP-TK 76	450	525	4932472189
81	WCHP-TK 81	450	525	4932472190
86	WCHP-TK 86	450	525	4932472191
91	WCHP-TK 91	450	525	4932472192
101	WCHP-TK 101	450	525	4932472193
105	WCHP-TK 105	450	525	4932472194
111	WCHP-TK 111	450	525	4932472195
121	WCHP-TK 121	450	525	4932472196
126	WCHP-TK 126	450	525	4932478955
130	WCHP-TK 130	450	525	4932472197
140	WCHP-TK 140	450	525	4932472198
150	WCHP-TK 150	450	525	4932472199

RÉCEPTION 1/2" G

Ø mm	Désignation	Longueur utile mm	Longueur totale mm	Réf.
12	WCHP-TK 12	200	270	4932472167
14	WCHP-TK 14	300	370	4932472168
16	WCHP-TK 16	300	370	4932472169
18	WCHP-TK 18	300	370	4932472170
20	WCHP-TK 20	300	370	4932472171
22	WCHP-TK 22	300	370	4932472172
24	WCHP-TK 24	300	370	4932472173
25	WCHP-TK 25	300	370	4932472174
28	WCHP-TK 28	300	370	4932472175
30	WCHP-TK 30	300	370	4932472176
32	WCHP-TK 32	300	370	4932472177
35	WCHP-TK 35	300	370	4932472178
40	WCHP-TK 40	300	370	4932472180



MXF LSDP-301

MX FUEL DÉBOUCHEUR ASSISTANCE POWERREDZ™

NOUVEAU

- POWERREDZ™ : assistance électrique pour monter et descendre les escaliers sans effort
- Tambour fermé pour un meilleur confinement des déchets et nettoyage simplifié
- Puissant et efficace jusqu'à 60 m
- Frein à tambour à pédale électronique antidérapante pour contrôler automatiquement la vitesse
- Capacité du tambour : 30 m x Ø 16 mm ou Ø 20 mm
- Pas de risque d'électrocution lors des interventions en milieu inondé
- ONE-KEY™ : suivre, gérer, paramétrer et sécuriser vos outils

ONE-KEY™
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.



MXF LSDP-301



4933471851

ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE DU CÂBLE

1. LEVIER DE COMMANDE
2. RAPIDSTOP™
3. LEVIER D'ENTRAÎNEMENT



POWERREDZ™ ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

1. Saisir la poignée à deux mains
2. Incliner la machine à 60°
3. Appuyer sur la gâchette
4. Tirer sur la poignée pour mettre en mouvement



MXF TL-601

MX FUEL TOUR D'ÉCLAIRAGE 27 000 LUMENS

NOUVEAU

- Technologie TRUEVIEW™ produisant une "lumière du jour" LED jusqu'à 27 000 lumens sur secteur et jusqu'à 20 000 lumens sur batterie
- Alimentation hybride chargeur ou secteur 3 puissances (secteur) : 27 000, 14 000, 7 000 lumens 3 puissances (batterie) : 20 000, 10 000, 5 000 lumens avec une autonomie de 3 h, 6 h et 10 heures
- Têtes d'éclairage orientables individuellement
- Mât motorisé jusqu'à 3,1 m et supportant un vent jusqu'à 55 km/h (pieds réglables) et protection IP56
- Chargeur intégré pour recharger toutes les batteries MX FUEL™
- Mobilité maximale grâce aux 2 grandes roues



MXF TL-601



4933471844

ONE-KEY™
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.



Programmation automatique lorsqu'elle est sur le secteur



Optimise la puissance et l'autonomie : choisissez le temps d'utilisation et la puissance d'éclairage sera réglée automatiquement



Réglable jusqu'à 30 m de distance

IP55



REDLITHIUM™



MXF CVBP



AIGUILLE VIBRANTE À BÉTON

NOUVEAU



PUISSANCE OPTIMALE
TÊTE VIBRANTE JUSQU'AU Ø 63 mm

± 40 m³ de **BÉTON**
AVEC 1 BATTERIE MXF XC406, ARBRE DE 2 m ET TÊTE VIBRANTE Ø 38 mm

HAUTE PRODUCTIVITÉ
TEMPS D'INSTALLATION RÉDUIT

- L' AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS MX FUEL™ de MILWAUKEE est la solution idéale pour travailler le béton avec des performances similaires à celles d'un outil filaire
- Fonctionne avec des têtes vibrantes jusqu'à Ø 63mm qui peuvent atteindre jusqu'à 11.000 VPM pour un résultat optimal même dans le béton le plus dense
- Un démarrage facile à l'aide d'un bouton poussoir au lieu de mouvements répétitifs lors d'un démarrage par traction. Ce système permet de réaliser des applications plus rapidement sans sacrifier ni la puissance ni l'autonomie attendue
- Une conception modulaire avec la possibilité d'enlever le harnais du sac à dos
- Accepte des arbres flexibles qui vont jusqu'à 6,4 m de long et des têtes vibrantes jusqu'au Ø 63 mm
- La télécommande sans fil vous permet d'allumer la machine à 9 m de distance, ce qui est plus pratique lors de l'utilisation d'un arbre flexible plus long
- MX FUEL™ nouvelle génération de moteur sans charbons POWERSTATE™, l'électronique REDLINK PLUS™ et les batteries REDLITHIUM™ offrent une performance, une durabilité et une autonomie inégalée même dans les applications les plus exigeantes
- ONE-KEY™ : suivre, gérer, paramétrer et sécuriser vos outils
- Compatible avec le pulvérisateur à béton M18™ SWITCH TANK™ 15 l (voir p10)
- Livrée avec sac à dos, harnais, batterie, chargeur et télécommande, aiguille et arbre selon version

ONE-KEY
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.



MXF CVBP-602 KIT



4933479593

MXF CVBP-602 | 4933479591

Livrée avec 2 batteries 6 Ah, 1 chargeur, bâti sac à dos, moteur (sans aiguille, ni arbre)

MXF CVBP-0 | 4933479595

Livrée avec bâti sac à dos, moteur sans batterie ni chargeur (sans aiguille, ni arbre)



M18 FCVN

M18 FUEL AIGUILLE VIBRANTE À BÉTON

NOUVEAU



MODULAIRE. SANS FIL.
PRATIQUE

- Version avec arbre 1,2m idéale pour les travaux courants planchers, dalles (M18 FCVN12)
- Version avec arbre 2,4m idéale pour les ouvrages verticaux : mur, colonne, poteau (M18 FCVN24)
- Aiguille de 25 mm² avec une fréquence de vibration de 12 500 vibrations/min pour augmenter la compacité du béton
- Une seule batterie M18™ 5.5 HIGH OUTPUT™ permet de vibrer jusqu'à 8 m² soit un camion toupie
- Vitesse variable à gâchette pour s'adapter à la granulométrie du béton à vibrer
- Bâti avec crochet mains libre

M18 FUEL AIGUILLE VIBRANTE 1,2 m

NOUVEAU

M18 FCVN12-551 DISPO MAI

4933479597

M18 FCVN12-0 | 4933479596
Livrée avec arbre 1,2 m, sans batterie ni chargeur

M18 FUEL AIGUILLE VIBRANTE 2,4 m

NOUVEAU

M18 FCVN24-551 DISPO MAI

4933479600

M18 FCVN24-0 | 4933479599
Livrée avec arbre 2,4 m, sans batterie ni chargeur

CONSTRUISEZ VOTRE KIT CHOISISSEZ VOTRE MOTEUR

	DALLES	PLANCHERS	COLONNES	MURS
MXF CVBP	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓
M18 FCVN-12*	✓	✓ ✓	X	X
M18 FCVN-24*	X	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

*Les aiguilles et les arbres ne sont pas interchangeables

CHOISISSEZ VOTRE AIGUILLE VIBRANTE

- Pour choisir le diamètre de l'aiguille, tenir compte du rayon de vibration et la distance entre les barres d'armature.
- MILWAUKEE® propose une gamme permettant de répondre aux principaux besoins des professionnels.

	Diamètre	Réf.
Aiguille vibrante à béton	25 mm	4932479839
	38 mm	4932478612
	50 mm	4932478613
	63 mm	4932479840

CHOISISSEZ VOTRE ARBRE POUR VOTRE KIT

	DALLES	PLANCHERS	COLONNES	MURS	Diamètre	Réf.
MXF CVS-2 m	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	X	X	25 mm	4932478611
MXF CVS-4 m	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	50 mm	4932478610



NOUVELLE GÉNÉRATION BATTERIES REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™



L'ÉNERGIE DE TOUS VOS CHANTIERS

<p>CELLULES REDLITHIUM-ION™</p> <p>ÉLECTRONIQUE REDLINK™</p> <p>CONSTRUCTION</p> <p>BÉNÉFICES</p> <p>UTILISATIONS RECOMMANDÉES</p> <p>GAMME</p>	<p>REDLITHIUM™</p> <ul style="list-style-type: none"> Cellule haute puissance Performances constantes Résistance aux conditions extrêmes 	<p>REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY</p> <p>...EN PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Format plus volumineux Davantage de capacité Davantage de puissance Moins de surchauffes Réduction de la résistance interne
	<ul style="list-style-type: none"> Contrôle individuel des cellules Protection électronique contre les surcharges Optimisation des performances/consommation 	<p>...EN PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Nouvelle électronique plus puissante Optimisée pour une énergie plus massive Gestion de l'énergie maxi pour rester compatible avec toute la gamme d'outils et chargeurs M18 depuis 2010
	<ul style="list-style-type: none"> Construction robuste et antichoc Fiabilité légendaire Résistance aux chantiers les plus exigeants 	<p>...EN PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Résistance aux chocs renforcée Circulation de l'énergie optimisée Température de fonctionnement encore réduite Utilisable par grand froid, jusqu'à -28 °C
	<p>PLUS PERFORMANTE, PLUS RAPIDE, PLUS LONGTEMPS⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> Puissance +20%⁽¹⁾ Durée de vie x2⁽¹⁾ Autonomie x 2,5⁽¹⁾ Fonctionne à -20°C⁽¹⁾ 	<p>LA BATTERIE MILWAUKEE® LA PLUS PUISSANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Puissance +50%⁽²⁾ Batterie 50% plus froide⁽²⁾ Autonomie + 33 %⁽²⁾ Fonctionne à -28 °C⁽²⁾
	<p>TOUS TRAVAUX PROFESSIONNELS</p>	<p>APPLICATIONS NÉCESSITANT UNE PUISSANCE EXTRÊME</p>
<p>M18 B2 4932430062 M18 B4 4932430063 M18 B5 4932430483</p>	<p>M18 HB3 4932471069 M18 HB55 4932464712 M18 HB8 4932471070 M18 HB12 4932464260</p>	

M18 ONEFHIWF1D-121C

M18 FUEL BOULONNEUSE À CHOCS 1" ONE-KEY™ HAUTE PERFORMANCE AVEC NEZ LONG ET POIGNÉE EN D

NOUVEAU

- Avec son couple de 2576 Nm, son nez long de 150 mm et sa poignée en D, c'est la meilleure alternative aux boulonneuses thermiques et pneumatiques encombrantes, difficiles à transporter et non respectueuses de l'environnement.
- Jusqu'à 2711 Nm de couple pour desserrer tous les boulons jusqu'au M42
- DRIVE CONTROL à 4 modes de réglages (vitesse + couple + frappe) maximiser la polyvalence
- ONE-KEY™ permet de localiser rapidement et facilement via Bluetooth, et de bloquer à distance l'outil en cas de perte ou de vol.
- Avec ONE-KEY™ il est plus facile de paramétrer la boulonneuse selon vos besoins, réaliser un serrage précis, ajuster le couple et la vitesse en fonction du travail à faire.
- ONE-KEY™ permet de compter les coups pour une répétabilité constante des serrages
- Avec ONE-KEY™ en mode écrou de roue dès que le couple est dans la plage de 475 à 610 Nm, la boulonneuse s'arrête automatiquement pour supprimer tout risque de serrage excessif
- Puissant éclairage à 3 LEDS pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Poignée étrier réglable sur 360°

**COUPLE DESSERRAGE
2711 Nm**



ONE-KEY™
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.

AVEC NEZ COURT

M18 ONEFHIWF1D-121C



M18 ONEFHIWF1D-0 | 4933471755
Livrée sans batterie ni chargeur

M18 ONEFHIWF1S-121C



M18 ONEFHIWF1S-0 | 4933472071
Livrée sans batterie ni chargeur



GAMME COMPLÈTE DE DOUILLES 1" ET RALLONGES SHOCKWAVE



Description	Dimension	Réf
Douille 1" HEX courte	Ø 27 mm	4932471663
Douille 1" HEX courte	Ø 30 mm	4932471664
Douille 1" HEX courte	Ø 32 mm	4932471665
Douille 1" HEX courte	Ø 33 mm	4932471666
Douille 1" HEX courte	Ø 36 mm	4932471667
Douille 1" HEX courte	Ø 41 mm	4932471668
Douille 1" HEX courte	Ø 46 mm	4932471669
Douille 1" HEX courte	Ø 50 mm	4932471670
Douille 1" HEX courte	Ø 55 mm	4932471671

Description	Dimension	Réf
Douille 1" HEX courte	Ø 60 mm	4932471672
Douille 1" HEX courte	Ø 65 mm	4932471673
Douille 1" HEX courte	Ø 70 mm	4932471674
Adaptateur shock 1" skt -> 3/4"	-	4932471677
Rondelle de sécurité	-	4932471678
Goupille de sécurité	-	4932471679
Rallonge shockwave 1"	175 mm	4932471675
Rallonge shockwave 1"	300 mm	4932471676

M18 ONEFHPX
M18 FUEL PERFO-BURINEUR 32 mm SDS-PLUS
4-MODE - FIXTEC™

NOUVEAU

- Le plus puissant de sa catégorie: 5.0 Joules (EPTA) et 6.9 m/s² de vibrations seulement
- ± 10 trous Ø 18 x 100 mm avec une seule batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- AUTOSTOP™: stop automatiquement la rotation de l'outil en cas de blocage
- ONE-KEY™ permet de localiser rapidement et facilement via Bluetooth, et de bloquer à distance l'outil en cas de perte ou de vol.
- FIXTEC™ pour changer de mandrin sans outil, mandrin autoserant fourni
- Carter métal pour une durée de vie accrue
- 4-modes: perforateur, burineur, rotation seule et variolock burin orientable
- Compatible avec l'extracteur de poussière M18 FPDDEXL

5,0 J
FIXTEC™

M18 ONEFHPX-552X DISPO MARS

M18 ONEFHPX	M18 HB5.5	M12-18 FC	HD BOX

4933478496

M18 ONEFHPX-OX | 4933478495
 Livré en HD Box sans batterie ni chargeur

M18 ONEFHP-OX | 4933478884
 Livré en HD Box sans FIXTEC, ni batterie ni chargeur



M18 ONEFHX
M18 FUEL PERFO-BURINEUR 26 mm SDS-PLUS
4-MODE - FIXTEC™

NOUVEAU

- 2.5 Joules d'énergie de frappe et 12,9 m/s² de vibrations seulement
- ± 125 trous Ø 10 x 50 mm avec une seule batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- 4 modes: perforation + burinage + perçage (rotation seule) + variolock réglage de l'orientation du burin
- AUTOSTOP™ stoppe instantanément la rotation de l'outil en cas de blocage
- FIXTEC™ pour un changement de mandrin sans outil et mandrin tout métal Ø 13 mm
- Carter d'engrenage tout métal pour une durée de vie accrue
- Compatible avec les extracteurs de poussière M18 FCDXDL et M18 FDDEXL

2,5 J
FIXTEC™

DISPO FÉVRIER **ONE-KEY™** PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.

M18 ONEFHX-552X

M18 ONEFHX	M18 HB5.5	M12-18 FC	HD BOX

4933478504

M18 ONEFHX-OX | 4933478503
 Livré en HD Box sans batterie ni chargeur

M18 ONEFH-OX | 4933478886
 Livré en HD Box sans FIXTEC, ni batterie ni chargeur

M18 FHX-552X DISPO FÉVRIER

M18 FHX	M18 HB5.5	M12-18 FC	HD BOX

4933478889

M18 FHX-OX | 4933478888
 Livré en HD Box sans batterie ni chargeur, sans ONEKEY

M18 FH-OX | 4933478500
 Livré en HD Box sans FIXTEC, ni batterie ni chargeur, sans ONEKEY



M18 BLHX
M18 FUEL PERFO-BURINEUR 26 mm SDS-PLUS
4-MODE - BRUSHLESS - FIXTEC™

NOUVEAU

- Moteur brushless (sans charbons) et mécanisme de frappe puissant développant 2,3 Joules d'énergie de frappe
- 4 modes: perforation + burinage + perçage (rotation seule) + variolock réglage de l'orientation du burin
- Compact et ergonomique pour un confort accru
- FIXTEC™ pour un changement de mandrin sans outil et mandrin 13 mm
- Carter d'engrenage tout métal
- Compatible avec l'extracteur de poussière M18 CDEX

2,3 J
FIXTEC™

M18 BLHX-502X DISPO FÉVRIER

M18 BLHX	M18 B5	M12-18 FC	HD BOX

4933478892

M18 BLHX-OX | 4933478891
 Livré en HD Box sans batterie ni chargeur

M18 BLH-OX | 4933479426
 Livré en HD Box sans FIXTEC, ni batterie ni chargeur



M18 ONEFHPXDEL-552C
M18 FUEL PERFO-BURINEUR 32 mm
AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

NOUVEAU

- Composé de :
- Perfo-burineur M18 ONEFHPX-552 X
 - Extracteur de poussière M18 FPDDEXL

ONE-KEY™
 PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.

FIXTEC™

M18 ONEFHPXDEL-552C DISPO MARS

M18 ONEFHPX	M18 HB5.5	M12-18 FC	COFFRET	M18 FPDDEXL

4933478498



M18 ONEFHXDEL-552C
M18 FUEL PERFO-BURINEUR 26 mm
AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

NOUVEAU

- Composé de :
- Perfo-burineur M18 ONEFHX-552 X
 - Extracteur de poussière M18 FDDEXL

ONE-KEY™
 PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.

FIXTEC™

M18 ONEFHXDEL-552C DISPO FÉVRIER

M18 ONEFHX	M18 HB5.5	M12-18 FC	COFFRET	M18 FDDEXL

4933478506



M18 FPDDEXL-0
M18 FUEL EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE POUR PERFO-BURINEUR 32 mm

NOUVEAU

- Idéal avec les perforateurs M18 ONE FHPX et M18 FHPX pour aspirer automatiquement les poussières, asservit à la gâchette du perfo
- AUTOPULSE™: mécanisme automatique de nettoyage du filtre augmente l'efficacité de l'aspiration et la durée de vie
- Filtre HEPA collecte 99,97 % des particules ± 0.3 microns
- Réservoir translucide permettant de vérifier le remplissage
- Le réservoir de poussière possède un emmanchement permettant un raccordement à un aspirateur d'atelier

M18 FPDDEXL-0 DISPO FÉVRIER

M18 FPDDEXL

4933478509



M18 FDDEXL-0
M18 FUEL EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE
POUR PERFO-BURINEUR 26 mm

NOUVEAU

- Idéal avec les perforateurs 26 mm SDS-PLUS pour aspirer automatiquement les poussières, asservit à la gâchette du perfo
- AUTOPULSE™: mécanisme automatique de nettoyage du filtre augmente l'efficacité de l'aspiration et la durée de vie
- Filtre HEPA collecte 99,97 % des particules ± 0.3 microns
- Bras d'aspiration réglable facilement

M18 FDDEXL-0 DISPO FÉVRIER

M18 FDDEXL

4933478508



M18 FCDDEXL-0
M18 FUEL EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE
POUR PERFO-BURINEUR 26 mm

NOUVEAU

- Idéal avec les perforateurs 26 mm SDS-PLUS pour aspirer automatiquement les poussières, asservit à la gâchette du perfo
- Filtre HEPA collecte 99,97 % des particules ± 0.3 microns
- Nettoyage du filtre manuel
- Bras d'aspiration réglable facilement
- Buses interchangeables pour s'adapter aux diamètres de perçage: 1 buse jusqu'à Ø 16 mm, 1 buse jusqu'à Ø 26 mm

M18 FCDDEXL-0 DISPO FÉVRIER

M18 FCDDEXL

4933478507



LA GAMME COMPLÈTE DE PERFORATEURS SDS-PLUS SDS-MAX



M12 FUEL

SDS-PLUS SDS-PLUS

0,9J 1,1J

M18

SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-PLUS

1,2J 2,4J 2,3J

DISPO FÉVRIER

M18 FUEL

SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-MAX SDS-MAX

ONE-KEY ONE-KEY ONE-KEY ONE-KEY

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

2,5J 2,5J 5,0J 6,1J 11,0J

DISPO FÉVRIER DISPO FÉVRIER DISPO MARS

	M12 H-402C	M12 CH-402X	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 BLHX-502X	M18 FHX-552X	M18 ONEFHX-552X	M18 ONEFHPX-552X	M18 CHM-121C	M18 FHM-121C
Technologie moteur	Brushed	FUEL™	Brushed	Brushed	Brushless	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™ ONE-KEY™
Emmanchement	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-MAX	SDS-MAX
Énergie de frappe	0,9 J EPTA	1,1 J EPTA	1,2 J EPTA	2,4 J EPTA	2,3 J EPTA	2,5 J EPTA	2,5 J EPTA	5,0 J EPTA	6,1 J EPTA	11 J EPTA
Capacité optimale	Ø 5,5 – 10 mm	Ø 5,5 – 12 mm (maxi Ø 13 mm)	Ø 5,5 – 13 mm (maxi Ø 16 mm)	Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 24 mm)	Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 26 mm)	Ø 6 – 20 mm (maxi Ø 26 mm)	Ø 6 – 20 mm (maxi Ø 26 mm)	Ø 8 – 24 mm (maxi Ø 32 mm)	Ø 16 – 32 mm (maxi Ø 40 mm, trépan Ø 100 mm)	Ø 65 mm trépan Ø 150 mm
Vibrations perçage	6,7 m/s²	4,4 m/s²	10,3 m/s²	12,2 m/s²	8,9 m/s²	12,9 m/s²	12,9 m/s²	6,9 m/s²	10,6 m/s²	9,4 m/s²
Vibrations burinage	–	–	–	7,4 m/s²	9,5 m/s²	14,2 m/s²	14,2 m/s²	7,4 m/s²	9,6 m/s²	7,8 m/s²
Poids avec batterie	1,8 kg EPTA	1,9 kg EPTA	2,5 kg EPTA	3,7 kg EPTA	3,5 kg EPTA	4,5 kg EPTA	4,5 kg EPTA	5,2 kg EPTA	7,1 kg EPTA	10,2 kg EPTA
Livrée avec	Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C	Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 FC	Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18 FC	Coffret, 1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18 FC	Coffret, 1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18 FC
Référence	4933441164	4933446049	4933443330	4933441280	4933478892	4933478889	4933478504	4933478496	4933471284	4933464894
Version sans batterie ni chargeur	M12 H-0	M12 CH-0	M18 BH-0	HD18 HX-0	M18 BLHX-0X	M18 FHX-0X	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHPX-0X	M18 CHM-0C	M18 FHM-0C
Référence	4933431355	4933441947	4933443320	4933408320	4933478891	4933478888	4933478503	4933478495	4933451362	4933464893



PERFORATEURS COMPACTS ET LÉGERS POUR LES TRAVAUX QUOTIDIENS



RAPPORT POIDS/PERFORMANCES IDÉAL POUR LES BURINAGES LÉGERS



PUISSANT, ERGONOMIQUE, IDÉAL POUR LES FORAGES RAPIDES ET RÉPÉTITIFS



IDÉAL POUR LES APPLICATIONS LOURDES, LA PLOMBERIE, LE COFFRAGE



POUR LES TRAVAUX EXIGEANTS, INTENSIFS, LES CAROTTAGES À SEC, LA DÉMOLITION DU BÉTON ARMÉ

NOUVELLE GÉNÉRATION



TECHNOLOGIE TARGET TIP



TÊTE MASSIVE CARBURE 4 TAILLANTS
EXCEPTIONNELLE DANS LE BÉTON ARMÉ



POINTE 90° ACERÉE
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS LES FERS

ETUI 5 FORETS



SDS-PLUS

Forets SDS+ 4 taillants
- Ø 5 x 115 mm
- Ø 6 x 115 mm
- Ø 6 x 165 mm
- Ø 8 x 165 mm
- Ø 10 x 165 mm

4932352833



COFFRET 7 FORETS



SDS-PLUS

Forets SDS+ 4 taillants
- Ø 5 x 115 mm
- Ø 6 x 115 mm
- Ø 6 x 165 mm
- 2 x Ø 8 x 165 mm
- Ø 10 x 165 mm
- Ø 12 x 165 mm

4932478626



LA GAMME LA PLUS LARGE DE PERCEUSES PROFESSIONNELLES



	M12 BPD-402C	M12 FDDXKIT-202X	M12 FPD-402X	M18 BPD-402C	M18 CBLPD-402C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD2-502X	M18 ONEPD2-502X
Type	Perceuse percussion	Perceuse visseuse	Perceuse percussion	Perceuse percussion	Perceuse percussion	Perceuse percussion	Perceuse percussion	Perceuse percussion
Technologie	Brushed	FUEL™	FUEL™	Brushed	Brushless	Brushless	FUEL™	FUEL™ ONE-KEY™
Couple maxi (Nm)	38	34	44	60	60	82	135	135
Vitesse (tr/min)	0 à 400 / 0 à 1 500	0 à 400 / 0 à 1 600	0 à 450 / 0 à 1 700	0 à 450 / 0 à 1 800	0 à 500 / 0 à 1 800	0 à 550 / 0 à 1 800	0 à 550 / 0 à 2 000	0 à 550 / 0 à 2 000
Capacité maçonnerie bois/acier (mm)	Ø 10 mm	-	Ø 13 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm
Mandrin	Ø 22 mm/Ø 10 mm	Ø 28 mm/Ø 10 mm	Ø 35 mm/Ø 13 mm	Ø 38 mm/Ø 13 mm	Ø 52 mm/Ø 13 mm	Ø 76 mm/Ø 16 mm	Ø 89 mm/Ø 16 mm	Ø 89 mm/Ø 16 mm
Poids avec batterie (kg)	1,5	0,9	1,5	2,1	1,8	2,1	2,2	2,2
Livrée avec	Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B2 chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C	Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 C	Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 C	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC
Référence	4933441935	4933464979	4933459804	4933443520	4933464537	4933464517	4933464264	4933464527
Version sans batterie ni chargeur	M12 BPD-0	M12 FDDX-0	M12 FPD-0	M18 BPD-0	M18 CBLPD-0	M18 BLPD2-0X	M18 FPD2-0X	M18 ONEPD2-0X
Référence	4933441950	4933464978	4933459801	4933443500	4933464319	4933464516	4933464263	4933464526

PERFECT MATCH⁽²⁾

COFFRET 33 PIÈCES EMBOUTS ET DOUILLES

SHOCKWAVE[®] IMPACT DUTY

Composition :
24 embouts 25 mm,
3 douilles magnétiques 48 mm 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm
1 porte-embout magnétique 60 mm

4932430905

NOUVEAU

OUTILS MILWAUKEE® + ACCESSOIRES MILWAUKEE®
⁽²⁾LA COMBINAISON PARFAITE POUR DES RÉSULTATS PROS

PERFECT MATCH⁽²⁾

COFFRET 8 FORETS MULTIMATÉRIAUX

Composition
Ø 4 x 90 mm
Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm,
Ø 8 / 10 x 120 mm
Ø 12 x 150 mm

4932471112

NOUVEAU

OUTILS MILWAUKEE® + ACCESSOIRES MILWAUKEE®
⁽²⁾LA COMBINAISON PARFAITE POUR DES RÉSULTATS PROS

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE BOULONNEUSES À CHOCS



	M12 FIWF12-422X	M18 FIW2F12-502X	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Technologie moteur	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
ONE-KEY™	Non	Non	Non	Non	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Couple maxi (Nm)	339	339	745	1 356	1 356	1 627	2 033	2 576	2 576
Couple desserrage (Nm)	-	-	881	1 898	1 898	2 034	2 400	2 711	2 711
Nombre modes	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Boulon maxi	M16	M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)	M20	M33	M33	M33	M42	M42	M42
Carré emmanchement	½" O'ring	½" O'ring	½" O'ring	½" O'ring	½" O'ring	¾" O'ring	1" O'ring	1" O'ring	1" O'ring
Autres versions disponibles	¼" ou ⅜"	½" goupille	½" goupille	½" goupille	½" goupille, long 75 mm	-	-	-	-
Poids avec batterie (kg)	1,1	1,8	2,4	3,2	3,3	3,5	5,9	12,7	12,7
Livrée avec	1 batterie M12 B4 + M12 B2 chargeur C12 C, HD Box	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 HB8 chargeur M12-18 FC	Coffret, 1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18 FC	Coffret, 1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18 FC
Référence	4933464616	4933478444	4933478450	4933459696	4933459727	4933459730	4933459733	4933472072	4933471756
Version sans batterie ni chargeur	M12 FIWF12-0	M18 FIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1D-0C
Référence	4933464615	4933478443	4933478449	4933459695	4933459726	4933459729	4933459732	4933472071	4933471755

➤➤ **PETITS BOULONS**
➤➤ **PETITS ET MOYENS BOULONS**
➤➤ **MOYENS ET GRANDS BOULONS**
➤➤ **GROS BOULONS**
➤➤ **BOULONS EXTRA-LARGES**

Réparations petits véhicules

POUR M12 FIWF12 4932478758

Changement de roues

POUR M18 FIW2F1 4932478770

POUR M18 FMTIW2F 4932478771

Réparations véhicules moyens

POUR M18 FHIWF12 49162767

Poids lourds

POUR M18 ONEFHIWF1 4932478760

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE **MEULEUSES** **M18 FUEL**



MEULEUSES Ø 125 mm, 150 mm & 230 mm **PUISSANCE, SÉCURITÉ MAXIMALE**

ÉQUIVALENT À 650 W	ÉQUIVALENT À 1200 W	ÉQUIVALENT À 1550 W	ÉQUIVALENT À 1550 W	ÉQUIVALENT À +2 200 W								
									EXISTE AUSSI Ø 150 mm	EXISTE AUSSI Ø 150 mm		

	HD18 AG-125-402C	M18 FSAG125X-0X	M18 FSAG125XB-502X	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FLAG230XPDB-121C
Ø disque (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125 - tête plate	125 - tête plate	125	125	230
Vitesse à vide (tr/min)	9 000	8 500	8 500	8 500	8 500	3 500 à 8 500	3 500 à 8 500	8 500	8 500	9 000	9 000	6 600
Poids avec batterie (kg)	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	3,4	3,4	5,3
Frein de disque	X	X	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Protection kickback	X	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Type gâchette	De sécurité non verrouillable	à glissière	à glissière	à glissière	De sécurité non verrouillable	à glissière	De sécurité non verrouillable	à glissière	De sécurité non verrouillable	à glissière	De sécurité non verrouillable	De sécurité non verrouillable
Ecrou FIXTEC™	X	X	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Carter de protection clip	X	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	X	OUI	X	X
Livrée avec	2 batteries M18 B4 chargeur M12-18C Coffret	HD Box, sans batterie ni chargeur	2 batteries M18 B5 chargeur M12-18FC HD Box	HD Box, sans batterie ni chargeur	2 batteries M18 B5 chargeur M12-18FC HD Box	HD Box, sans batterie ni chargeur	2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18FC HD Box	2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18FC HD Box	1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18FC coffret			
Référence	4933441507	-	4933478430	-	4933478435	-	-	-	-	4933471079	-	4933464115

Version sans batterie ni chargeur	HD18 AG-125-0	M18 FSAG125X-0X	M18 FSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FLAG230XPDB-0C
Référence	4933441502	4933478428	4933478429	4933478433	4933478434	4933478436	4933478437	4933478438	4933478439	4933471077	4933471078	4933464114



LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE SCIES SABRES



	M12 CHZ-402C	M18 FHZ-502X	M18 BSX-402C	M18 FSZ-502X	M18 ONEFSZ-502X	M18 FSX-121C
Technologie moteur	FUEL™	FUEL™	Brushed	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Capacité bois	75 mm	90 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Capacité tube	Ø 60 mm	Ø 90 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Vitesse	0 à 3000 cps/min	0 à 3000 cps/min	0 à 3200 cps/min	0 à 3000 cps/min	0 à 3000 cps/min	0 à 3000 cps/min
Course	15,9 mm	22 mm	25 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Poids avec batterie	1,6 kg EPTA	2,5 kg EPTA	4,0 kg EPTA	4,1 kg EPTA	4,1 kg EPTA	5,5 kg EPTA
Livree avec	Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 FC	Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	Coffret, 1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18 FC
Référence	4933446950	4933459885	4933447285	4933478291	4933478294	4933464484
Version sans batterie ni chargeur	M12 CHZ-0	M18 FHZ-0X	M18 BSX-0	M18 FSZ-0X	M18 ONEFSZ-0X	M18 FSX-0C
Référence	4933446960	4933459887	4933447275	4933478293	4933478296	4933464724

ÉTABLI AVEC ÉTAU À CHAÎNE MILWAUKEE®

- Innovation MILWAUKEE® le premier établi pour tube, pliable à plat
- Idéal pour verrouiller tuyau, entretoise, canalisation, fer coudé et autres, jusqu'à Ø 165 mm
- Utilisable pour de nombreuses applications et outils : scie sabre, meuleuse, scie à métaux et autres
- Étagère amovible
- Mâchoire MPS-RJ universelle (en série) en option Mâchoire en inox MPS-SSJ pour matériaux durs et Mâchoire enduite de néoprène MPS-NCJ pour matériaux fragiles : ex PVC.

MPS-RJ TABLETTE AMOVIBLE SOUS L'ÉTABLI Réf. 4932478926	
MPS-RJ MÂCHOIRE UNIVERSELLE Réf. 4932478923	
MPS-NCJ MÂCHOIRE NÉOPRÈNE POUR MATÉRIAUX FRAGILES Réf. 4932478924	
MPS-SSJ MÂCHOIRES EN ACIER INOX POUR MATÉRIAUX DURS Réf. 4932478925	

MPS
4933472022

GAMME DE LAMES CARBURE

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DANS LES APPLICATIONS LES PLUS DIFFICILES

TORCH™
NITRUS CARBIDE

FONTE MÉTAUX



Longueur lame	Pas de dents	Dents par inch	Conditionnement	Réf.
150 mm	3.6	7	1	48005261
			5	48005561
230 mm	3.6	7	1	48005262
			5	48005562
300 mm	3.6	7	1	48005263
			5	48005563

THE TORCH™
CARBIDE TEETH

MÉTAUX ÉPAIS



Longueur lame	Pas de dents	Dents par inch	Conditionnement	Réf.
150 mm	3.6	7	1	48005201
			5	48005501
230 mm	3.6	7	1	48005202
			5	48005502
300 mm	3.6	7	1	48005203
			5	48005503

AX™
CARBIDE TEETH

BOIS BOIS CLOUTÉS



Longueur lame	Pas de dents	Dents par inch	Conditionnement	Réf.
150	5	5	1	48005221
			5	48005521
230	5	5	1	48005226
			5	48005526
300	5	5	1	48005227
			5	48005527

WRECKER™
CARBIDE TEETH

MULTI MATÉRIAUX



Longueur lame	Pas de dents	Dents par inch	Conditionnement	Réf.
150	4.2	6	1	48005241
			5	48005541
230	4.2	6	1	48005242
			5	48005542
300	4.2	6	1	48005243
			5	48005543
300	4.2	6	25	48008711

POUR TOUS LES MÉTIERS DU BOIS.

CLOUER & AGRAFER SANS ERREUR

LES SOLUTIONS MILWAUKEE®.



- Les nouveaux cloueurs de finition 15 et 16GA MILWAUKEE® ont été conçus pour apporter une performance et une précision inégalées grâce à une amélioration de l'ergonomie et à la réduction du recul.
- Capables de tirer jusqu'à 1200 clous par cycle de charge, ils améliorent la productivité tout au long de la journée.



UN CLOUEUR DE HAUT NIVEAU

CLOUEUR DE CHARPENTE



	M18 FFN21-OC	M18 FFN-OC
Modes	2 modes	2 modes
Angle chargeur (°)	20 - 22	30 - 34
Clou (mm)	Ø 2,9 à 3,32	Ø 2,9 à 3,32
Longueur clou (mm)	50 à 90	50 à 90
Capacité magasin	51 clous	51 clous
Autonomie avec batterie M18 B5	700 clous	700 clous
Poids avec batterie (kg)	5,1	5,1
Livré avec	Coffret, sans batterie ni chargeur	Coffret, sans batterie ni chargeur
Chargeur de clous	-	4932471605
Référence	4933478993	4933471406
VERSION AVEC BATTERIES & CHARGEUR		M18 FFN-502C
Référence	-	4933471404



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE CLOUS MILWAUKEE® SUR MILWAUKEE.FR

CLOUEUR DE FINITION



	M18 FN18GS-202X	M18 FN16GA-202X
Angle chargeur	0°	34°
Clou (mm)	Ø 1,2	Ø 1,8
Longueur clou (mm)	16 à 54	32 à 63
Capacité magasin	110 clous	110 clous
Cycle rate (h)	900	900
Autonomie avec batterie M18 B2	1 200 clous	800 clous
Poids avec batterie (kg)	3,1	3,3
Livré avec	HD Box, 2 batteries M18 B2 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B2 chargeur M12-18 FC
Référence	4933471407	4933478092
VERSION SANS BATTERIE NI CHARGEUR	M18 FN18GS-0X	M18 FN16GA-0X
Référence	4933471409	4933478094

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE CLOUS MILWAUKEE® SUR MILWAUKEE.FR

AGRAFEUSES



	M18 FNCS18GS-202X	M12 BST-202X
Bande agrafes	20	34
Capacité chargeur	1,6	1,8
Longueur bande agrafes (mm)	32 à 63	32 à 63
Largeur bande agrafes (mm)	110	110
Cycle rate (h)	900	900
Autonomie avec batterie M18 B5	800 agrafes	700 agrafes
Poids à batterie (kg)	3,3	3,3
Livrée	HD Box, 2 batteries M18 B2, chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M12 B2, chargeur C12 C
Référence	4933471940	4933459635
VERSION SANS BATTERIE NI CHARGEUR	M18 FNCS18GS-0X	M12 BST-0
Référence	4933471942	4933459634

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE D'AGRAFES MILWAUKEE® SUR MILWAUKEE.FR

TRAVAIL PRÉCIS



DESIGN COMPACT



AUTONOMIE



TRAVAIL RÉGULIER



SANS TEMPS DE CHARGEMENT



MANIABILITÉ



M18 FFN-502C

M18 FUEL CLOUEUR DE CHARPENTE



JUSQU'À
**700
CLOUS**
AVEC UNE SEULE
BATTERIE
5,0 Ah

**PLUS RAPIDE
FINITION
PLUS NETTE**

**JUSQU'À
3 CLOUS/
SECONDE**

**SANS
CARTOUCHE DE GAZ**

- Cloueur à batterie (sans cartouche de gaz) aussi performante qu'un cloueur pneumatique et tellement plus pratique : pas de compresseur, pas de tuyau, pas de cartouche de gaz
- Léger (4,9 kg avec batterie) pour une meilleure maniabilité
- 2 modes : tir séquentiel pour la précision ou tir en continu jusqu'à 3 clous par seconde
- Réglage d'enfoncement sans outil pour un travail de qualité
- Embout protecteur antidérapant pour une finition parfaite
- Sécurité Dry-Fire : blocage du tir dès que le chargeur de clous est vide
- Crochet métal pour main libre



**CHARGEUR FNA-1
GRANDE CAPACITÉ**
4932471605



M18 FFN-502C

4933471404			

M18 FFN-0C | 4933471406
Livré en coffret sans batterie ni chargeur

**CLOUEURS
DE CHARPENTE**

Les cloueurs MILWAUKEE® M18 FUEL™ permettent de clouer en à une cadence très rapide de 3 clous par seconde tout en offrant une autonomie de 800 clous avec une seule batterie.

Avec l'avantage de travailler en toute liberté sans cartouche de gaz et sans fil électrique.

**M18 FUEL CLOUEUR
CHARPENTE 34°**



M18 FFN

**M18 FUEL CLOUEUR
CHARPENTE 34°**



M18 FNNS

**M18 FUEL CLOUEUR
CHARPENTE 21°**



M18 FNN21

**M12 CLOUEUR DE
PAUME ULTRA-
COMPACT**



C12 PN

APPLICATIONS

CHARPENTE / SOLIVES DE PLANCHER

STRUCTURES BOIS / TERRASSES

**CLOUEURS
DE FINITION**

Pour les travaux de fixations, les moulures et la pose de parquets, la gamme MILWAUKEE® réponds à tous les besoins des professionnels.

Plus productif, plus compact avec une ergonomie optimisée les cloueurs offrent une large autonomie avec les batteries M18 FUEL™.

**M18 FUEL CLOUEUR
DE FINITION 18 GS**



M18 FN18GS

**NOUVEAU M18 FUEL CLOUEUR
DE FINITION 16 GA**



M18 FN16GA

APPLICATIONS

PLINTHE / MOULURE / PARQUET

GARDE-CORPS / ESCALIERS / HUISSERIES / ÉBÉNISTERIE

AGRAFEUSES

Conçue pour la fixation rapide de tissus, cartons bitumés, matériaux isolants les agrafeuse MILWAUKEE® tirent sans temps de charge jusqu'à 1200 agrafes avec une seule batterie.



M18 FNCS18GS

M18 FUEL AGRAFEUSE



M12 BST

**M12 AGRAFEUSE
COMPACTE**

APPLICATIONS

TISSUS / FILM PLASTIQUE / PARE-VAPEUR / CARTON BITUMÉ / EMBALLAGE

CLOU DE CHARPENTE, 20°, TÊTE PLATE

Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matériau	Conditionnement	Réf
2.8	65	20°	RS	3 000	4932479949
2.8	75	20°		2 000	4932479950
3.1	80	20°		2 000	4932479951
3.1	90	20°	RS galvanisé	2 000	4932479952
2.8	65	20°		3 000	4932479953
3.1	75	20°		2 000	4932479954
3.1	80	20°	2 000	4932479955	
3.1	90	20°	2 000	4932479956	

IDÉAL POUR M18 FFN21.



CLOU DE CHARPENTE, 34°, TÊTE DEMI-LUNE

Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matériau	Conditionnement	Réf
2.8	50	34°	RS	4 000	4932478396
2.8	63	34°		4 000	4932478397
2.8	75	34°		4 000	4932478398
2.8	80	34°	RS galvanisé	3 000	4932478399
3.1	90	34°		3 000	4932478400
2.8	63	34°		4 000	4932478401
2.8	75	34°	4 000	4932478402	
3.1	80	34°	3 000	4932478403	
3.1	90	34°	3 000	4932478404	

IDÉAL POUR M18 FFN.



CLOU DE FINITION, GAUGE 18

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matériaux	Conditionnement	Réf
1.05 x 1.25	16	0°	Enduite Galvanisé	10 000	4932459124
1.05 x 1.25	19	0°		10 000	4932459125
1.05 x 1.25	25	0°		5 000	4932459126
1.05 x 1.25	30	0°		5 000	4932459127
1.05 x 1.25	32	0°		5 000	4932459128
1.05 x 1.25	40	0°		5 000	4932459129
1.05 x 1.25	45	0°		4 000	4932459130
1.05 x 1.25	50	0°		4 000	4932459131
1.05 x 1.25	16	0°		10 000	4932459132
1.05 x 1.25	19	0°		10 000	4932459133
1.05 x 1.25	25	0°	INOX	5 000	4932459134
1.05 x 1.25	30	0°		5 000	4932459135
1.05 x 1.25	32	0°		5 000	4932459136
1.05 x 1.25	40	0°		5 000	4932459137
1.05 x 1.25	45	0°		4 000	4932459138
1.05 x 1.25	50	0°	4 000	4932459139	

IDÉAL POUR M18 FN18GS.



CLOU DE FINITION, GAUGE 16

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matériaux	Conditionnement	Réf
1.50 x 1.65	32	20°	Galvanisé	2 000	4932459140
1.50 x 1.65	38	20°		2 000	4932459141
1.50 x 1.65	45	20°		2 000	4932459142
1.50 x 1.65	50	20°		2 000	4932459143
1.50 x 1.65	64	20°		2 000	4932459144

IDÉAL POUR M18 FN16GA.



AGRAFE ÉTROITE

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matériaux	Conditionnement	Réf
1.05 x 1.25	15	5.7	Enduite Galvanisé	9 200	4932478389
1.05 x 1.25	20	5.7		9 200	4932478390
1.05 x 1.25	25	5.7		4 600	4932478391
1.05 x 1.25	30	5.7		4 600	4932478392
1.05 x 1.25	32	5.7		4 600	4932478393
1.05 x 1.25	36	5.7		4 600	4932478394
1.05 x 1.25	40	5.7		4 600	4932478395

IDÉALE POUR M18 FNCS18GS.



AGRAFE FINE

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Largeur (mm)	Matériaux	Conditionnement	Réf
0.5 x 1.27	6	10.6	Galvanisée	1 200	4932459145
0.5 x 1.27	8	10.6		1 200	4932459146
0.5 x 1.27	14	10.6		600	4932459147

IDÉALE POUR M12 BST.



M12 PL

M12 DÉTECTION ET LOCALISATION DE TUYAUX

- Facile à utiliser grâce aux 2 antennes omnidirectionnelles qui facilitent la détection et le suivi du réseau enfouis
- Le premier localisateur sur le marché à batterie 12 V offrant une autonomie de ± 13 heures avec une batterie M12™ 2,0 Ah
- Ecran LCD couleur 4.3" avec commandes rétroéclairées pour une meilleure visibilité
- Indicateurs de guidage actifs avec icônes indiquant la position, la direction et la profondeur estimées du réseau
- Protection IP65 de la batterie
- Technologie ONE-KEY™ pour une gestion numérique de l'outil et la prévention du vol par un suivi et verrouillage à distance (voir détails pages 4 -5)

ONE-KEY
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.



M12 PL-201C



4933478615

M18 CAMERA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

IMAGES NETTES
INSPECTIONS FACILES



ÉTAPE 1

CHOISISSEZ VOTRE CAMÉRA DE BASE



Caméra 36 m, 25 mm



Caméra 60 m, 34 mm

ÉTAPE 2

PLATEFORME DE GESTION



- Sauvegardez les images HD et les enregistrements vidéo sur le hub intelligent M18™ de 500 Go.
- Maintien de la vidéo en direct lors du remplacement des batteries M18™ REDLITHIUM™.

ÉTAPE 3

CHOISISSEZ VOTRE MODULE DE CONTRÔLE



- Choisissez le moniteur MILWAUKEE® et/ou la tablette/smartphone avec l'application MILWAUKEE®.

ÉTAPE 4

SAUVEGARDEZ VOS ENREGISTREMENTS

USB ou



- Télécharger des fichiers volumineux sur une clé USB
- Envoyer des enregistrements sauvegardés depuis un appareil mobile

M18 SIC

M18 CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

- Caméra haute définition 1080p à zoom panoramique et câble jusqu'à 60 m
- Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz compatible avec les détecteurs courants
- Connexion vidéo sans fil ou USB-C via le moniteur M18™ ou l'application Milwaukee® pour smartphone
- Traçage de ligne sous tension (33kHz et 83 kHz)
- Tête robuste et flexible, conçue pour le passage dans les angles à 90°
- Tambours entièrement fermés pour un meilleur confinement des saletés
- Support en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
- Protection IP67 de la caméra
- Stockage interne de 500 Go
- Puce antivol TICK™ intégrée

ONE-KEY
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.



M18 SIC36-0⁽¹⁾ **M18 SIC60-0⁽¹⁾**

Longueur câble caméra	36 m	60 m
Canalisation	Ø 50 à 150 mm	Ø 75 à 250 mm
Câble	Ø 9 mm	Ø 11 mm
Tête camera	Ø 25 mm	Ø 34 mm
Nbr leds haute intensité	12	20
Harnais sac à dos	OUI	-
Poignée extensible	-	OUI
Réf.	4933471413	4933471412

M18 SISH

M18 PLATEFORME DE GESTION CAMÉRA

- Changement de tambour facile (simple bouton)
- Wi-Fi intégré jusqu'à 60 m
- Partage des rapports
- Visualisation et enregistrement multi-écrans
- ONE-KEY™ intégré
- Disque SSD 500 Go
- Ports USB 3.0 et USB-C



ONE-KEY
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.

NE COUPE PAS LA VIDÉO LORS DES CHANGEMENTS DE BATTERIES M18™



M18 SISH-0⁽¹⁾



M18 SISH
4933471415

M18 SIM

M18 MODULE DE CONTRÔLE

- Ecran 8" haute résolution
- Possibilité de zoomer, de faire des panoramiques, d'ajuster la luminosité des LEDS de la caméra
- Coupez les vidéos pour des transferts plus rapides
- Enregistrez directement sur la plateforme ou une clé USB
- Visionnez les enregistrements de la plateforme de gestion
- ONE-KEY™ intégré
- Fonction de reporting simple et offrant la possibilité de localiser et identifier les problèmes dans le tuyau



M18 SIM-0⁽¹⁾



M18 SIM-0
4933471414

SUPPORT POUR TABLETTE OU SMARTPHONE
Réf. 4932478406



Téléchargez l'application



ONE-KEY
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.

LISIBILITE OPTIMALE SUR L'ECRAN MEME EN PLEIN JOUR



CONNEXION WIFI JUSQU'À 60 m ET À PLUSIEURS APPAREILS EN MÊME TEMPS



DÉBOUCHEURS

RÉSEAU
D'ÉVACUATION
DOMESTIQUE
Ø 32 à 50 mm



RÉSEAU
D'ÉVACUATION
SECONDAIRE
Ø 50 à 90 mm



RÉSEAU
D'ÉVACUATION
PRINCIPAL
Ø 75 à 160 mm



**RÉSEAUX
D'ASSAINISSEMENT
(ÉGOUTS)**
Ø 110 à 250 mm



M18 FUEL DÉBOUCHEUR COMPACT À SECTIONS ONE-KEY

- Le premier déboucheur compact à batterie 18V utilisant des spirales Ø 16 et 22 mm supprimant les risques d'électrocutions des outils filaires
- Compact et très léger (14 kg avec la batterie), il est facilement transportable même à l'échelle
- Pour des canalisations Ø 32 à 160 mm de 46 m de long
- Cuve totalement fermée
- Compatible avec les spirales à section Ø 16 et 22 mm d'autres marques
- Application ONE-KEY™ : suivi et verrouillage à distance de l'outil pour la prévention du vol (voir détail pages 4 et 5)

ONE-KEY
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.



M18 FUEL DÉBOUCHEUR À SECTION

- Le premier déboucheur à sections sur batterie 18V aussi performant qu'une machine filaire et sans entretien
- CABLE-DRIVE: vitesse variable d'avancement constante et adaptée automatiquement à la section de la spirale Ø 22 ou 32 mm



ONE-KEY
LOCALISATION, GESTION ET
PARAMÉTRAGE DE L'OUTIL

M18FSSM-0
4933471411
Livré sans batterie
ni chargeur

M18 FCSSM-121



4933478407

M18 FCSSM-0 | 4933478408
Livré sans batterie ni chargeur

**TAMBOUR FERMÉ
POUR CÂBLE 22 mm**
Réf. 4932478411



**TAMBOUR FERMÉ
POUR CÂBLE 16 mm**
Réf. 4932478412

M18 FUEL DÉBOUCHEUR À TAMBOUR

- CABLE-DRIVE™ contrôle automatique du couple pour protéger le flexible et le moteur
- Flexible Ø 10 mm ou 8 mm de 10 m pour des canalisations Ø 30 à 75 mm
- Compatible avec les principales marques de flexibles et de têtes
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail



SYSTEME
CABLE-DRIVE™

DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 8 mm
M18 FDCPF8-0C | 4933459683 |
livrée avec un sceau de transport, sans batterie ni chargeur
1 câble de Ø 8 mm x 10,6 m (4853267)

DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 10 mm
M18 FDCPF10-201C | 4933459685 |
livrée avec un sceau de transport, 1 batterie 18V 2 Ah, chargeur,
1 câble de Ø 10 mm x 10,6 m (48532675), jeu de 5 têtes
(48532685), goupille de retrait,

M18 FDCPF10-0C | 4933459684 |
livrée avec un sceau de transport, sans batterie ni chargeur
1 câble de 10 mm x 10,6 m (48532675), 1 tête bulbe

M18 ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEURS M18™

Description	RÉF.
Flexible Ø 6 mm x 10,5 m tête droite M18PF	48532671
Flexible Ø 8 mm x 10,5 m tête droite M18PF	48532673
Flexible Ø 10 mm x 10,5 m tête droite M18PF	48532675
Flexible Ø 6 mm x 15 m tête bulbe M18PF	48532672
Flexible Ø 8 mm x 15 m tête bulbe M18PF	48532674

Description	RÉF.
① Tête fer de lance M18PF	48532682
② Tête bulbe articulée M18PF	48532681
③ Tête couteau à graisse 25 mm M18PF	48532684
④ Tête fer de lance M18PF	48532683



M12 DÉBOUCHEUR À TAMBOUR

- Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail



DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 6 mm
M12 BDC6-202C | 4933451635 |
livrée avec un sceau, 2 batteries 12V 2 Ah, chargeur
M12 BDC6-0C | 4933451634 |
livrée avec un sceau, sans batterie ni chargeur

DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 8 mm
M12 BDC8-202C | 4933451633 |
livrée avec un sceau, 2 batteries 12V 2 Ah, chargeur
M12 BDC8-0C | 4933451632 |
livrée avec un sceau, sans batterie ni chargeur

M12 ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEURS M12™

Description	RÉF.
① Spirale tête droite Ø 6 mm x 7,6 m	48532573
② Spirale tête inclinée Ø 6 mm x 7,6 m	48532574
① Spirale tête droite Ø 8 mm x 7,6 m	48532571
② Spirale tête inclinée Ø 8 mm x 7,6 m	48532572
③ Spirale tête droite Ø 8 mm x 7,6 m + tambour	48532581

Description	RÉF.
④ Spirale tête bulbe articulée Ø 8 mm x 7,6 m + tambour	48532582
③ Spirale tête fer de lance Ø 6 mm x 7,6 m + tambour	48532583
④ Spirale tête couteau à graisse Ø 6 mm x 7,6 m + tambour	48532584



REDLITHIUM™

M18 BLHPTXL

M18 FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE XL BRUSHLESS

- Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue.
- Indicateur de pression FORCE LOGIC™ : donne la confirmation d'une connexion réussie
- Une gamme élargie : jusqu'à 108mm sur du cuivre, de l'acier et de l'acier inoxydable + 4" dans les tuyaux en acier
- La longueur de course ajustable permet l'utilisation de toutes les mâchoires standards MILWAUKEE® J18 et les mâchoires les plus courantes et compétitives disponibles sur le marché



M18 BLHPTXL-502P



M18 BLHPTXL-502P | 4933479441
Livré en coffret avec 2 batteries 18V 5,0 Ah, chargeur rapide

M18 BLHPTXL-0P | 4933479440
Livré en coffret sans batterie ni chargeur

Capacité tuyau cuivre	Ø 108 mm
Capacité tuyau composite	Ø 110 mm
Puissance hydraulique	32 kN
Nbe cycles sertissages	40 000
Poids avec batterie	3,9 kg EPTA

M18 ONEBLHPT

M18 FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE BRUSHLESS ONE-KEY™

- Nouveau moteur brushless (sans charbons) plus compact et plus puissant permettant des sertissages jusqu'à 10% plus rapides sur des tubes métalliques jusqu'à Ø 108 mm et composites Ø 110 mm
- Enregistre et mémorise chaque sertissage effectué via ONE-KEY™ pour des rapports professionnels et précis
- Voyant confirmant la bonne exécution du sertissage
- Support universel de mâchoires compatible avec les marques professionnelles
- L'outil vérifie la charge de batterie avant chaque application pour éviter tout sertissage incomplet en cas de batterie faible



M18 ONEBLHPT-302C



M18 ONEBLHPT-302C | 4933478306
Livré en coffret avec 2 batteries 18V HB3, chargeur rapide

M18 ONEBLHPT-0C | 4933478305
Livré en coffret sans batterie ni chargeur

Existe aussi en version avec set de mâchoire TH, V, U ET M

ONE-KEY™
PARAMÉTRER. SUIVRE. GÉRER.

Capacité tuyau cuivre	Ø 108 mm
Capacité tuyau composite	Ø 110 mm
Puissance hydraulique	32 kN
Nbe cycles sertissages	40 000
Poids avec batterie	2,9 kg EPTA

M18 BLHPT

M18 FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE BRUSHLESS

USQU'À 10% PLUS RAPIDE
USQU'À +20% D'AUTONOMIE™

32 kN



M18 BLHPT-202C



M18 BLHPT-202C | 4933451132
Livré en coffret avec 1 batterie 18V 2,0 Ah, chargeur rapide

Capacité tuyau cuivre	Ø 12 à 54 mm
Capacité tuyau composite	Ø 12 à 63 mm
Puissance hydraulique	32 kN
Nbe cycles sertissages	40 000
Poids avec batterie	2,9 kg EPTA

M12 HPT

M12 FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE

19 kN



M12 HPT-202C



M12 HPT-202C | 4933443085
Livré en coffret avec 1 batterie 12V 2,0 Ah, chargeur

M12 HPT-202C V SET 2 | 4933459382
Livré en coffret avec mâchoires V14, V16, V22, 1 batterie 12V 2,0 Ah, chargeur rapide

Capacité tuyau cuivre	Ø 12 à 35 mm
Capacité tuyau composite	Ø 12 à 40 mm
Puissance hydraulique	19 kN
Nbe cycles sertissages	40 000
Poids avec batterie	1,8 kg EPTA

MÂCHOIRES SERTISSEUSE (PLOMBERIE)

Profils des mâchoires	Diamètre nominal	M12 HPT			M18 BLHPT			M18 BLHPTXL		
		Designation	Réf	Code EAN	Designation	Réf	Code EAN	Designation	Réf	Code EAN
MP	1/2"	-	-	-	J18-MP1/2"	4932479442	4058546372361	J18-MP1/2"	4932479442	4058546372361
	3/8"	-	-	-	J18-MP3/8"	4932479443	4058546372378	J18-MP3/8"	4932479443	4058546372378
	1"	-	-	-	J18-MP1"	4932479444	4058546372385	J18-MP1"	4932479444	4058546372385
	1 1/2"	-	-	-	J18-MP1 1/2"	4932479445	4058546372392	J18-MP1 1/2"	4932479445	4058546372392
	1 1/2"	-	-	-	J18-MP1 1/2"	4932479446	4058546372408	J18-MP1 1/2"	4932479446	4058546372408
	2"	-	-	-	J18-MP2"	4932479447	4058546372415	J18-MP2"	4932479447	4058546372415
	2 1/2"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP2 1/2"	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	RJAXL-1 requis	4932479448	4058546372422
	-	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP3"	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	RJAXL-1 requis	4932479449	4058546372439
3"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP4"	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	RJAXL-1 requis	4932479450	4058546372446	
4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	12	J12-M12	4932430243	4002395379040	J18-M12	4932430244	4002395379057	J18-M12	4932430244	4002395379057
	15	J12-M15	4932430245	4002395379064	J18-M15	4932430246	4002395379071	J18-M15	4932430246	4002395379071
	18	J12-M18	4932430247	4002395379088	J18-M18	4932430248	4002395379095	J18-M18	4932430248	4002395379095
	22	J12-M22	4932430249	4002395379101	J18-M22	4932430250	4002395379118	J18-M22	4932430250	4002395379118
	28	J12-M28	4932430251	4002395379125	J18-M28	4932430252	4002395379132	J18-M28	4932430252	4002395379132
	35	J12-M35	4932430253	4002395379149	J18-M35	4932430254	4002395379156	J18-M35	4932430254	4002395379156
	42	-	-	-	RJ18-M42	4932430255	4002395379163	RJ18-M42	4932430255	4002395379163
	-	-	-	-	RJA-1 requis	-	-	RJA-1 requis	-	-
	54	-	-	-	RJ18-M54	4932430256	4002395379170	RJ18-M54	4932430256	4002395379170
	-	-	-	-	RJA-1 requis	-	-	RJA-1 requis	-	-
76.1	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M76.1	4932479458	4058546372521	
-	-	-	-	-	-	-	RJAXL-1 requis	-	-	
88.9	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M88.9	4932479459	4058546372538	
-	-	-	-	-	-	-	RJAXL-1 requis	-	-	
108	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M108	4932479460	4058546372545	
-	-	-	-	-	-	-	RJAXL-1 & RJAXL-2 requis	-	-	
V	12	J12-V12	4932430260	4002395379217	J18-V12	4932430261	4002395379224	J18-V12	4932430261	4002395379224
	14	J12-V14	4932451660	4002395273423	J18-V14	4932471086	4058546287146	J18-V14	4932471086	4058546287146
	15	J12-V15	4932430262	4002395379231	J18-V15	4932430263	4002395379248	J18-V15	4932430263	4002395379248
	16	J12-V16	4932451661	4002395273430	J18-V16	4932471087	4058546287153	J18-V16	4932471087	4058546287153
	18	J12-V18	4932430264	4002395379255	J18-V18	4932430265	4002395379262	J18-V18	4932430265	4002395379262
	22	J12-V22	4932430266	4002395379279	J18-V22	4932430267	4002395379286	J18-V22	4932430267	4002395379286
	28	J12-V28	4932430268	4002395379293	J18-V28	4932430269	4002395379309	J18-V28	4932430269	4002395379309
	35	J12-V35	4932430270	4002395379316	J18-V35	4932430271	4002395379323	J18-V35	4932430271	4002395379323
	42	-	-	-	RJ18-V42	4932430272	4002395379330	RJ18-V42	4932430272	4002395379330
	-	-	-	-	RJA-1 requis	-	-	RJA-1 requis	-	-
54	-	-	-	RJ18-V54	4932430273	4002395379347	RJ18-V54	4932430273	4002395379347	
-	-	-	-	RJA-1 requis	-	-	RJA-1 requis	-	-	
64	-	-	-	RJ18-V64	4932479453	4058546372477	RJ18-V64	4932479453	4058546372477	
-	-	-	-	Adaptateur RJAV-2	4932479453	4058546372477	Adaptateur RJAV-2	4932479453	4058546372477	
66.7	-	-	-	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484	
-	-	-	-	Adaptateur RJAV-2	4932479454	4058546372484	Adaptateur RJAV-2	4932479454	4058546372484	
76.1	-	-	-	RJ18-V76.1	4932479455	4058546372491	RJ18-V76.1	4932479455	4058546372491	
-	-	-	-	Adaptateur RJAV-2	4932479455	4058546372491	Adaptateur RJAV-2	4932479455	4058546372491	
88.9	-	-	-	RJ18-V88.9	4932479456	4058546372507	RJ18-V88.9	4932479456	4058546372507	
-	-	-	-	Adaptateur RJAV-2	4932479456	4058546372507	Adaptateur RJAV-2	4932479456	4058546372507	
108	-	-	-	RJ18-V108	4932479457	4058546372514	RJ18-V108	4932479457	4058546372514	
-	-	-	-	Adaptateur RJAV-2	4932479457	4058546372514	Adaptateur RJAV-2	4932479457	4058546372514	
TH	14	J12-TH14	4932430274	4002395379354	J18-TH14	4932430275	4002395379361	J18-TH14	4932430275	4002395379361
	16	J12-TH16	4932430276	4002395379378	J18-TH16	4932430277	4002395379385	J18-TH16	4932430277	4002395379385
	18	J12-TH18	4932430278	4002395379392	J18-TH18	4932430279	4002395379408	J18-TH18	4932430279	4002395379408
	20	J12-TH20	4932430280	4002395379415	J18-TH20	4932430281	4002395379422	J18-TH20	4932430281	4002395379422
	25	J12-TH25	4932430282	4002395379439	J18-TH25	4932430355	4002395380169	J18-TH25	4932430355	4002395380169
	26	J12-TH26	4932430283	4002395379446	J18-TH26	4932430284	4002395379453	J18-TH26	4932430284	4002395379453
	32	J12-TH32	4932430285	4002395379460	J18-TH32	4932430286	4002395379477	J18-TH32	4932430286	4002395379477
	40	J12-TH40	4932430287	4002395379484	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491
	-	-	-	-	RJA-1 requis	-	-	RJA-1 requis	-	-
	50	-	-	-	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507
-	-	-	-	RJA-1 requis	-	-	RJA-1 requis	-	-	
63	-	-	-	RJ18-TH63	4932430290	4002395379514	RJ18-TH63	4932430290	4002395379514	
-	-	-	-	RJA-1 requis	-	-	RJA-1 requis	-	-	
U	14	J12-U14	4932430291	4002395379521	J18-U14	4932430292	4002395379538	J18-U14	4932430292	4002395379538
	16	J12-U16	4932430293	4002395379545	J18-U16	4932430294	4002395379552	J18-U16	4932430294	4002395379552
	18	J12-U18	4932430295	4002395379569	J18-U18	4932430296	4002395379576	J18-U18	4932430296	4002395379576
	20	J12-U20	4932430297	4002395379583	J18-U20	4932430298	4002395379590	J18-U20	4932430298	4002395379590
	25	J12-U25	4932430299	4002395379606	J18-U25	4932430300	4002395379613	J18-U25	4932430300	4002395379613
	32	J12-U32	4932430301	4002395379620	J18-U32	4932430302	4002395379637	J18-U32	4932430302	4002395379637
	40	J12-U40	4932430303	400						

M18



UN SYSTÈME + 215 OUTILS

M18 FUEL



M18 FPD2-502X 4933464264 M18 FDD2-502X 4933464267 M18 FRAD2-0⁽¹⁾ 4933471207 M18 FPM-0X⁽¹⁾ 4933459719 M18 FSG-0X⁽¹⁾ 4933459201 M18 FSGC-202X 4933459199 M18 FID2-502X 4933464088 M18 FIW2F12-502X 4933478444 M18 FMTIW2F12-502X 4933478450 M18 FOID-502X 4933451790 M18 FHIWF12-502X 4933459696



M18 CHM-121C 4933471284 M18 FHX-552X 4933478889 M18 FCDDEL-0 4933478507 M18 FDDDELX-0 4933478508 M18 FPDELX-0 4933478509 M18 FLAG230 XPDB-121C 4933464115 M18 FHSAG150-XPDB-0X⁽¹⁾ 4933471085 M18 FHSAG 125X-552X 4933471080

VOIR TOUTES LES NOUVELLES MEULEUSES PAGES 24 - 25



M18 FDG-502X 4933459107 M18 CBS125-502C 4933448195 M18 FBS85-202C 4933471497 M18 FMDP-502C 4933451012 M18 FMCS-502X 4933459193 M18 FMCS66-121C 4933472111 M18 FSZ-502X 4933478291 M18 FSX-121C 4933464484 M18 FHZ-502X 4933459885 M18 FMT-502X 4933478492



M18 FMS190-0⁽¹⁾ 4933459619 M18 FMS254-0⁽¹⁾ 4933451729 M18 FCSRH66-0⁽¹⁾ 4933471444 M18 FCSG66-121C 4933471195 M18 CCS55-502X 4933451376 M18 FBJS-502X 4933464800 M18 FJS-502X 4933464727 M18 FTR8-0X⁽¹⁾ 4933479073 M18 FAP180-502X 4933451550



M18 FFN-502C 4933471404 M18 FN16GA-202X 4933478092 M18 FN18GS-202X 4933471407 M18 FNCS18GS-202X 4933471940 M18 FCV N12-551 4933479597 M18 FCV N24-551 4933479600 M18 FAC-0⁽¹⁾ 4933472166 M18 FCVL-0⁽¹⁾ 4933478185 M18 FPOVCL-0⁽¹⁾ 4933478187 M18 FBPV-0⁽¹⁾ 4933464483



M18 FFSDC10-0⁽¹⁾ 4933459707 M18 FFSDC13-0⁽¹⁾ 4933459708 M18 FFSDC16-502 4933459710 M18 FDCPF8-0C⁽¹⁾ 4933459683 M18 FDCPF10-201C 4933459685 M18 FPFT-202 ST SET 4933471953 M18 FPFT-202 NC SET 4933471954

VOIR TOUTES LES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE PAGES 42-45

VOIR TOUTES LES SOLUTIONS JARDIN PAGES 52-53

M18 BRUSHLESS



M18 BLDD2-502X 4933464515 M18 BLPD2-502X 4933464517 M18 CBLDD-402C 4933464539 M18 CBLPD-402C 4933464537 M18 CBLID-402C 4933464534 M18 BLID2-502X 4933464520 M18 BLHX-502X 4933478892 M18 BLH-502X 4933478894 M18 BLCS66-502X 4933464590 M18 BLTRC-522X 4933471151 M18 BLHPTXL-502C 4933479441

ONE KEY



M18 ONEPD2-502X 4933464527 M18 ONEDD2-502X 4933464525 M18 ONEHIWH716-0X 4933479152 M18 ONEID2-502X 4933464091 M18 ONEWF12-502X 4933451374 M18 ONEFHW12-502X 4933459727 M18 ONEFHW12-502X 4933459730 M18 ONEFHW12-502X 4933459733 M18 ONEFHW12-502X 4933472072 M18 ONEFHW12-502X 4933471756

NOUVEAU



M18 FHM-121C 4933464894 M18 ONEFHX-552X 4933478504 M18 ONEFHXDEL-552C 4933478506 M18 ONEFHPX-552X 4933478496 M18 ONEFHPXDEL-552X 4933478498 M18 ONEFHPXDEL-552X 4933478498



M18 ONEFSZ-502X 4933478294 M18 FMS305-121 4933471122 M18 FTS210-121B 4933464225 M18 FCOS230-121 4933471697 M18 ONEFPRT-202X 4933478602 M18 FSSM-121 4933471410 M18 FCSSM-121 4933478407



M18 ONEHCC-201 CU/AL SET: 4933464301 ACSR SET: 4933464304 FSW SET: 4933464309 M18 ONEBLHPT-302C 4933478306 M18 HDCT-202C 4933471950 M18 HCCT-201C 4933451194 M18 HCC45-522C 4933459266 M18 HCC75-502C 4933459269 M18 HCC75R-502C 4933459271 M18 FPT2-121C 4933478597 M18 SYSTEME MODULAIRE D'INSPECTION DES CANALISATIONS

M18



M18 BPD-402C 4933443520 M18 BDD-402C 4933443565 C18 RAD-0⁽¹⁾ 4933427189 M18 BID-402C 4933443580 M18 BRAID-0⁽¹⁾ 4933447891 M18 BIW12-402C 4933443607 M18 BH-402C 4933443330 HD18 HX-402C 4933441280 M18 BP-402C 4933451114 HD18 JSB-402C 4933426660



M18 BJS-402C 4933451389 M18 BSX-402C 4933447285 M18 BMT-421C 4933446210 HD18 CS-402B 4933441400 M18 SMS216-0⁽¹⁾ 4933471057 M18 BOS125-502B 4933464229 M18 BMS12-0⁽¹⁾ 4933447925 M18 BMS20-0⁽¹⁾ 4933447935 C18 PCG/400T 201B 4933441812 C18 PCG/600T 201B 4933441808



M18 BHG-502C 4933459772 M18 GG-201C 4933440490 M18 BBL-0⁽¹⁾ 4933446216 M18 CV-0⁽¹⁾ 4933459204 M18 VC2-0⁽¹⁾ 4933464029 M18 PRCDAB+⁽¹⁾ 4933472112 M18 RC-0⁽¹⁾ 4933446639 M18 JSR-0⁽¹⁾ 4933451250 M12-M18 JSSP-0⁽¹⁾ 4933459275 M18 BTP-0⁽¹⁾ 4933471494



M18 HB12 4932464260 M18 HB8 4932471070 M18 HB55 4932464712 M18 HB3 4932471069 M18 B5 4932430483 M18 B4 4932430063 M18 B2 4932430062 M12-18C 4932352959 M12-18AC 4932459205 M12-18FC 4932451079 M12-18SC 4932471736 M18 DFC 4932472073 M1418C6 4932430086

RED LITHIUM BATTERY TECHNOLOGY

AVEC MILWAUKEE® CRÉEZ VOTRE PACK SUR MESURE

1 Sélectionnez votre Pack NRJ

2 Choisissez parmi plus de **310 OUTILS** sur les plate formes 12V et 18V

3 Économisez jusqu'à 30 %

BATTERIE OFFERTE M12

M18 HNRG-122

2 BATTERIES HB18 V 12,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933464261

BATTERIE OFFERTE M12

M18 HNRG-802

2 BATTERIES HB18 V 8,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933471073

BATTERIE OFFERTE M12

M18 HNRG-552

2 BATTERIES HB18 V 5,5 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933464713

BATTERIE OFFERTE M12

M18 HNRG-302

2 BATTERIES HB18 V 3,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933471071

REDLITHIUM™

BATTERIE OFFERTE M12

M18 NRJ-503

3 BATTERIES 18 V 5,0 AH
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933451423

BATTERIE OFFERTE M12

M18 NRJ-502

2 BATTERIES 18 V 5,0 AH
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933459217

M18

215 OUTILS

LA GAMME DE TOUS LES RECORDS



M12

95 OUTILS

PUISSANTE COMPACTE LÉGÈRE



EXCLUSIVITÉ

1 CHARGEUR
M1218-FC en standard dans les packs NRJ

M12 + M18



2 VOLTAGES

DOUBLE COMPATIBILITÉ

M18 215 OUTILS

+ M12 95 OUTILS

M12 +COMPACTE +PUISSANTE



UN SYSTÈME + 95 OUTILS

M12 FUEL

 M12 FDD-402X 4933459818	 M12 FPD-402X 4933459804	 M12 FDDXKIT-202X 4933464979	 M12 FPDXKIT-202X 4933464138	 M12 FQID-202X 4933464973	 M12 FID-202X 4933459823	 M12 CD-0 (1) 4933440450		
 M12 FWF12-422X 4933464616	 M12 FWF38-422X 4933464613	 M12 FIR14LR-0 (1) 4933471499	 M12 FIR38-201B 4933459798	 M12 FIR38LR-0 (1) 4933471500	 M12 ONEFTR38-201C 4933464967	 M12 ONEFTR12-201C 4933464970	 M12 FRAIWF38-0 (1) 1/2": 4933471700	 M12 FRAIWF12-0 (1) 1/2": 4933471699
 M12 FDGS-422B 4933471436	 M12 FDGA-422B 4933471439	 M12 FTB-0 (1) 4933472215	 M12 FMT-422X 4933472239	 M12 CH-402X 4933446049	 M12 CCS44-602X 4933451512	 M12 CHZ-602X 4933451511	 M12 FCOT-422X 4933464619	
 M12 FBS64-402C 4933478441	 M12 FHS-602X 4933472212	 M12 FPXP-0C (1) 4933472018	 M12 BBL-0 (1) 4933472214	 M12 FVCL-0 (1) 4933476186	 M12 PL-201C 4933478615	 VOIR TOUTES LES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE PAGES 42-45		

 M12 BPD-202C 4933441940	 M12 BDD-202C 4933441915	 C12 RAD-202B 4933441215	 M12 BSD-0 (1) 4933447135	 M12 BDDXKIT-202C 4933447836	 M12 BD-202C 4933441900	 M12 BID-202C 4933441960		
 M12 BRAID-0 (1) 4933451247	 M12 BIW12-202C 4933447133	 M12 H-402C 4933441164	 M12 UDEL-201B 4933471461	 C12 HZ-202C 4933441195	 M12 BST-202X 4933459635	 M12 BS-402C 4933441805	 M12 GC-401B 4933441675	
 M12 CLLP-301C 4933478100	 M12 3PL-401C 4933478102	 M12 HV-0 (1) 4933448390	 M12 BDC8-202C 4933451633	 M12 BDC6-202C 4933451635	 M12 PCG/310C-201B 4933441655	 M12 PCG/400A-201B 4933441665	 M12 PCG/600A-201B 4933441670	
 M12 SI-201C 4933459761	 M12 JS-402B 4933441700	 M12 BPS-421X 4933447799	 M12 BPRT-201X 4933464405	 C12 PN-0 (1) 4933427182	 C12 RT-0 (1) 4933427183	 C12 MT-402B 4933441705	 C12 PC-0 (1) 4933411920	 C12 PPC-0 (1) 4933416550
 M12 CC-0 (1) 4933431600	 M12 BI-0 (1) 4933464124	 M12 HPT-202C 4933443085	 M12 IC AV3-9-201C 4933451367	 M12 JSSP-0 (1) 4933448380	 M12-M18 JSSP-0 (1) 4933459275	 M12 RCDAB+-0 (1) 4933472114		

 M12 NRJ-201 4933451900	 M12 NRJ-303 4933459207	 M12 NRJ-402 4933459211	 M12 NRJ-603 4933459208
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

 M12 B2 4932430064	 M12 B3 4932451388	 M12 B4 4932430065	 M12 B6 4932451395	 C12 C 4932352000	 M12-18C 4932471736	 M12 C4 4932430554
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------


LASERS MILWAUKEE®



±1 JOURNÉE D'AUTONOMIE | DIODE VERTE HAUTE VISIBILITÉ | INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE | **LASER VERT RECHARGEABLE 4x PLUS VISIBLE VS LASERS ROUGES**

M12 3PL-401C
M12 LASER VERT 3 LIGNES 360°

- Lasers vert (4 fois plus lumineux) portant jusqu'à ±38 m
- Autonomie de ± 15 heures avec une batterie M12 B4
- Lasers vert avec un plan horizontal à 360° + 2 plans verticaux à 360° soit une croix au sol et 1 au plafond pour un aplomb toujours visible
- Livré prêt à l'emploi avec une cible haute visibilité et support track clip



IP54

L4 CLLP-301C
LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB REDLITHIUM™ USB

- Lasers vert haute intensité à batterie rechargeable USB REDLITHIUM™ offrant 1 journée d'autonomie (±8 h)
- Lasers multidirectionnel à 2 lignes vertes et 2 points d'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage simultanés pour une efficacité maximale
- Livré prêt à l'emploi avec un support track clip



IP54

TRÉPIED 1,8 m POUR LASER

- Trépied réglable en hauteur de 72 à 180 cm avec filetage 1/4"
- Possibilité de monter le laser en bas avec le support 360° (option)



M12 CLLP-301C
M12 LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB

- Lasers vert haute intensité (30 m) avec batterie M12 B3 offrant une autonomie de ± 15 heures
- Lasers multidirectionnel à 2 lignes vertes et 2 points d'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage simultanés pour une efficacité maximale
- Livré prêt à l'emploi avec une cible haute visibilité et support track clip



IP54

L4 CLL-301C
LASER VERT 2 LIGNES REDLITHIUM™ USB


- Lasers vert haute intensité à batterie rechargeable USB REDLITHIUM™ offrant 1 journée d'autonomie (±8 h)
- Lasers 2 lignes vertes avec mise à niveau horizontale et alignement vertical
- Livré prêt à l'emploi avec un support track clip



IP54

TRÉPIED 1,2 m POUR LASER

- Trépied réglable en hauteur de 47 à 120 cm avec filetage 1/4"
- Possibilité de monter le laser en bas avec le support 360° (option)



M12 3PLKIT-401P **M12 KIT LASER VERT 3 LIGNES 360° AVEC ACCESSOIRES** **NOUVEAU**

KIT COMPOSÉ DE:

- M12 3PL : lasers vert 3 lignes 360° M12™
- HIVIST : cible haute visibilité
- LLD50 : cellule de réception
- LM360 : support 360°
- TRP120 - trépied 1,2 m
- Clip
- Coffret Packout™




IP54

ACCESSOIRES LASERS

CELLULE DE RÉCEPTION LASER


- Cellule de réception pour une portée jusqu'à 50 m avec une précision 1,5 mm
- Doubles aimants latéraux pour fixation sur rail et cornière en acier
- Pince de fixation intégrée



IP54

CELLULE DE RÉCEPTION LASER LIGNE/ROTATIF

- Cellule de réception pour une portée jusqu'à 100 m et 250 m avec laser rotatif
- Précision avec 5 modes de paramètres
- Doubles aimants latéraux pour fixation sur rail et cornière en acier



SUPPORT LASER 360°

- Ajustement micrométrique
- Double base magnétique amplifiée pour une fixation plus sûre



CIBLE HAUTE VISIBILITÉ

- Large cible haute visibilité aimantée
- Surface réactive réfléchissante à contraste élevé



	M12 M12 LASER VERT 3 LIGNES 360°	M12 M12 LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB	REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES REDLITHIUM™ USB
PORTÉE LASER	38 m	38 m	30 m	30 m
POINT DE TRANSFERT	✓	✓	✓	✓
APLOMB	✓	✓	✓	✓
ALIGNEMENT	✓	✓	✓	✓
CELLULE DE RÉCEPTION	✓	✓	✓	✓
AUTO-NIVELLEMENT	✓	✓	✓	✓
ÉQUERRAGE	✓	✓	✓	✓
360°	✓	✓	✓	✓
AUTONOMIE	± 15 H	± 15 H	± 8 H	± 8 H

TRUEVIEW™

ÉCLAIRAGE HAUTE DEFINITION

FABRIQUÉ POUR RÉSISTER AUX CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES SUR ET EN DEHORS DU CHANTIER.

Les éclairages MILWAUKEE® combinent les meilleures technologies de batterie sans fil et de LED pour offrir des solutions pratiques et portables qui augmentent la productivité et la sécurité. La technologie haute définition TRUEVIEW™ offre un faisceau constant, une température de couleur optimisée et une représentation fidèle des couleurs et des détails.

TOUTES NOS LAMPES MILWAUKEE® SONT CONÇUES POUR OFFRIR :

POLYVALENCE

L'éclairage industriel portable TRUEVIEW™ offre aux professionnels la possibilité d'apporter la lumière directement sur leur travail et de contrôler l'intensité et la direction du faisceau pour une meilleure productivité sur le chantier.

PORTABILITÉ



FIXATION MAGNÉTIQUE



INSTALLATION RAPIDE ET FACILE, HAUTEUR RÉGLABLE



TÊTES ROTATIVES ET PIVOTANTES POUR UNE COUVERTURE MAXIMALE



ZONE DE PROTECTION CONTRE LES MORSURES



PERFORMANCE

Grâce à l'utilisation de LED de haute qualité, d'optiques conçues par MILWAUKEE® et de batteries REDLITHIUM™, les lampes LED industrielles TRUEVIEW™ éclairent avec plus d'intensité et durent plus longtemps.



27 000 LUMENS MAX.



DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE AVEC 2 BATTERIES



UNE JOURNÉE COMPLÈTE D'AUTONOMIE*

*Dépend du mode choisi et calculé sur une base de 10h de travail par jour.

RÉSISTANCE

Renforcés, le boîtier et les lentilles résistent aux chocs et relèvent les défis de l'utilisation industrielle.

La gestion améliorée de la température protège les LED tout au long de leur vie.

PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS



LENTILLE RÉSISTANTE AUX CHOCS



LENTILLE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES



PLUS D'INFORMATIONS ICI



OFFRE UN FAISCEAU CONSTANT, UNE TEMPÉRATURE DE COULEUR OPTIMISÉE ET UNE REPRÉSENTATION FIDÈLE DES COULEURS ET DES DÉTAILS.

POUR LES MÉTIERS DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE

NOUVEAU

L4 SL550-301

LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE USB

- Lumière haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 550 lumens et ±5 heures d'autonomie avec une batterie USB REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Une lampe de travail 3-en-1 : 3 modes de sélection pour optimiser la luminosité durant le travail, l'autonomie, la direction et l'orientation permettant un contrôle totale du faisceau lumineux
- Rotation verticale de la tête d'éclairage, jusqu'à 220°
- Fixation magnétique pour une utilisation mains libres et un crochet pour un rangement sécurisé
- Batterie REDLITHIUM™ USB rechargeable avec un câble USB-C inclus, en utilisant une source d'alimentation USB (power bank) ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)

REDLITHIUM™ USB

550 LUMENS

IP52



ECLAIRAGE SIMPLE

Haut	550 Lumens	2 h
Bas	250 Lumens	5 h

DOUBLE ECLAIRAGE

Haut	550 Lumens	2 h
Bas	250 Lumens	5 h

INSPECTION

Haut	250 Lumens	2 h
Bas	250 Lumens	5 h

L4 SL550-301

DISPO MAI



M12 CML-401

M12 LAMPE COLOR MATCHING

NOUVEAU

- Indice de rendu des couleurs 98+ : idéal pour le contrôle et la recherche des teintes opaques, métallisées ou nacrées
- Lampe reproduisant le spectre de la lumière avec 5 températures de couleurs.
- Lumière haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 1000 lumens et ±12 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4,0 Ah
- IP54 pour résister à l'eau et à la poussière
- Résistante aux chutes de 2 m



1000 LUMENS

IP54

M12 CML-401

DISPO MARS



Haut	1000 Lumens	4 h
Moyen	600 Lumens	6 h
Bas	300 Lumens	12 h

M12 UCL-0

M12 LAMPE D'INSPECTION ARTICULÉE POUR CHÂSSIS

NOUVEAU

- Lumière haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 1200 lumens et ±15 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4,0 Ah
- Bras à double articulation sur 300° horizontalement et 180° verticalement pour un éclairage directionnel précis
- Puissante base magnétique et plateau magnétique pour recevoir écrous, boulons et autres outils
- Construction robuste et résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 m
- Anticorrosion et résistant aux produits chimiques les plus courants des garages
- Voyant clignotant quand la batterie devient faible

1200 LUMENS



M12 UCL-0⁽¹⁾



Fort	1200 Lumens	5 h
Moyen	800 Lumens	8 h
Bas	600 Lumens	15 h

M12 UHL-0

M12 BALADEUSE LED POUR CAPOT

- Extensible de 119 à 196 cm : idéale pour les voitures et les camions
- Patins FINISHGUARD™ pour un maintien optimal et protection contre les rayures
- Faisceau orientable et crochet mains libres



1350 LUMENS

Haut	1350 Lumens	4 h
Bas	600 Lumens	6 h

M12 UHL-0⁽¹⁾



IP54

4933459432

GAMME D'ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

POUR TOUS LES MÉTIERS

SCANNEZ CE QR CODE
POUR VOIR NOS VIDÉOS



ÉCLAIRAGES NOMADES

Tête orientable, rotative, faisceau réglable, ils proposent différents modes d'éclairage : spot, stroboscopique, longue portée...

IP24 750 LUMENS M12 SLED-0 ⁽¹⁾ 4933451261 M12	IP54 1250 LUMENS M18 SLED-0 ⁽¹⁾ 4933459159 M18	IP24 220 LUMENS M12 SL-0 ⁽¹⁾ 4932430178 M12
IP24 300 LUMENS M18 IL-0 ⁽¹⁾ 4932430564 M18	IP54 120 LUMENS M18 TLED-0 ⁽¹⁾ 4932430361 M18	IP54 120 LUMENS M12 TLED-0 ⁽¹⁾ 4932430360 M12


ÉCLAIRAGES DE SITE

Ils permettent d'éclairer comme en plein jour sur 360°. Accrochés, posés ou empilés, ils assurent un éclairage permanent pendant la durée d'un chantier.

2200 LUMENS M18 TAL-0 ⁽¹⁾ 4933464134 M18	IP54 4400 LUMENS M18 ONESLSP-0 ⁽¹⁾ 4933459155 M18
IP54 9000 LUMENS M18 ONESLDP-0 ⁽¹⁾ 4933459160 M18	7700 LUMENS HOBL 7000 4933464126

ÉCLAIRAGES DE ZONE

Polyvalents et mobiles, ils s'adaptent à toutes les situations. Ils s'aimantent, se fixent, s'accrochent ou se suspendent et s'orientent dans toutes les directions.



IP54 1000 LUMENS M12 AL-0 ⁽¹⁾ 4933451394 M12	IP54 700 LUMENS M12 PAL-0 ⁽¹⁾ 4933478226 M12	IP54 1500 LUMENS M18 PAL-0 ⁽¹⁾ 4933464105 M18	IP54 3000 LUMENS M18 POALC-0 ⁽¹⁾ 4933478120 M18
NEW 4000 LUMENS M18 HOAL-0 ⁽¹⁾ 4933478118 M18	IP54 1500 LUMENS M18 AL-0 ⁽¹⁾ 4932430392 M18	IP24 400 LUMENS M12 LL-0 ⁽¹⁾ 4932430562 M12	IP24 700 LUMENS M18 LL-0 ⁽¹⁾ 4932430563 M18

GAMME D'ÉCLAIRAGES PERSONNELS

RED LITHIUM USB				RECHARGEABLE		ALCALINE	
UNE JOURNÉE D'AUTONOMIE ⁽²⁾		LES ÉCLAIRAGES REDLITHIUM™ USB DESORMAIS DISPONIBLES AVEC LA NOUVELLE BATTERIE L4 B3		TAILLE OPTIMISÉE POUR LES PETITS VOLUMES		LE STANDARD pour les professionnels	
IP53 475 LUMENS NOUVEAU L4 HL-301 4933479764	IP54 600 LUMENS L4 HL-VIS-301 4933479768	IP54 600 LUMENS NOUVEAU L4 HLRP-301 4933479767	IP54 450 LUMENS NOUVEAU IR HL450 4933478587	IP54 300 LUMENS FL-LED 4933464824	IP64 310 LUMENS ISHL-LED 4933478112		
IP52 550 LUMENS NOUVEAU L4 SL550-301 4933478869	IP67 800 LUMENS L4 FMLED-301 4933479770	IP54 500 LUMENS L4 PWL-301 4933479765	IP67 250 LUMENS RECHARGEABLE IR PL250 4933478705	IP67 325 LUMENS ML-LED 4933464825	IP67 100 LUMENS IPL-LED 4933459440		
IP54 550 LUMENS L4 FFL-301 4933479766	IP67 1100 LUMENS L4 TMLED-301 4933479769	IP54 445 LUMENS L4 FL-301 4933479763	IP67 500 LUMENS RECHARGEABLE IR FL500 4933478586	IP54 350 LUMENS HL2-LED 4933471286	IP54 450 LUMENS HL-SF 4933471388		

ÉCLAIRAGES SPÉCIALISÉS

Conçus spécialement pour répondre aux demandes complexes de certains métiers, sans compromettre la qualité de la lumière et l'autonomie.

TRANSPORT		
IP54 1350 LUMENS M12 UHL-0 ⁽¹⁾ 4933459432 M12	NOUVEAU 1200 LUMENS M12 UCL-0 ⁽¹⁾ 4933478868 M12	IP54 1000 LUMENS NOUVEAU M12 CML-401 4933479366 M12
MAINTENANCE		
IP56 2500 LUMENS M18 UBL-0 ⁽¹⁾ 4933459433 M18	IP67 5400 LUMENS M18 ONERSAL-0 ⁽¹⁾ 4933459431 M18	

ÉCLAIRAGES EN HAUTEUR

Déployés en quelques secondes et très stables, ils assurent un éclairage puissant et directionnel.

27,000 LUMENS IP55 MX FTL-601 4933471844 MX FUEL	1400 LUMENS M12 SAL-0 ⁽¹⁾ 4933464823 M12
IP34 6000 LUMENS M18 HOSALC-0 ⁽¹⁾ 4933478116 M18	IP54 2000 LUMENS M18 SAL-0 ⁽¹⁾ 4933451246 M18

CONFORT & CHALEUR
AVEC LES VÊTEMENTS CHAUFFANTS MILWAUKEE®

M12 MILWAUKEE® LA VESTE CHAUFFANTE LA PLUS INNOVANTE

DÉCOUVREZ LA DERNIÈRE GÉNÉRATION EN VIDÉO

M12

TOUS TEMPS, TOUS TERRAINS AVEC LES VÊTEMENTS MILWAUKEE®

ÉTANCHE À L'EAU ET AU VENT	COMMANDE SENSITIVE	8 HEURES DE CHALEUR CONTINUE	5 ZONES DE CHALEUR	DOUBLURE THERMIQUE POLAIRE	POCHE CHARGEUR USB

M12 VESTE CHAUFFANTE (noire)



- Chaleur à la demande: 5 zones de chauffage en fibre de carbone devant, dans le dos et dans les poches
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- 3 niveaux de chaleur par commande sensitive
- TOUGHSHELL™: tissus stretch 100% polyester pour une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue
- Coupe FREE FLEX™ libérant les mouvements même au-dessus de la tête
- Étanche à l'eau et au vent pour le confort et la durabilité dans les environnements difficiles

M12 HJBL5⁽¹⁾ noire

TAILLE	RÉF.
(S)	4933478967
(M)	4933478968
(L)	4933478969
(XL)	4933478970
(XXL)	4933478971
(XXXL)	4933479362



M12 VESTE CHAUFFANTE (grise)




M12 HJ⁽¹⁾ grise

TAILLE	RÉF.
(S)	4933478972
(M)	4933478973
(L)	4933478974

TAILLE	RÉF.
(XL)	4933478975
(XXL)	4933478976
(XXXL)	4933479363

M12 VESTE CHAUFFANTE (camo)



M12 HJ⁽¹⁾ camo

TAILLE	RÉF.
(S)	4933478977
(M)	4933478978
(L)	4933478979

TAILLE	RÉF.
(XL)	4933478980
(XXL)	4933478981
(XXXL)	4933479364

DÉCOUVREZ LA GAMME DE VÊTEMENTS CHAUFFANTS SUR MILWAUKEE.FR

RÉSISTE AUX ÉLÉMENTS	RÉSISTE AU CHANTIER	GARDE LA CHALEUR
-----------------------------	----------------------------	-------------------------

PASSE AU LAVE ET SÈCHE LINGE	3 NIVEAUX DE CHALEUR PAR COMMANDE TACTILE	±8 HEURES DE CHALEUR

	L4 HBLB-301 ⁽¹⁾	M12 HH-GREY3-0 ⁽¹⁾	M12 HH-BL3-0 ⁽¹⁾	M12 HBWP-0 ⁽¹⁾	M12 HBWP LADIES-0 ⁽¹⁾	M12 HJP-0 ⁽¹⁾	M12 HJP LADIES-0 ⁽¹⁾	M12 HJ-LADIES2-0 ⁽¹⁾
(S)	4933478081	4933464352	4933464346	4933464370	4933464803	4933464364	4933464340	4933464839
(M)	4933478082	4933464353	4933464347	4933464371	4933464804	4933464365	4933464341	4933464840
(L)	4933478083	4933464354	4933464348	4933464372	4933464805	4933464366	4933464342	4933464841
(XL)	4933478084	4933464355	4933464349	4933464373	4933464806	4933464367	4933464343	4933464842
(XXL)	4933478085	4933464356	4933464350	4933464374	-	4933464368	4933464344	4933464843



M12 NRG-201
1 BATTERIE 12 V 2.0 Ah
CHARGEUR C12C
4933451900



M18 F2LM53-122

NOUVEAU

M18 FUEL TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 cm À DOUBLE BATTERIE

- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Système 3-en-1 pour la gestion de l'herbe : mulching, bac de ramassage, éjection AR
- Alimentée par 2 batteries 18V pour des performances et une autonomie exceptionnelles
- Jusqu'à ±2000 m² avec les 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10 cm
- Guidon rabattable pour un rangement vertical et un transport facile

COUPE JUSQU'À
2000 m²



M18 F2LM53-122 DISPO MARS



M18 FCHS35

NOUVEAU

M18 FUEL TRONÇONNEUSE GUIDÉ 35 cm

- Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupes dans du pin 100 x 100 mm.
- Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne.



M18 FCHS35-122 DISPO FÉVRIER



M18 FCHS35-0 | 4933479678
Livrée sans batterie ni chargeur

M18 FHT45

NOUVEAU

M18 FUEL TAILLE-HAIES 45 cm

- Lamier de 45 cm et capacité de coupe de Ø 19 mm : idéal pour tailler, éclaircir et façonner les haies profondes et denses
- Vitesse constante pour des coupes de qualité
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Butée de protection pour éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets



M18 FHT45-802 DISPO FÉVRIER



M18 FHT45-0 | 4933479677
Livrée sans batterie ni chargeur

M12 FHS

M12 FUEL ÉLAGUEUSE HATCHET™

- La puissance de l'élagueuse HATCHET™ M12 FUEL™ à moteur sans charbons permet de couper des bois dur de 75 mm et offre une autonomie de 120 coupes avec une batterie M12 B4
- Compacte et légère : 2,3 kg seulement
- Tendeur de chaîne, graissage automatique et réservoir d'huile à niveau visible
- Livrée avec 1 guide chaîne et une chaîne Oregon 15 cm et un fourreau de protection



M12 FHS-602X



M12 FHS-0 | 4933472211
Livrée sans batterie ni chargeur

M18 FBL

M18 FUEL SOUFFLEUR

- Corps compact : nettoie les poussières et les débris dans les endroits les plus confinés
- Contrôle de la puissance : 3 vitesses avec variateur de vitesse intégré à la gâchette
- Livré avec des accessoires pour plus de polyvalence : rallonge buse (228,6 mm) et des adaptateurs de gonflage
- Buse amovible pour un rangement facile et rapide
- Gâchette verrouillable



M18 FBL0-0 (1)



4933459825

SWITCH TANK™

PULVÉRISATEUR À DOS À RÉSERVOIR INTERCHANGEABLE

1,3 à
8,3 BARS

AUTONOMIE⁽¹⁾
±2 HEURES

1 MOTEUR, PLUSIEURS RÉSERVOIRS

IDÉAL POUR LES TRAVAUX JUSQU'À ± 7,5 m

Pulvérisateur pour béton M18 BPFPH-CCST

Pulvérisateur à eau M18 BPFPH-WST

M18 BPFPH-CCST | 4933464964

Réservoir seul + lance + tuyau 1,5 m, sans unité moteur/pompe/harnais

M18 BPFPH-CCST | 4933471371

Réservoir seul + lance + tuyau 1,5 m, sans unité moteur/pompe/harnais

M18 BPFPH-WST | 4933464965

Réservoir seul + lance + tuyau 3 m + raccord rapide, sans unité moteur/pompe/harnais



M18 BPFPH-401 | 4933464962
Livrée en carton, avec 1 batterie 18V 4 Ah, chargeur, harnais sans réservoir

M18 BPFPH-0 (1) | 4933464961
Livrée en carton avec harnais, sans batterie ni chargeur, ni réservoir

QUIK-LOK™

SYSTEME COMBI
1 OUTIL = 4 FONCTIONS

M18 FUEL BLOC MOTEUR

M18 FOPH-0 (1) | 4933464954
Livré en carton, sans batterie ni chargeur



COUPE-BORDURE
Autonomie 60 min⁽²⁾

M18 FOPH-LTA | 4932464955
Livré en carton

DRESSE-BORDURE
Autonomie 50 min⁽²⁾

M18 FOPH-EA | 4932464958
Livré en carton

TAILLE-HAIES
ORIENTABLE
Autonomie 45 min⁽²⁾

M18 FOPH-HTA | 4932464959
Livré en carton

ÉLAGUEUSE À CHAÎNE

M18 FOPH-CSA | 4932464957
Livré en carton

TUBE D'EXTENSION

M18 FOPH-EXA | 4932464960
livré en carton

M18 FUEL KIT COUPE BORDURE

M18 FOPHLTKIT-0 | 4933464956
Livré en carton, sans batterie ni chargeur

REDLITHIUM™

PERFORATEURS SDS-PLUS



SDS-PLUS	PH 26 T	PH 28 X	PLH 28 XE	PH 30 POWER X	PLH 32 XE
Type	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur
Puissance (W)	800	820	800	1 030	900
Énergie de frappe EPTA	2,4 J	3,4 J	4,8 J	3,6 J	3,8 J
Vitesse (tr/min)	0 à 1 500	0 à 900	0 à 1 500	0 à 850	0 à 800
Frappe (cps/min)	0 à 4 500	0 à 4 000	0 à 4 000	0 à 3 800	0 à 4 500
Capacité béton (mm)	Ø 26	Ø 28	Ø 28	Ø 30	Ø 32
bois (mm)	Ø 30	Ø 30	Ø 40	Ø 40	Ø 40
métal (mm)	Ø 13	Ø 13	Ø 13	Ø 13	Ø 16
Poids (kg EPTA)	2,6	2,9	3,6	2,9	3,6
Modes	3	3	3	3	3
Réducteur de frappe	OUI	OUI	OUI	-	-
Poignées AVS Antivibrations	-	OUI	OUI	OUI	OUI
Démarrage progressif	OUI(1)	OUI(1)	OUI	OUI	-
Moteur PROTECTOR	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
FIXTEC + Mandrin 13 mm	-	OUI	OUI	OUI	OUI
Orientation du burin	-	OUI	OUI	OUI	-
Réf.	4933464580	4933396392	4933446800	4933396420	4933400069

(1) Vitesse constante en charge, protection contre les surcharges.

PERFO-BURINEURS SDS-MAX & DÉMOLISSEURS



SDS-MAX	K 540 S	K 545 S	K 750 S	K 850 S	K 950 S	K 500 S	K 700 S	K 1000 S	K 2628 H
Type	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Burineur	Burineur	Démolisseur	Démolisseur
Puissance (w)	1 100	1 300	1 550	1 400	1 700	1 300	1 550	1 750	2 400 brushless
Énergie de frappe (J EPTA)	7,5	8,5	11,9	11,0	20	8,5	11,9	26	64
Vitesse (tr/min)	450/430	450/350	300/240	380	125 - 250	-	-	-	-
Frappe (cps/min)	3 000	2 840	2 740	2 900	975-1 950	2 840	2 700	1 400-1 950	1 200
Capacité: Foret (mm)	Ø 40	Ø 45	Ø 50	Ø 50	Ø 50	-	-	-	-
Turbo trépan/trépan (mm)	Ø 65/Ø 105	Ø 65 /100	Ø 80/150	Ø 80/150	Ø 80/150	-	-	-	-
Vibrations (m/s ²)	16,8	13	9,5	-	12,4	11,5	11,1	6,7	4,9
Poids (kg EPTA)	6,3	6,0	8,2	8,2	9,6	6,3	7,8	12,7	25,7
AVS Antivibrations	-	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Électronique (1)	-	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Réducteur de frappe	-	OUI	OUI	OUI	-	OUI	OUI	-	-
Moteur PROTECTOR	-	OUI	OUI	OUI	-	OUI	OUI	-	OUI
Voyants maintenance	-	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Orientation du burin	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Réf.	4933418100	4933405347	4933398753	4933464896	4933405365	4933398220	4933459148	4933464120	4933471685

(1) Électronique = démarrage progressif, vitesse constante en charge, protection contre les surcharges.

AGVKB 24-230 EKX DMS KIT

MEULEUSE Ø 230 mm - 2 400 W

MOTEUR PROTECTOR 2 400 W

100 % SÉCURITÉ
Débrayage
Frein de disque
Gâchette
Auto-balancer

GÂCHETTE "PLEINE MAIN" DE SÉCURITÉ

ÉLECTRONIQUE
Vitesse constante
Démarrage progressif
Limiteur de vitesse
Protection contre les surcharges
Protection antiredémarrage



RAPID STOP
Frein de disque automatique



Système anti-vibrations intégral
Poignée AR rotative à 7 positions



Filtre anti-poussière amovible et lavable



AGVKB 24-230 EKX DMS KIT | 4933471465
Livrée en coffret, poignée AVS, écrou FIXTEC, auto-balancer, sans disque

AGV 17-125 INOX/DMS

MEULEUSE Ø 125 mm - 1 750 W - FIXTEC™

MOTEUR PROTECTOR 1 750 W

VARIATEUR DE VITESSE 7 POSITIONS DE 2 000 À 11 000 tr/min

ÉLECTRONIQUE
Vitesse constante
Démarrage progressif
Limiteur de vitesse
Protection contre les surcharges
Protection antiredémarrage



AGV 17-125 INOX/DMS | 4933449870
Livrée avec poignée AVS, écrou FIXTEC, sans disque

AGV13-125 XSPDEB KIT

MEULEUSE Ø 125 mm - 1 250 W

MOTEUR PROTECTOR 1 250 W

GÂCHETTE "PLEINE MAIN" DE SÉCURITÉ

ÉLECTRONIQUE
Vitesse constante
Démarrage progressif
Limiteur de vitesse
Protection contre les surcharges
Protection antiredémarrage



AGV 13-125 XSPDEB KIT | 4933471194
Livrée en coffret HD Box, poignée AVS, écrou FIXTEC, sans disque

DEC 230

CARTER D'ASPIRATION TRONÇONNAGE POUR TOUT TYPE DE MEULEUSE Ø 230 mm

Réf 4932459341



DEC 125

CARTER D'ASPIRATION TRONÇONNAGE/RAINURAGE POUR TOUT TYPE DE MEULEUSE Ø 125 mm

Réf 4932430467



DEG 125

CARTER D'ASPIRATION MEULAGE/SURFAÇAGE POUR TOUT TYPE DE MEULEUSE Ø 125 mm

Réf 4932430468



MILWAUKEE® ASPIRE À DES CHANTIERS PLUS SAINS POUR LA SANTÉ DES PROFESSIONNELS.

LES POUSSIÈRES UN VRAI DANGER POUR LA SANTÉ

Les poussières peuvent entraîner des maladies sérieuses et même à long terme potentiellement mortelles. Il est donc primordial pour les professionnels de travailler dans un environnement plus sain et propre. Avec le système complet d'aspiration des poussières Milwaukee® vous attaquez les poussières directement à la source là où elles sont produites. Le système Milwaukee® permet de raccorder directement les aspirateurs à quasiment tous les outils filaires et à batteries Milwaukee®.

MILWAUKEE® UN SYSTÈME COMPLET D'ASPIRATION DES POUSSIÈRES

- DEC125 pour meuleuses AG(V)12, AGV15 et meuleuses M18 - 4932430467
- DEG125 pour meuleuses AG(V)12, AGV15 et meuleuses M18 - 4932430468
- DEC230K pour toutes les meuleuses 230 Milwaukee® - 4932459341
- DEK26 pour MS 216SB - 4932430005
- XTRACTOR PHDE72 - 4932430480
- Foret creux SDS MAX Ø 25 x 600 mm - 4932459292
- PCHDE SDS-MAX burin pic - 4932455280
PCHDE SDS-MAX burin plat - 4932455275
- Foret creux SDS PLUS Ø 14 x 360 mm - 4932459284
- PDE16 - 4932430835
- DUST TRAP - 4932464916



VALEUR LIMITE D'EXPOSITION ⚠ Plus la catégorie de poussière est élevée plus cette poussière est dangereuse!

Catégorie poussière	Perméabilité	VLE = Valeur limite d'exposition	Exemple
L (nocivité faible)	≥ 1 %	Supprime 99% des : • poussières VEL >1 mg/m ³	• Corian • Graphite (en petites quantités) • Bois tendres (épicéa, pin, sapin) • Enduit de plâtre
M (nocivité moyenne)	≥ 0,1 %	Supprime 99,9% des : • poussières VEL >0,1 mg/m ³ • poussières de bois	• Poussières de bois (hêtre, chêne) • Poussières métalliques • Béton à base de quartz • Peinture

M18 FUEL ASPIRATEUR DE CHANTIER EAU & POUSSIÈRES PACKOUT™

- Nouvel aspirateur s'intégrant parfaitement avec tous les éléments PACKOUT™ pour une mobilité maximale
- Nouveau moteur POWERSTATE™ sans charbons plus puissant pour des applications sur chantier ou en atelier
- Autonomie en continu de ±50 minutes et ±30 minutes en puissance maxi avec une batterie M18 8,0 Ah
- Préfiltre et filtre HEPA retiennent 99,7% des particules jusqu'à 0,3 micron
- Rangement intégré des accessoires
- Fonctionne avec les outils filaires grâce au Kit DEK 26

COMPATIBILITÉ TOTALE
AVEC LE SYSTÈME PACKOUT™



RCS KIT CONTRÔLEUR AVEC PRISE TÉLÉCOMMANDÉE

- Le kit contrôleur avec prise télécommandée MILWAUKEE® permet de démarrer plusieurs outils en appuyant simplement sur un seul bouton
- Avec le Bluetooth® la télécommande s'apparie à la prise en moins de 3 secondes et a une portée de connexion jusqu'à 30 m



AS 42MAC ASPIRATEUR CLASSE M - 42L

Puissance	1 200 W
Débit d'air	4 500 l/min
Dépression maxi.	250 mbar
Contenance cuve	42 l
Poids	17,5 kg



AS 30MAC ASPIRATEUR CLASSE M - 30L

Puissance	1 200 W
Débit d'air	4 500 l/min
Dépression maxi.	250 mbar
Contenance cuve	30 l
Poids	14,5 kg



AS 30LAC ASPIRATEUR CLASSE L - 30L

Puissance	1 200 W
Débit d'air	4 500 l/min
Dépression maxi.	250 mbar
Contenance cuve	30 l
Poids	14,5 kg



AS 2-250 ELCP ASPIRATEUR CLASSE L - 25L

Puissance	1 000 W
Débit d'air	3 600 l/min
Dépression maxi.	210 mbar
Contenance cuve	25 l
Poids	10,4 kg



M18 VC2-0 (1)

M18 ASPIRATEUR DE CHANTIER

Batterie	18 V (non fournie)
Débit d'air	1300 l/min
Dépression maxi.	80 mbar
Contenance cuve	7,5 l
Poids	5,3 kg

M18 VC2-0 (1)

M18 VC2
4933464029

M12 FVCL-0 (1)

M12 FUEL ASPIRATEUR DE CHANTIER EAU/POUSSIÈRE

Batterie	12 V (non fournie)
Débit d'air	1275 l/min
Dépression maxi.	105 mbar
Contenance cuve	6,1 l
Poids	5,0 kg

M12 FVCL-0 (1)

M12 FVCL
4933478186

GANTS DE PROTECTION



SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR L'ENSEMBLE DE LA GAMME MILWAUKEE®

STAY SAFE. STAY PRODUCTIVE.



GANTS HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE NIVEAU 1/A



Description	Réf.
Gants haute visibilité anti-coupure 1/A - S/7	4932479916
Gants haute visibilité anti-coupure 1/A - M/8	4932479917
Gants haute visibilité anti-coupure 1/A - L/9	4932479918
Gants haute visibilité anti-coupure 1/A - XL/10	4932479919
Gants haute visibilité anti-coupure 1/A - XXL/11	4932479920

GANTS HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE NIVEAU 3/C



Description	Réf.
Gants haute visibilité anti-coupure 3/C - S/7	4932479721
Gants haute visibilité anti-coupure 3/C - M/8	4932478131
Gants haute visibilité anti-coupure 3/C - L/9	4932478132
Gants haute visibilité anti-coupure 3/C - XL/10	4932478133
Gants haute visibilité anti-coupure 3/C - XXL/11	4932478134

GANTS HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE NIVEAU 4/D



Description	Réf.
Gants haute visibilité anti-coupure 4/D - S/7	4932479926
Gants haute visibilité anti-coupure 4/D - M/8	4932479927
Gants haute visibilité anti-coupure 4/D - L/9	4932479928
Gants haute visibilité anti-coupure 4/D - XL/10	4932479929
Gants haute visibilité anti-coupure 4/D - XXL/11	4932479930

GANTS HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE NIVEAU 5/E



Description	Réf.
Gants haute visibilité anti-coupure 5/E - S/7	4932479931
Gants haute visibilité anti-coupure 5/E - M/8	4932479932
Gants haute visibilité anti-coupure 5/E - L/9	4932479933
Gants haute visibilité anti-coupure 5/E - XL/10	4932479934
Gants haute visibilité anti-coupure 5/E - XXL/11	4932479935

GANTS HIVER ANTI-COUPURE NIVEAU 1/A



Description	Réf.
Gants hiver anti-coupure 1/A - S/7	4932479704
Gants hiver anti-coupure 1/A - M/8	4932471343
Gants hiver anti-coupure 1/A - L/9	4932471344
Gants hiver anti-coupure 1/A - XL/10	4932471345
Gants hiver anti-coupure 1/A - XXL/11	4932471346

GANTS HIVER ANTI-COUPURE NIVEAU 3/C



Description	Réf.
Gants hiver anti-coupure 3/C - S/7	4932479707
Gants hiver anti-coupure 3/C - M/8	4932471347
Gants hiver anti-coupure 3/C - L/9	4932471348
Gants hiver anti-coupure 3/C - XL/10	4932471349
Gants hiver anti-coupure 3/C - XXL/11	4932471350

GANTS HIVER ANTI-COUPURE NIVEAU 5/E



Description	Réf.
Gants hiver anti-coupure 5/E - S/7	4932479710
Gants hiver anti-coupure 5/E - M/8	4932479558
Gants hiver anti-coupure 5/E - L/9	4932479559
Gants hiver anti-coupure 5/E - XL/10	4932479560
Gants hiver anti-coupure 5/E - XXL/11	4932479561

GANTS DE TRAVAIL HIVER



Description	Réf.
Gants de travail hiver - S/7	4932479731
Gants de travail hiver - M/8	4932479566
Gants de travail hiver - L/9	4932479567
Gants de travail hiver - XL/10	4932479568
Gants de travail hiver - XXL/11	4932479569

GANTS ANTICHOCS & ANTI-COUPURE NIVEAU 3/C



Description	Réf.
Gants antichocs anti-coupure 3/C - S/7	4932479724
Gants antichocs anti-coupure 3/C - M/8	4932478127
Gants antichocs anti-coupure 3/C - L/9	4932478128
Gants antichocs anti-coupure 3/C - XL/10	4932478129
Gants antichocs anti-coupure 3/C - XXL/11	4932478130

GANTS ANTICHOCS & ANTI-COUPURE NIVEAU 5/E



Description	Réf.
Gants antichocs anti-coupure 5/E - S/7	4932479725
Gants antichocs anti-coupure 5/E - M/8	4932479570
Gants antichocs anti-coupure 5/E - L/9	4932479571
Gants antichocs anti-coupure 5/E - XL/10	4932479572
Gants antichocs anti-coupure 5/E - XXL/11	4932479573

PROTECTION AUDITIVE



CONFORTABLE
3 POSITIONS

CE EN 352-2

Désignation	Réf.
Arceau antibruit 1 pièce	4932478135
5 paires de bouchons silicone	4932478549
5 paires de bouchons mousse	4932478550

Bouchons d'oreilles réutilisables cordés
Réf. 4932471904

LUNETTES DE SÉCURITÉ GROSSISSANTES

**ULTRALÉGÈRES
ANTI-RAYURES
ANTI-BUÉE**




Correction	Réf.
Correction +1	4932478909
Correction +1,5	4932478910
Correction +2	4932478911
Correction +2,5	4932478912

LUNETTES DE SÉCURITÉ



**ULTRALÉGÈRES
ANTI-RAYURES
ANTI-BUÉE**



Couleur des verres	Réf.
Claire	4932478763
Teintée	4932478764
Gris	4932478907
Jaune	4932478927

NOUVEAU
NOUVEAU

PACKOUT™
MODULAR STORAGE SYSTEM

MOBILE • MODULAIRE • ROBUSTE

Le système modulaire PACKOUT™ Milwaukee® révolutionne le transport, le rangement et l'organisation de vos outils de l'atelier au chantier et inversement. Chacun des nombreux modules PACKOUT™ se verrouille facilement et se combine pour offrir de multiples solutions. Tout est à sa place et à portée de main.



**ESSAYEZ NOTRE SIMULATEUR
PACKOUT™
POUR CRÉER VOTRE SYSTÈME IDÉAL**

packout.milwaukeeetool.eu

PACKOUT™ CAISSE A OUTIL ROULANTE

NOUVEAU



- Permet d'empiler 2 piles de PACKOUT™ côte à côte tout en gardant une compatibilité totale avec toutes les variantes de PACKOUT™
- Roues tout terrain Ø 23 cm, idéal pour les chantiers
- Poignée extensible résistante à une charge de 113 kg
- IP 65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Grand volume pour stocker les gros outils et gros matériaux
- Robuste construction en polymères résistante aux chocs
- Compatible avec toutes les solutions PACKOUT™



4932478161



**PLUS DE
30
SOLUTIONS
PACKOUT™**

PACKOUT™ STARTER SET

NOUVEAU



- COMPOSÉ DE:**
- 1 Trolley coffre PACKOUT™
 - 1 Coffret 2 tiroirs PACKOUT™
 - 1 Organiseur slim PACKOUT™

4932479957
DISPO FEVRIER



PACKOUT™ ORGANISER PROFOND

NOUVEAU



- 50% plus profond que le PACKOUT™ organisateur standard: 507 x 386 x 170 mm
- Diviseurs ajustables pour adapter à tous les besoins
- Capacité total de 22 Kg
- IP 65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière

4932478625



NOUVELLE GAMME SERVANTES MILWAUKEE®

SERVANTE 7 TIROIRS 78 cm **NOUVEAU**

PLAN DE TRAVAIL RENFORCÉ

en ABS avec rangements complémentaires pour tournevis et autres pièces

ORGANISEUR D'OUTILS



FOND PERFORÉ

Avec porte-outils et crochets

TIROIRS À FERMETURE AMORTIE

45 kg par tiroir et 90 kg tiroir du bas

ABSORBEUR DE CHOCS SUR LES ANGLES



EMPLACEMENT DÉDIÉ POUR CHARGEUR MILWAUKEE® M18™/M12™

PRISE MULTIPLE MAGNÉTIQUE

SÉCURITÉ ANTI BASCULEMENT

1 seul tiroir ouvert à la fois

ROULETTES Ø 125 mm

industrielles, 2 pivotantes freinées + 2 fixes



COFFRE SUPÉRIEUR 4 TIROIRS

Réf 4932478850

DISPO AVRIL

SERVANTE MOBILE 7 TIROIRS 78 cm

Réf 4932478849

DISPO AVRIL

INSERTS EN MOUSSE

JEU DE CLIQUET ET DOUILLES 3/8" avec insert mousse

CONTIENT:

- 1 clé à cliquet
- 2 rallonges
- 14 douilles chrome



4932479825
189,00 €HT
226,80 €TTC

Description	Nbr pièces	Réf
Jeu de tournevis Trilobe avec insert mousse	23	4932479830
Jeu de clés à cliquet et douilles 1/4" avec insert mousse	28	4932479824
Jeu de clés à cliquet et douilles 1/2" avec insert mousse	28	4932479826
Jeu de clés à cliquet à tête flexible MAX BITE™ avec insert mousse	15	4932479829
Jeu de clés mixtes MAX BITE™ avec insert mousse	15	4932479827
Jeu de clés à cliquets mixtes MAX BITE™ avec insert mousse	15	4932479828

NOUVEAU

SERVANTE GRANDE CAPACITÉ 117 cm + COFFRE 10 TIROIRS **NOUVEAU**

FINITION BRILLANTE

plus facile à nettoyer

PLAN DE TRAVAIL PROTÉGÉ

pour utiliser un ordinateur portable ou prendre des notes

TIROIR 45 kg CHARGE UTILE & FERMETURE AMORTIE

90 kg pour le tiroir du bas

ANGLES RENFORCÉS

1 100 kg de charge utile totale

ORGANISEUR D'OUTILS ET BATTERIES

dans les 2 tiroirs de bas



FOND EN PANNEAU PERFORÉ

facilite l'accès et le rangement des outils les plus utilisés

TIROIR DE SÉCURITÉ

à verrou indépendant pour sécuriser les objets personnels, clé, téléphone, documents, etc.

PRISES MULTIPLES MAGNÉTIQUES

pour chargeur de batterie et outils électriques

ROULETTES Ø 150 mm

industrielles, 2 pivotantes freinées + 2 fixes

SERVANTE GRANDE CAPACITÉ 117 cm

Réf 4932478852

COFFRE SUPÉRIEUR AVEC 6 TIROIRS

Réf 4932478854

CHARIOT DE TRAVAIL 102 cm **NOUVEAU**

RANGEMENTS INTÉGRÉS POUR OUTILS ET ACCESSOIRES

Organisation et accès plus facile aux outils et pièces les plus utilisés

PRISES MULTIPLES MAGNÉTIQUES

pour chargeur de batterie et outils électriques

2 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

pour s'adapter aux chargements

PARE-CHOCS D'ANGLE

TABLETTE COULISSANTE SUPPORTANT 90 kg

pour un accès plus facile aux charges lourdes



TABLETTE RABATTABLE

supportant jusqu'à 22 kg

RAINURES EN V

pour maintenir les tubes et pièces à couper

TIROIR À FERMETURE AMORTIE

45 kg de charge utile

BACS DE RANGEMENT RÉGLABLES

CONSTRUCTION ROBUSTE

pour une charge totale de 315 kg

ROULETTES Ø 125 mm

industrielles, 2 pivotantes freinées + 2 fixes

SERVANTE MOBILE 102 cm

Réf 4932478856

NOUVEAU

SUPERCHARGEUR M12™ & M18™

M12.....**310**.....M18
OUTILS



ULTRA-RAPIDE
4x
+ RAPIDE

VS CHARGEUR STANDARD

VOYANT DE CHARGE À
80%

ÉLECTRONIQUE
INTELLIGENTE



TROUS DE
SUSPENSION
INTÉGRÉS



OPTIMISÉ
HIGH OUTPUT



	M18 HB12	M18 HB8	M18 HB55	M18 HB3	M18 B5	M18 B4	M18 B2	M12 B6	M12 B4	M12 B3	M12 B2
SUPERCHARGEUR M12-18SC 4932471736	60 min	45 min	35 min	35 min	60 min	48 min	34 min	103 min	60 min	67 min	30 min
RAPIDCHARGEUR M12-18FC 4932451079	130 min	83 min	65 min	35 min	60 min	48 min	34 min	103 min	60 min	67 min	30 min
STANDARDCHARGEUR M12-18C 4932352959	241 min	162 min	123 min	65 min	105 min	76 min	42 min	134 min	77 min	67 min	43 min

Milwaukee Electric Tools
TechTronic Industries France 77990 Le Mesnil Amelot
Tél. : 01 60 94 69 75 - Fax : 01 60 94 61 01
scpro.fr@TTI-EMEA.com - www.milwaukee.fr

VOTRE SPECIALISTE MILWAUKEE®

www.milwaukee.fr