



UniFlood M G2

BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX

UniFlood M G2 - 2190 lm - 50 W - -

UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden. Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lamptype	LED	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtstroom	2.190 lm	Energieverbruik	50 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	-	Arbeidsfactor	0.9
Lichtrendement (nominaal)	44 lm/W	Aansluiting	Vrije uiteinden/draden en 2 insteekconnectors, 4-polig
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Kabel	Kabel 0,5 m zonder stekker, 3-polig en 2 kabels 0,5 m met stekker, 4-polig
Kleur lichtbron	RGB		
Type optische lichtkap/lens	Helder glas		

UniFlood M G2

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-40 tot +50 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Bedieningsinterface	Dynamic DMX/RDM
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Kleur behuizing	Donkergrijs
Totale lengte	238 mm
Totale breedte	140 mm
Totale hoogte	149 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,038 m ²
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	149 x 140 x 238 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Productgegevens	
Full EOC	871951492604299
Productnaam voor bestelling	BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX
Bestelcode	92604299
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	8
Materiaalnummer (12NC)	911401746833
Volledige productnaam	BVP353 24LED RGB 220V L24 45 DMX
EAN/UPC - Case	8719514926042



Maatschets

