



24 "Pro-Gamer-Monitor mit 144Hz Bildwiederholffrequenz

Der ProLite GB2488HSU-B1 ist ein richtiger Spielentscheider. Er ermöglicht dem "Hardcore-Gamer" die notwendigen Wettbewerbsvorteile, die er benötigt, um in Sekundenbruchteilen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er verfügt über eine Reaktionszeit von 1ms, die einen flüssigen und genauen Übergang zwischen den Bildern gewährleistet. Dadurch gibt es keine Schmiereffekte mehr. Durch die Verwendung eines hochwertigen 144Hz-Panels sind glatte und ruckelfreie Grafiken während eines rasanten Spiels gewährleistet. Der Standfuß ist ergonomisch höhenverstellbar. Sie können den Bildschirm dadurch nach Ihren Bedürfnissen problemlos anpassen. Der ProLite GB2488HSU-B1 ist das perfekte Gerät für Konsolenspiele und für anspruchsvolle Gamer, die sich ausschließlich mit besten Spezifikationen zufrieden geben.



OVERDRIVE ON / OFF

Bei sehr schnellen bewegten Grafiken/Bildern kann der Monitor verschwommen wirken. Durch die Aktivierung des Overdrives Features wird dieses minimiert.



FULL HD

Mit einer Auflösung von 1920x1080p kann ihr LCD hochauflösende Bilder darstellen. Es bietet ihnen ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard LCD. z.B. 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280 x 1024.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	24"; 61cm
PANEL	TN LED
ARBEITSFLÄCHE H X B	298.89 x 531.36 mm; 11.8" x 20.9"
REAKTIONSZEIT	1 ms
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
HELLIGKEIT	350 cd/m ² typisch
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170°/ 160°; rechts/links: 85°/ 85°; nach oben/unten: 80°/ 80°
DARSTELBARE FARBEN	16.7 Mio.
PIXELABSTAND H x V	0.277 x 0.277 mm
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HORIZONTALFREQUENZ	DVI/DP: 30 - 160 KHz
VERTIKALFREQUENZ	DVI/DP: 55 - 144 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate Sync
BILDFORMAT	16 : 9

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, 2 x HDMI, DisplayPort
HDPC	ja
KOPFHÖRER ANSCHLUSS	Ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss
USB HUB	2 outputs (v. 2.0)

3. BESONDERHEITEN

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Chinesisch (traditionell und vereinfachter)) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auswahl/ Eingabequelle, Heraufscrollen/ Audio, Nach unten scrollen/ i-style Modus, Menu)
EINSTELLBARE PARAMETER	Bild (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO), Eingabequelle, Audio Anpassung (Lautstärke, Stumm, Audioquelle), Benutzer Einstellungen Speichern, Farbeinstellungen, Manuelle Bildanpassung (i-Style Modus, Schärfe, Schwarzwert, HDMI RGB Bereich, Video Modus Anpassung, Direkt-Drive-Modus), Menu-Einstellungen (Sprache, OSD-Position, OSD-Auszeit, OSD-Hintergrund, Start Logo, LED), Informationen, Zurücksetzen
LAUTSPRECHER	2 x 3 W (Stereo)
DIEBSTAHSICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TÜV-Bauart, GOST-R, VCCI-B, PSE
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	Ja
HÖHENVERSTELLBAR	130 mm

ROTIERBAR (PIVOTFUNKTION)	90°
DREHWINKEL	90°; 45° links; 45° rechts
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

TREIBER	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DVI-D-(dual-link), DisplayPort-, USB-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	38 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	35.3W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	52 kW / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	61 cm; 24"; (24" Segment)

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.

**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.*

Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	568 x 388 (518) x 230 mm
GEWICHT	5.5 kg

All trademarks acknowledged. Errors and changes reserved. Product specifications are subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-13406-2 which specifies the number and type of pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.