

EAP620-HD

TP-LINK

Ponto de acesso WiFi 6

Frequência 2.4 e 5 GHz Wave 2.0

Suporta 802.11 ax/ac/n/g/b

Taxa de transmissão até 1800 Mbps

Antena 2x2 de 4 e 5 dBi



TP-LINK

Ponto de Acesso Wifi 802.11ax/ac/b/g/n de Banda Dupla 2,4 e 5 GHz

Dual band AX1800

Permite conexões de até 574 Mbps em 2.4GHz e 1201 Mbps em 5GHz

MultiSSID

Modulação Ortogonal Multiusuário OFDMA

PoE 802.3at

Gerenciável Omada

Faixa de temperatura de 0 até 40°C

Montagem no tecto ou na parede

Kit de montagem e fonte de alimentação PoE incluídos

Especificações

Standard Sem Fios	WiFi 6 - 802.11 ax/ac/n/g/b
Velocidade de transmissão	Até 1800 Mbps
Frequências	2.4 GHz e 5GHz
Potência máxima de transmissão	25 dBm
Antena integrada	Antenas Internas 2x 4 dBi e 2x 5 dBi Omnidirecionais em 2.4 GHz e 5 GHz
Modos de funcionamento	Ponto de acesso sem fio, Repetidor, Gateway, WISP
Segurança	WEP/WPA2/WPA3/SSID oculta/filtrado por MAC e IP, Isolamento sem fio entre clientes
SSIDs	Até 8 SSID em 2.4 GHz e 8 SSID em 5 GHz
Gestão	Omada
Interface	1 Porta RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
Alimentação	PoE 802.3at ou PoE passivo 24 VDC, 10.5 W
Temperatura funcionamento	0 °C ~ + 40 °C
Dimensões	243 (Al) x 243 (Lg) x 64 (Fd) mm