

Modèle:**Tecra A50-K PML22C-0297VA**

Processeur Intel^{MD} i7-1265U vPro Quatre Coeur^{MC} de la 12^e génération, Windows 11 Pro, écran FHD intégrale TFT de 15,6 po, DDR4 de 16 Go, disque dur SSD de 256Go M.2 NVMe, Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.2

Processeur et Carte graphique

Processeur Intel^{MD} i7-1265U vPro Quatre Coeur^{MC} de la 12^e génération
Carte graphique Intel^{MD} Iris^{MC} Xe

Système d'exploitationWindows^{MD} 11 Pro 64Bit**Mémoire**

Mémoire standard intégrée : DDR4 (3200MHz) de 16 Go
1 fente d'expansion
Maximum 32 Go

Unité de disque dur

Disque dur SSD de 256Go M.2 NVMe

Système d'affichage

Type : Écran FHD antireflet à cristaux liquides (ACL) TFT couleur à matrice active 16:9 avec rétroéclairage DEL
Dimension (diagonale) : Écran plat ACL FHD de 15,6 po
Résolution de l'écran ACL (Native) : 1920 x 1080

Système audio

Contrôleur audio intégré, ports haut-parleurs microphone combo intégrés. 2 haut-parleurs stéréo intégrés.

Caméra

Caméra HD 0.9m avec microphone avec obturateur de confidentialité

Communications

Connexion Ethernet Intel^{MD} Familiale I219
Wi-Fi 6E (Gig+) AX211 Intel® (802.11ax)
Bluetooth 5.2

Extension

Ports : 1 x USB 3.0 de type C, 2 x USB 3.2 (1 x avec USB Sleep and charge), 1 x HDMI, 1 x réseau RJ45 intégré, 1 x casque d'écoute

Clavier

Clavier Canadien bilingue standard répondant à la norme ACNOR CAN/CSA Z243.200-92, pavé tactile à multitouche

Logiciels supplémentaires

Utilitaire EcoDynabook
Service station Dynabook
Logiciel 1 mois d'essai de Microsoft^{MD} Office client 365

Dimensions physiques/Description

Dimensions (LxPxH) : 14,1 x 9,3 x 0,78 po (358,2 x 236,9 x 19,9mm)

Poids : 1,70 kg (3,75 l bs)

Bleu Mystique

Testé avec la méthodologie MIL-STD-810G

Adaptateur CA

Adaptateur CA universel externe de 45W; tension d'entrée 100 –240V; fréquence 50/60Hz; (19 V)

Batterie

Type de Batterie Lithium-polymère 53 Wh

Durée : 10 heures

DYNABOOK EasyGuard^{MC}**Sécurité**

Module de plate-forme sécurisée (TPM v2.0)

Environnement d'exploitation

Températures : en service : de 5° à 35°C (41° à 95°F);

au repos : de -20° à 65°C (-4° à 149°F)

Gradient thermique : en service : 15° C par heure max;

au repos : 20° C par heure max

Humidité relative : en service : 20% à 80%

au repos : 10% à 90%

Altitude (par rapport au niveau de la mer) : en service :

-60 à 3 000 m; au repos : -60 à 10 000 m.

Choc : en service : 10 G; au repos 60 G

Vibration : en service : 0,5 G, 0,25 G; au repos : 1 G

Environnement d'exploitation

Energy Star

EPEAT Silver

UL

FCC

Certifié Microsoft Windows 10 Pro

Conception testée selon la méthode HALT

Service

Supporte WMI

Supporte toutes les versions Windows

Support Microsoft SCCM

Paramétrisation et mise à jour du Micrologiciel à distance

Garantie limitée et canadienne

Ce bloc-notes de Dynabook est couvert par une garantie limitée internationale de trois (3) ans, pièces et main-d'œuvre sur place, prochain jour ouvrable.

En option 3 ans en atelier:

5 ans en atelier ou sur place (prochain jour

ouvrable ou 24 heures

Options

Caméra infrarouge – Windows Hello

Empreintes digitales

Clavier rétroéclairé

Clavier avec pavé numérique intégré

Écran tactile multipoint 10 touches

Lecteur carte micro SD

Carte Graphiques Intel^{MD} Iris^{MC} Xe

2 ports USB 4.0 type C (Thunderbolt 4) et 2 ports USB 3.2

(1 x avec USB Sleep and Charge)

Fente de sécurité accrue pour câble de verrouillage

Mémoire additionnelle 8 Go ou 16 Go maximum 32 Go

Étiquetage - ASSET TAG

Installation IMAGE-LOAD

Configuration du Micrologiciel avec les paramètres fournis

par le client avant livraison

Mises à jour disponible - SSD de 512 Go M.2 NVMe ou 1 To

Accessoires

K33480NA – Station d'accueil universelle USB-C PA5367U-1ACA – Adaptateur AC 65W (rond) PS0001UA1PRP – Station d'accueil de Voyage

ACC063 – Câble de sécurité à clé

ACC010 – Câble de type Kensington à combinaison

8589672356 - : Souris optique filaire

AMW580TT - Souris sans fil B35 BT de Dynabook

0A1209-CWT5B – Mallette de transport à chargement vertical