



Linha P1

22P1E

21,5"

Tamanho do painel	21,5" Widescreen
Iluminação do painel	LED
Tamanho da imagem visível (diagonal)	54,7 cm
Pixel pitch	0,248 mm
Brilho	250 cd/m2
Relação de contraste dinâmico	50.000.000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Tipo de painel	Anti-reflexivo
Tempo de resposta	2 ms
Ângulo de visão horizontal	170°
Ângulo de visão vertical	160°
Frequência nativa do painel	60Hz
Frequência de varredura horizontal	30 ~ 83 kHz
Frequência de varredura vertical	50 ~ 75 Hz
Largura de banda	165 MHz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões
Conectores	1x VGA / 1x HDMI / 1x DisplayPort
Destaques	Base ajustável, DisplayPort & HDMI e Certificações B2B
Sugestão de descrição	Monitor AOC 21.5" LED com base ajustável B2B
Consumo	Ligado < 22 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Alto-Falantes	Não
Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Plug & Play	DDC 2B/CI
Controles manuais	Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, Fonte/Auto/Exit, Clear vision
Função OSD (On Screen Display)	Sim - Português e outros idiomas
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	504,4x 506 x 198,8
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	504,4 x 305,5 x 47
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	715 x 387 x 159
Peso líquido	4,18 kg
Peso bruto	5,85 kg
VESA	Sim (100 x 100mm)
Base ajustável	Sim (Altura 130 ± 5 mm, Giro 175° ± 5°, Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°, Pivot -2,5° ~ 0° a 90° ± 92,5°)
Cor predominante do produto	Preta
Cor predominante da base	Cinza/Prata Escuro
Normas/segurança/certificações	cTUVus, CE, FCC, EPA, ISO9241-307, Win 8, TUV, TCO, Energy Star, EPEAT, INMETRO, RoHS, Anti-Roubo Kensington
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força, cabo VGA, cabo DP, certificado de garantia, base e monitor
Garantia	3 anos
Código EAN	7898620270636
Classificação fiscal	85285220
PPB	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236
Local de fabricação	Brasil