



Changes for the Better

开放式整合网络 CC-Link IE TSN对应产品样本

eF@ctory



CC-Link IE TSN

GLOBAL IMPACT OF MITSUBISHI ELECTRIC



三菱电机秉承“Changes for the Better”的企业经营理念，一如既往地打造更美好的明天。

Changes for the Better

“Changes for the Better”意味着三菱电机集团「以追求更高更好为目标不断进行改革」的企业姿态。我们集团成员的每一个人都共享持续向改革挑战的坚强意志与热情、为开拓『更美好的明天』做担保。

三菱电机的业务范围涵盖了各个领域。

能源、电力设备

从发电机到大型显示器的多样化电机产品

电子元器件

应用于电力设备、电子产品等领域的尖端的半导体元器件

家电

空调、家庭娱乐系统等高信赖性的家电产品

信息通讯系统

适用于商务和个人的装置、机器、系统

工业自动化产品

基于e-F@ctory先进制造理念，以前沿的技术和丰富的控制、驱动、配电和加工机产品，提供节能增效综合解决方案

本公司的AI及IoT领域的进化发展，为包含自动化至信息系统的社会各方面带来了新的附加价值。创造改变传统机制的解决方案，推动全球变革，本公司的业绩得到认可，获得全球最具影响力的数字企业之一的评价，登上2019年福布斯全球“数字100强”榜。



三菱电机为了客户满意度第一的FA供应商，面向未来不断挑战

三菱电机作为全球屈指的综合性电气制造商，跨越从家电直至宇宙等各项广泛业务。在电力系统、工业机电、信息通信系统、电子设备和家用电器5大领域展开全球性的事业。90余年来的通用电动机的制造，三菱电机的FA事业，在日本、中国、亚洲、以及其他世界各地支持着制造业。积累的FA控制技术、驱动控制技术和机电一体化技术，在提高生产技术的同时，从控制器产品直至驱动产品、机电一体化产品和配电控制产品，不断扩充广泛的产品阵容。此外，不但是产品的组件，同时也及时提供如同e-F@ctory以及iQ Platform之类对生产现场进行全方位革新的解决方案。



实现智能工厂的开放式整合网络

为了实现智能工厂，实时收集来自生产现场的数据，并将数据通过边缘计算进行初步处理，再将其传送至IT系统尤为重要。为此，从各种设备中轻松地收集数据，在实施高速且安定的控制的同时，必需有能够向IT系统传送大容量数据的网络。通过CC-Link IE TSN可以实现以上需求，构建工厂整体的IIoT^{*1}基础设施。

*1. IIoT:Industrial Internet of Things

INDEX


特点	8
系统配置示例	14
主站产品	16
驱动设备/GOT (HMI)	18
块型远程模块・网桥模块	21
开发套件/工具	29
常规规格/网络性能规格	31
支持	34
产品一览	39

e-F@ctory

通过智能工厂的实现，提高生产力，削减总成本

FA整合解决方案“e-F@ctory”，通过工厂整体的无缝信息连接，提高生产力，实现维护和运营成本的削减。通过活用FA技术和IT技术，支持工厂生产的改善，优化供应链，提供削减总成本的解决方案。

在当今的生产现场，为了实现新一代的智能工厂，需要有一个高速且大容量的网络，该网络需要能够在进行生产设备和预防性维护数据等的信息通信的同时，还能够进行高实时性的控制通信。e-F@ctory，通过活用CC-Link IE TSN，可整合FA系统和IT系统，为削减开发、生产和维护各阶段的总成本做出贡献。



e-F@ctory

CC-Link IE TSN

- 融合IT系统
- 开放性

- 高速、时间同步
- 整合网络

MELSEC iQ-R
series

MELSEC iQ-F
series


MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM
MELSERVO-J5

FREQROL-A800/E800

GOT2000

MELFA FR
SERIES

MITSUBISHIELECTRIC
CNC C80



融合生产现场和IT系统的 开放式整合网络

通过有效利用TSN^{*1}技术和重新定义通信协议，实时收集来自生产现场各种设备的数据，“CC-Link IE TSN”面向创造新的附加价值的IT系统，实现无缝通信

CC-Link IE TSN是一个通过循环通信，在确保实时性控制的同时，可使IT系统和信息通信并存的网络。可使用各种设备构建灵活的系统，由于具有优越的维护功能，最适于构建工厂整体的IIoT基础设施。

*1. TSN:Time Sensitive Networking



CC-Link IE TSN, is继承了CC-Link IE Field Network的易诊断性，CC-Link IE Control Network的大容量通信和SSCNET的高性能运动控制所代表的特点，重新定义了通信协议，并采用了TSN技术的全新的工业用开放式网络。CC-Link IE TSN通过采用TSN技术，在成为更为开放式的工业用网络的同时，通过高效的通信协议，更加强化了以往的网络所具有的性能和功能。

何谓TSN (Time Sensitive Networking) ?

TSN是以太网相关IEEE定义标准的补充,可在标准以太网上实现准确的信息传递。通过利用时间同步方式(IEEE 802.1AS)和时间分割方式(IEEE 802.1Qbv),与以太网技术相结合,可在同一网络中实现以往的以太网所不能实现的控制通信(确保实时性)和信息通信(非实时通信)的并存。

TSN Technology

:左侧的标记表示活用TSN技术的特点。



高精度运动控制
可将过程事件同步的实时性高精度同步信

Performance

由于当今的生产现场,被更高地要求提高生产力和产品品质,在实施高速且安定的控制的同时,支持向IT系统发送大容量的数据,并可活用于AI以及预测性维护的网络变得必不可缺。CC-Link IE TSN,由于重新定义了通信方式,并大幅提升了通信性能,除了高速的I/O控制以外,还可进行高精度的运动控制。

Intelligence

工业通信领域,为了削减总成本,需要一个配置简单且可轻松维护的智能型网络。CC-Link IE TSN,支持自动生成系统配置图,以及批量发送网络参数等各种便利功能,可大幅削减系统开发和维护的成本。

Connectivity

为了实现更先进的制造,需要所使用的网络能够在确保实时性的同时,还能连接各种设备。CC-Link IE TSN可同时实现通用以太网通信和控制通信的共存,并且在不影响控制通信的情况下,可与各种通用以太网设备进行连接。此外,由于可支持各种拓扑结构的网络构建,可构建灵活的IIoT系统。



Performance


利用高速链接扫描缩短节拍时间

最小通信周期 **31.25 μs^{*1}**

超高速处理比以往快约**16倍^{*2}**

链接点数多约**2倍^{*3}**

由于更新了通信协议，采用时间分割方式，可同时进行各连接站的输出和输入。由此，实现了最短通信周期31.25μs^{*1}的高速链接扫描，以及比以往网络快16倍的高速处理，并实现了高速且高精度的运动控制。通过超强的控制性能，大幅缩短了节拍时间，提高了生产力。




即使同时使用TCP/IP通信，也可保证恒定周期


TSN Technology

即使同时使用TCP/IP通信，也可保证循环通信的周期恒定性，不会对系统控制产生影响，可活用通用IP设备，构建灵活的IIoT系统。

* 根据机器以及配置的不同，可能会有无法连接的情况发生。



网络线路负载示意图



*1. 使用运动模块(RD78GH)的高速模式时得到的数值。详细请参阅《MELSEC iQ-R运动模块用户手册(应用篇)(IB-0300412CHN)》。

*2. 与CC-Link IE Field Motion比较。

*3. 与CC-Link IE Field Network比较。


*4. CC-Link协会认证的CC-Link IE TSN对应B级交换式集线器。

通过与通信周期进行匹配，提高效率

3档通信周期设置

TSN Technology

可在同一网络上构建组合了高速通信周期控制和低速通信周期控制的装置和系统，提高控制效率。可对每个连接的从站设备，根据其控制用途，分别进行参数设置。例如：与需要高速高精度控制的远程I/O，使用高速通信周期进行通信；对状态监视等使用低速通信也能满足需求的远程I/O，使用低速周期进行通信。




实现高精度的伺服同步控制

同步精度±1μs

最大控制轴数: 256轴

TSN Technology

由于在同一网络上伺服放大器可与其他从站连接，从而可进行伺服电机和从站的高精度同步控制。






Intelligence


可自动生成网络参数 轻松设置

只需将工程设计工具连接至主站，按键后可自动检测出设备的系统配置，并自动生成网络参数。此外，即使在更改系统配置后，也可通过同样的操作轻松更改参数，可大幅缩短网络的设置时间。



活用通用以太网技术，实现轻松的诊断和数据收集 轻松诊断 轻松收集数据

使用支持SNMP (Simple Network Management Protocol) 的通用以太网诊断工具，可对支持CC-Link IE TSN的设备以及以太网设备进行批量诊断。通过工程设计工具有除了可对支持CC-Link IE TSN的设备进行详细的诊断之外，还可通过以太网诊断工具，对网络整体进行诊断和管理。此外，若活用计算机上动作的CC-Link IE TSN通信软件 Windows® 版，则无需更改网络配置的设置，可低成本地实现CC-Link IE TSN的数据收集。



通过高精度时间同步的时序解析

时序解析

TSN Technology


实现同步精度为±1μs以下的高精度时间同步，各连接站持有1ms单位的时间戳信息。以时间序列显示错误履历，利用发生错误时的准确的日期和时间，可对具体发生了何种错误，以及出错时的原因进行准确的解析。



可混合安全通信

安全通信

CC-Link IE TSN可混合使用常规通信和安全通信。由于可连接各种安全驱动设备，因此可在整个网络上使用安全监视功能(STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM)*1。实现混合安全通信的更灵活的系统。



通过固件更新支持最新功能

可更新CC-Link IE TSN设备的固件版本，确保最新功能的使用。



*1. 变频器FR-E800-SCE仅支持STO、SS1、SLS、SSM和SBC。MELFA FR系列机器人可支持STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SLP。

*2. 当1Gbps设备中混合使用100Mbps设备时，需将100Mbps设备连接于1Gbps设备(B级)之后。

*3. 关于CC-Link IE TSN固件更新工具以及对应设备的固件文件的下载，详细请咨询当地三菱电机代表机构。



Connectivity

可与TCP/IP通信同时使用


活用标准以太网

活用TSN技术

组合不同通信

TSN Technology


可对使用了CC-Link IE TSN的控制通信和使用了TCP/IP的信息通信进行组合。可准确反映IT系统以及边缘计算机收集并解析的信息，灵活利用支持TCP/IP的通用设备，构建高自由度的制造系统。此外，由于使用的是熟悉且用惯了的通用以太网诊断和监视工具，可有效地削减维护成本。



利用自动参数发送，轻松更换从站设备

缩短设置时间

电源ON时以及恢复连接时，主站可将保存于CPU模块中的参数自动传送至从站设备。因此，即使在更换从站设备后，也无需额外个别写入参数，从而轻松实现更换。




通过多种拓扑结构, 构建灵活的系统


灵活的系统构建

支持线型、星型和环型拓扑, 可构建灵活的系统。线型拓扑, 适用于高速高性能要求的系统构建, 由于可仅使用支持CC-Link IE TSN的从站设备进行构建, 从而消除了网络分支, 实现高速通信; 星型拓扑, 适用于灵活性要求高的系统构建, 可通过使用以太网开关, 轻松实现从站设备的分散配置, 更易于现场布局的变更和从站设备的更换等; 环型拓扑, 适用于高可靠性要求的系统构建, 即使当部分电缆发生断线以及从站异常时, 也能利用正常站保证数据链接。在电缆断线或从站发生异常时, 也可通过反向通信来继续维持与正常站之间的数据链接。


■ 线型



■ 星型



■ 环型



利用多种开发手法, 支持各种实装形态的产品

丰富的连接设备


从实装了ASIC/FPGA的高性能设备, 直至实装了带软件协议栈的通用以太网芯片的低成本设备, 各种类型的产品均可实装CC-Link IE TSN。



项目	配置1	配置2	配置3	配置4
系统配置	硬件 ^{*1} 主站 从站 	软件 ^{*2} 主站 从站 	硬件 ^{*1} 主站 从站 	软件 ^{*2} 主站 从站
传送速度				
1Gbps	●	●	●	●
100Mbps	●	●	●	●

*1. 硬件主站/从站: 使用专用LSI(ASIC、FPGA), 支持CC-Link IE TSN主站/从站功能的设备。

*2. 软件主站/从站: 通过在通用以太网芯片上实装软件协议栈, 支持CC-Link IE TSN主站/从站功能的设备。





灵活的IIoT系统构建

CC-Link IE TSN采用了由多个国际标准构成的TSN以太网通信技术。通过活用TSN技术，在执行高速的控制通信（确保实时性）的同时，由于可同时使用以太网通信设备以及与IT系统的通信（非实时通信），可将各种机器连接至装置和设备中。实现灵活的IIoT系统构建。

进一步提高生产力

通过提高通信性能，可缩短节拍时间。此外，与以往的系统配置相比，增加了控制轴以及远程I/O，可轻松实现功能扩展。并且，通过优化通信周期，可实现组合了高速通信周期和低速通信周期的系统。



削减设置、工程设计和维护的成本

CC-Link IE TSN可在网络设备诊断时使用SNMP，可通过支持SNMP的通用诊断工具，轻松进行CC-Link IE TSN以及IP通信设备的网络诊断。此外，可利用时间同步协议，对网络设备间的时间进行 μs 级的精确调整。由于可按时间序列记录错误等事件履历，当故障发生时可很容易地识别原因。

利用多种开发手法，支持各类产品

支持专用ASIC/FPGA上安装了CC-Link IE TSN通信功能的高性能设备，以及安装了带软件协议栈的通用以太网芯片的低成本设备等各种类型的产品开发。

主站产品



- 主站/本地站模块可同时使用有实时性要求的控制通信和TCP/IP通信
- 通过主站/本地站模块的网络配置设备的自动检测功能, 轻松实现网络构建
- MELSEC iQ-R系列也支持安全通信
- 使用运动模块可进行各种高度可扩展的运动控制
- 可根据设备的规模以及用途, 选择适合运动模块
- 在工业用PC中安装运动控制软件后, 可轻松构建支持CC-Link IE TSN的运动控制系统
- 可将运动控制软件安装到工业用PC中, 构建灵活的系统

MELSEC iQ-R/iQ-F系列的主站/本地站模块可作为CC-Link IE TSN的主站/本地站使用。可同时使用有实时性要求的控制通信和TCP/IP通信, 最大限度地发挥CC-Link IE TSN的性能和功能。运动模块, 只需启动PLCopen® Motion Control FB, 即可实现定位、同步、凸轮、速度和转矩等多种控制。此外, 通过在工业用PC (IPC) 中安装运动控制软件, 可构建支持CC-Link IE TSN的运动控制系统。



主站/本地站模块

RJ71GN11-T2 FX5-CCLGN-MS

■ 充分发挥CC-Link IE TSN的性能和功能的网络管理模块

- 可作为CC-Link IE TSN的主站/本地站使用
- RJ71GN11-T2与MELSEC iQ-R系列的安全CPU进行组合, 可作为安全主站/本地站使用
- 可同时使用有实时性要求的控制通信与TCP/IP通信
- 通过网络配置设备的自动检测以及对连接站的参数发送, 轻松实现网络构建
- 可以通过伺服放大器的轨迹模式, 驱动伺服电机



运动模块

RD78G RD78GH FX5-□SSC-G NEW

■ 支持CC-Link IE TSN, 与客户共创新系统

- 只需启动PLCopen® Motion Control FB, 即可轻松实现定位、同步、凸轮、速度、转矩和线性插补等多种运动控制
- 可在同一网络中连接伺服放大器和输入输出模块等, 实现对运动系统的自由控制
- 与MELSEC iQ-R系列的安全CPU进行组合, 可支持安全通信
- MELSEC iQ-F系列的运动模块, 可以沿用简易运动模块的工程



运动控制软件

SWM-G NEW

■ 在个人电脑环境下共创新价值

- 使用安装实时运行系统(RTX64)的个人电脑创建CC-Link IE TSN伺服系统。RTX64随附于SWM-G
- 可以使用运动控制所需的API库, 将定位、同步、凸轮、速度、转矩等运动控制应用于各种设备
- 可以使用网络控制来连接和设定远程I/O等从站设备和支持TCP/IP通信设备



特点

系统配置示例

主站产品

驱动设备/IO/T (HM)

块型/远程模块·网桥模块

开发套件/工具

17

驱动设备/GOT (HMI)



- 搭载了快速调谐功能的AC伺服, 可在0.3秒内抑制过冲
- 实现AC伺服的滚珠丝杠、线性导轨、皮带和齿轮等的预测维护
- 利用超高速通信和变频器的高驱动性能, 提高生产力
- 力觉传感器配合视觉传感器, 使机器人实现更高水准的作业
- 利用GOT Mobile功能, 对生产现场进行远程监控
- 样本画面丰富, 使用GOT可轻松实现连接设备状态的可视化

伺服、变频器和机器人之类的驱动设备, 以及人机界面HMI (GOT) 都支持CC-Link IE TSN。通过组合AC伺服MELSERVO-J5系列与运动模块, 可进行精确的同步驱动, 为制造业的未来做出贡献。变频器A800/E800系列内置CC-Link IE TSN, 可实时收集生产现场的数据。MELFA FR机器人系列、人机界面GOT2000系列, 更是强化了与FA设备的协同, 有助于提高生产力和效率。



AC伺服 MELSERVO-J5/JET系列

MR-J5-G MR-J5W□-G MR-JET-G

■ 共创前所未有的价值。新一代系列MELSERVO-J5/JET

- 通过组合运动模块和运动软件，实现精确的同步驱动
- 产品线中包含可驱动2~3台伺服电机的多轴一体型伺服放大器
- MR-J5-G-RJ支持安全通信，支持安全监视功能(STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLT)



变频器 A800/E800系列

FR-A800-GN FR-E800-E/SCE

■ 无与伦比的高性能，不可妥协的高品质

- 除1Gbps^{*1}/100Mbps的高速通信以外，还可通过高效的通信协议，实时收集生产现场的数据
- 可混合使用要求具有实时性的控制通信和TCP/IP通信
- FR-E800-SCE支持安全通信，支持安全监视功能(STO/SS1/SLS/SBC/SSM)

*1. FR-E800-E/SCE计划通过选配方式支持。



工业机器人 MELFA FR系列控制器

CR800-R NEW

■ 支持“iQ Platform”的控制器

- 将生产现场的各种控制器、GOT (HMI)、工程设计环境和网络进行无缝整合
- 通过多CPU配置，大幅提高了与FA设备的兼容性。因此，可高度控制和管理信息，实现高速且轻松地运行
- 经由CC-Link IE TSN主站/本地站模块，可使用能连接安全可编程控制器的已连接安全远程模块的安全设备



特点

系统配置示例

主站产品

驱动设备 GOT (HMI)

块型远程模块・网桥模块

开发套件 / 工具

人机界面 GOT2000 系列 CC-Link IE TSN 通信模块

GT25-J71GN13-T2

■ 更加强化了与FA设备的协同，实现设备的可视化，提高生产力和效率

- 支持CC-Link IE TSN的GOT通信模块
- 可作为CC-Link IE TSN的本地站使用
- 支持GT27、GT25^{*1}

*1. 不支持GT2505、GT2512-WX、GT2510-WX、GT2507-W、GT2507T、GT2506HS和GT2505HS。



块型远程模块·网桥模块



特点

系统配置示例

主站产品

驱动设备/GOT(HMI)

块型远程模块·网桥模块

开发套件/工具

- 使用开关即可轻松设置参数^{*1}
- 可检测模块电源电压的下降
- 使用弹簧夹端子排可削减配线工时
- 输入模块, 符合IEC 61131-2(数字输入标准动作范围) Type3标准, 可连接各种传感器^{*1}
- 作为CC-Link IE Field Network的从站也可动作^{*2}
- 使用带安全功能块型远程模块也可进行安全控制
- 可根据模块间同步周期调整输入输出时机, 从而实现高精度的系统控制^{*2}
- 使用AnyWireASLINK网桥模块, 可用CC-Link IE TSN与AnyWireASLINK产品无缝连接



块型远程模块可作为CC-Link IE TSN的从站使用。通过与其他设备进行组合, 可更容易地分布置输入输出设备。输入输出模块, 可与控制系统最基本的开关、传感器和执行器等处理ON/OFF信号的各种设备进行连接。模拟模块可与处理电压和电流等模拟值的设备进行连接。此外, 通过组合带安全功能块型远程模块和安全CPU, 可实现安全控制。

便捷的系统设置^{*1}

只需使用模块正面的开关对IP地址进行设置, 即可立即使用。模块的其他各种功能, 也可通过开关轻松进行设置, 无需再使用工程设计工具。

可作为CC-Link IE Field Network的从站使用^{*2}

通过对模块正面的开关进行设置后, 也可作为CC-Link IE Field Network的从站使用。因此, 即使使用CC-Link IE TSN和CC-Link IE Field两个网络, 模块也可共享, 可减少备件。



*1. 不支持带安全功能的块型远程模块。

*2. 不支持带安全功能的块型远程模块、AnyWireASLINK网桥模块。

■ 输入模块

- 输入响应时间可设置为0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms(初始设置为1ms)
- 输入ON/OFF电压以及电流,符合IEC 61131-2(数字输入标准动作范围) Type3标准,可连接各种传感器
- 可使用模块正面的功能设置开关进行设置,无需使用工程设计工具,可缩短设置时间

弹簧夹端子排

NZ2GN2S1-16D NEW

NZ2GN2S1-32D



NZ2GN2S1-32D

型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/电流	外部连接
NZ2GN2S1-16D	正公共端/负公共端	16点	DC24V (6.6mA)	1线式
NZ2GN2S1-32D	正公共端/负公共端	32点	DC24V (6mA)	1线式

螺钉端子排

NZ2GN2B1-16D NEW

NZ2GN2B1-32D



NZ2GN2B1-32D

型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/电流	外部连接
NZ2GN2B1-16D	正公共端/负公共端	16点	DC24V (6.6mA)	1线式
NZ2GN2B1-32D	正公共端/负公共端	32点	DC24V (6mA)	1线式

传感器连接器(e-CON)

NZ2GNCE3-32D



型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/电流	外部连接
NZ2GNCE3-32D	正公共端	32点	DC24V (6.6mA)	3线式

40针连接器

NZ2GNCF1-32D



型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/电流	外部连接
NZ2GNCF1-32D	正公共端/负公共端	32点	DC24V (6.6mA)	1线式



■ 输出模块

- 数据链接断开, 以及主站的可编程控制器CPU状态为STOP时, 可选择是否保持最近的输出值, 或选择清除
- 通过输出超负荷和过热保护功能, 防止模块故障
- 由于可利用模块正面的功能设置开关, 无需使用工程设计工具进行设置, 可缩短设置时间

弹簧夹端子排

NZ2GN2S1-16T NEW

NZ2GN2S1-16TE NEW

NZ2GN2S1-32T

NZ2GN2S1-32TE



NZ2GN2S1-32T

型号	输出形式 晶体管输出	输出点数	额定负载电压/最大负载电流	外部连接
NZ2GN2S1-16T	漏型	16点	DC12/24V(0.5A)	1线式
NZ2GN2S1-16TE	源型	16点	DC12/24V(0.5A)	1线式
NZ2GN2S1-32T	漏型	32点	DC12/24V(0.5A)	1线式
NZ2GN2S1-32TE	源型	32点	DC12/24V(0.5A)	1线式

螺钉端子排

NZ2GN2B1-16T NEW

NZ2GN2B1-16TE NEW

NZ2GN2B1-32T

NZ2GN2B1-32TE



NZ2GN2B1-32T

型号	输出形式 晶体管输出	输出点数	额定负载电压/最大负载电流	外部连接
NZ2GN2B1-16T	漏型	16点	DC12/24V(0.5A)	1线式
NZ2GN2B1-16TE	源型	16点	DC12/24V(0.5A)	1线式
NZ2GN2B1-32T	漏型	32点	DC12/24V(0.5A)	1线式
NZ2GN2B1-32TE	源型	32点	DC12/24V(0.5A)	1线式

40针连接器

NZ2GNCF1-32T



型号	输出形式 晶体管输出	输出点数	额定负载电压/最大负载电流	外部连接
NZ2GNCF1-32T	漏型	32点	DC12/24V(0.1A)	1线式

特点

系统配置示例

主站产品

驱动设备/GOT(HMI)

块型远程模块·网桥模块

开发套件/工具

■ 输入输出混合模块

- 1个模块同时具有输入模块和输出模块2种功能
- 输入响应时间可设置为0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms(初始设置为1ms)
- 输入ON/OFF电压以及电流,符合IEC 61131-2(数字输入标准动作范围) Type3标准,可连接各种传感器
- 当数据链接断开,以及主站的可编程控制器CPU状态为STOP时,可选择是否保持最近的输出值或选择清除
- 输出超负荷和过热保护功能,可防止模块故障
- 可通过模块正面的功能设置开关进行设置,无需使用工程设计工具,大幅缩短设置时间

弹簧夹端子排

NZ2GN2S1-32DT
NZ2GN2S1-32DTE



NZ2GN2S1-32DT

型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/ 电流	输出形式 晶体管输出	输出点数	额定负载电压/ 最大负载电流	外部连接
NZ2GN2S1-32DT	正公共端	16点	DC24V(6mA)	漏型	16点	DC24V(0.5A)	1线式
NZ2GN2S1-32DTE	负公共端	16点	DC24V(6mA)	源型	16点	DC24V(0.5A)	1线式

螺钉端子排

NZ2GN2B1-32DT
NZ2GN2B1-32DTE



NZ2GN2B1-32DT

型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/ 电流	输出形式 晶体管输出	输出点数	额定负载电压/ 最大负载电流	外部连接
NZ2GN2B1-32DT	正公共端	16点	DC24V(6mA)	漏型	16点	DC24V(0.5A)	1线式
NZ2GN2B1-32DTE	负公共端	16点	DC24V(6mA)	源型	16点	DC24V(0.5A)	1线式

传感器连接器(e-CON)

NZ2GNCE3-32DT



型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/ 电流	输出形式 晶体管输出	输出点数	额定负载电压/ 最大负载电流	外部连接
NZ2GNCE3-32DT	正公共端	16点	DC24V(6.6mA)	漏型	16点	DC24V(0.5A)	3线式



■ 模拟输入模块

- 模拟输入模块的转换速度为200μs/ch
- 由于可利用模块正面的功能设置开关,无需使用工程设计工具进行设置,可缩短设置时间

弹簧夹端子排

NZ2GN2S-60AD4



型号	输入形式	通道数
NZ2GN2S-60AD4	模拟电压/电流输入	4通道

螺钉端子排

NZ2GN2B-60AD4



型号	输入形式	通道数
NZ2GN2B-60AD4	模拟电压/电流输入	4通道

■ 模拟输出模块

- 模拟输出的转换速度为200μs/ch
- 可通过模块正面的功能设置开关进行设置,无需使用工程设计工具,大幅缩短设置时间

弹簧夹端子排

NZ2GN2S-60DA4



型号	输出形式	通道数
NZ2GN2S-60DA4	模拟电压/电流输出	4通道

螺钉端子排

NZ2GN2B-60DA4



型号	输出形式	通道数
NZ2GN2B-60DA4	模拟电压/电流输出	4通道

特点

系统配置示例

主站产品

驱动设备/GOT(HMI)

块型远程模块·网桥模块

开发套件/工具

防水·防尘型(IP67)远程模块

- 支持IP67, 可实现无控制盘操作, 削减了控制盘成本并节省了空间



NZ2GN12A42-16DT

■ 输入模块

- 可从0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms中选择输入响应时间

防水连接器(螺栓)

NZ2GN12A4-16D NEW

NZ2GN12A4-16DE NEW

型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/电流	外部连接
NZ2GN12A4-16D	正公共端	16点	DC24V (7.3mA)	2~4线式
NZ2GN12A4-16DE	负公共端	16点	DC24V (7.3mA)	2~4线式

■ 输出模块

- 最大负载电流4A/点, 可连接大负荷设备

防水连接器(螺栓)

NZ2GN12A2-16T NEW

NZ2GN12A2-16TE NEW

型号	输出形式 晶体管输出	输出点数	额定负载电压/最大负载电流	外部连接
NZ2GN12A2-16T	漏型	16点	DC12/24V(2A, 4A)	2线式
NZ2GN12A2-16TE	源型	16点	DC12/24V(2A, 4A)	2线式

■ 输入输出混合模块

- 1个模块具有输入模块和输出模块的2种功能
- 可从0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms中选择输入响应时间
- 最大负载电流4A/点, 可连接大负荷设备

防水连接器(螺栓)

NZ2GN12A42-16DT NEW

NZ2GN12A42-16DTE NEW

型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/电流	输出形式 晶体管输出	输出点数	额定负载电压/最大负载电流	外部连接
NZ2GN12A42-16DT	正公共端	8点	DC24V (7.3mA)	漏型	8点	DC12/24V (2A, 4A)	2~4线式(输入) 2线式(输出)
NZ2GN12A42-16DTE	负公共端	8点	DC24V (7.3mA)	源型	8点	DC12/24V (2A, 4A)	2~4线式(输入) 2线式(输出)



■ 安全输入模块

- 带安全功能的输入模块
- 每个输入点均可选择单一配线或冗余配线
- 符合国际安全标准“ISO 13849-1 4类 PL e”和“IEC 61508 SIL 3”

弹簧夹端子排

NZ2GNSS2-8D



型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/电流	外部连接
NZ2GNSS2-8D	负公共端	单一配线时:8点 冗余配线时:4点	DC24V (7.3mA)	2线式

■ 安全输出模块

- 带安全功能的输出模块
- 每个输出点均可选择单一配线或冗余配线
- 符合国际安全标准“ISO 13849-1 4类 PL e”和“IEC 61508 SIL 3”

弹簧夹端子排

NZ2GNSS2-8TE



型号	输出形式 晶体管输出	输出点数	额定负载电压/最大负载电流	外部连接
NZ2GNSS2-8TE	源+源型	单一配线时:8点 冗余配线时:4点	DC24V (0.5A)	2线式

■ 安全输入输出混合模块

- 带安全功能的输入输出模块
- 每个输入点和输出点均可选择单一配线或冗余配线
- 符合国际安全标准“ISO 13849-1 4类 PL e”和“IEC 61508 SIL 3”
- 通过搭载快速逻辑功能, 可使用模块内部的逻辑进行安全控制。不受安全CPU和网络处理速度的影响, 可实现高速控制(响应速度:5.8ms^{*1})

*1. 根据参数设置会有所不同。

弹簧夹端子排

NZ2GNSS2-16DTE



型号	输入形式 DC输入	输入点数	额定输入电压/电流	输出形式 晶体管输出	输出点数	额定负载电压/最大负载电流	外部连接
NZ2GNSS2-16DTE	负公共端	单一配线时:8点 冗余配线时:4点	DC24V (7.3mA)	源+源型	单一配线时:8点 冗余配线时:4点	DC24V (0.5A)	2线式

特点

系统配置示例

主站产品

驱动设备/GOT(HMI)

块型远程模块·网桥模块

开发套件/工具

网桥模块

CC-Link IE TSN—AnyWireASLINK网桥模块

NZ2AW1GNAL NEW

- 可将AnyWireASLINK产品无缝连接至CC-Link IE TSN
- AnyWireASLINK, 是实现了传感器的可视化、省空间的省配线网络
- 对应iQSS (iQ Sensor Solution), 可实现AnyWireASLINK产品的参数设置和监视



开发套件

■ 专用通信LSI CP610


- 可不受通信协议限制, 开发CC-Link IE TSN的主站和本地站
- 根据客户的硬件规格和应用程序, 提供可自定义的样本代码
- 可自由选择MPU和OS
- 通过使用源代码开发套件中附带的CC-Link IE TSN设置工具, 可对CC-Link IE TSN主站/本地站的参数进行设置和诊断



■ 主站用软件开发套件(SDK)

- 是一个可在计算机上运作的软件协议栈。不受计算机的性能高低的影响, 可构建各种系统
- 符合CANopen®标准的API。有CANopen®对应产品开发经验的客户, 可很容易地开发CC-Link IE TSN对应设备
- 源代码附带版可由客户进行自定义。可以扩展功能以及移植入不同的开发环境中。此外, 可使用库提供版, 低成本地构建系统
- 搭载了可混合TCP/IP通信等可提高设备附加价值的功能

*1. SW1DTD-GNSDK1M
*2. SW1DTD-GNSDK2M



■ GbE-PHY内置通信LSI CP620

- 可无需顾及通信协议, 进行CC-Link IE TSN远程站的开发
- 由于一体化了GbE-PHY, 使通信电路模式的设计变得更为便捷。此外, 由于CPU以及GbE-PHY周围的部件和电路较少, 可使开发的电路板变得更为紧凑
- 可根据客户的硬件规格以及应用程序, 提供可自定义的样本代码
- 由于搭载了硬件RTOS, 可降低CPU的负载, 减少开发设备的能耗



■ 远程站用软件开发套件(SDK)

- 由于用于运作软件协议栈所需的资源较少, 因此可使用用于低成本设备的微机来进行运作
- 通过使用日志功能, 可跟踪客户在调试时协议栈内的出错以及处理状况
- 由于提供了所有的源代码, 并准备了API和封套(wrapper), 可很容易地移植至客户的开发环境中
- 由于API与CC-Link IE Field Network Basic的远程站用样品代码可以兼容, 因此有CC-Link IE Field Network Basic对应产品开发经验的客户, 可很容易地开发CC-Link IE TSN对应设备


*1. SW1DNC-GNSDK1S-M
*2. SW1DNC-GNSDK2S-M



工具

■ CC-Link IE TSN通信软件 Windows®版(包含CC-Link IE TSN数据收集器)

- 可轻松收集CC-Link IE TSN的高精度控制数据
- 可从函数库访问收集的数据, 并活用于数据分析和监视等各种用途
- 由于可收集每个控制通信的数据, 并带有时间戳, 因此可活用于高精度的数据分析等
- 只需简单的设置即可在计算机上进行动作, 因此可大幅削减数据收集系统的构建成本
- CC-Link IE TSN数据收集器, 可与Edgecross进行连接



■常规规格

常规规格是指设置并使用本产品的环境规格。以下所记载的为CC-Link IE TSN主站・本地站模块、块型远程模块的一般规格。关于没有记载的产品的(一般)规格,请参阅各产品的样本或手册进行确认。

项目	MELSEC iQ-R系列主站/本地站模块以及块型远程模块	MELSEC iQ-F系列主站/本地站模块
使用环境温度	0~55°C ¹	-20~55°C、无冻结 ²⁺³
保存环境温度		-25~75°C
使用环境湿度		5~95%RH, 无结露
保存环境湿度		
抗振		请参照各产品的手册
耐冲击	符合JIS B 3502、IEC 61131-2 (147m/s ² , X、Y、Z3双向各3次)	147m/s ² , 作用时间11ms, 用正弦半波脉冲在X、Y、Z双方向各3次 ⁴
使用大气环境		无腐蚀性气体 ⁵ , 无可燃性气体, 导电性粉尘不严重的环境
使用海拔 ⁶		0~2000m ⁷
安装位置		控制柜内
过电压类别 ⁸		II以下
污染度 ⁹		2以下

- *1. 安装在高温对应基板模块上的各模块,如与环境温度0~55°C有同样的性能,可在环境温度0~60°C下使用。如需在环境温度超过60°C的环境中使用,详细情况请咨询当地三菱电机销售部门。
- *2. 在0°C以下使用时存在规格差异。详细内容请参考《MELSEC iQ-F FX5U用户手册(硬件篇)》。
- *3. 如需使用2020年12月之前的FX5-CCLGN-MS,温度为-20~50°C。此外,可编程控制器系统的环境温度也在-20~50°C之间。
- *4. 判断标准为IEC 61131-2。
- *5. RJ71GN11-T2在腐蚀性气体环境下使用时,请使用符合腐蚀性气体规格(IEC 60721-3-3:1994 3C2)的特殊涂层规格产品。关于特殊涂层规格产品的详情,请咨询本公司销售窗口。
- *6. 请勿在海拔0m的大气压以上的加压环境中使用或存放输入输出模块。使用时有导致故障的可能性。
- *7. 在海拔超过2000米的地区使用可编程控制器时,将降低耐电压性能和使用环境温度的上限。MELSEC iQ-R系列的详细内容请参阅技术公告《FA-A-0152》,MELSEC iQ-F系列请参照《HIME-T-P-0185》。
- *8. 表示从公共配电网直至到所在地的机械设备,假设该设备与某处的配电部相连接时。类别II适用于由固定设施供电的设备等。额定电压至300V时的设备耐电涌电压为2500V。
- *9. 表示该设备在所使用环境中导电物质产生程度的指标。污染度2只产生非导电性污染。但该环境可能因偶发性凝结而临时导电。

■网络性能规格

主要性能规格	MELSEC iQ-R系列 主站/本地站模块 RJ71GN11-T2	MELSEC iQ-F系列 主站/本地站模块 FX5-CCLGN-MS ¹⁰	MELSEC iQ-R系列 运动模块 RD78G□/GH□	MELSEC iQ-F系列 运动模块 FX5-□SSC-G
通信速度 (bps)	1G/100M	1G	1G/100M ¹¹	1G
每个网络的最大连接站数 ¹² (台)	121	61(主站时)	121	21(FX5-40SSC-G) 25(FX5-80SSC-G)
连接电缆	以太网电缆 (5e类以上)	以太网电缆 (5e类以上)	以太网电缆 (5e类以上)	以太网电缆 (5e类以上)
总延长距离 (m)	线型连接时:12000 环型连接时:12100 其他:根据系统配置	线型连接时:6000(主站时) 其他:根据系统配置	线型连接时:12000	线路连接时: 2000(FX5-40SSC-G) 2400(FX5-80SSC-G) 其他:根据系统配置
最大站间距离 (m)	100	100	100	100
最多网络个数	239	239	239	239
网络拓扑结构 ¹³	线型,星型 ¹⁴ ,环型	线型,星型 ¹⁴	线型,星型 ¹⁴	线型,星型 ¹⁴
通信方式	时间分割方式	时间分割方式	时间分割方式	时间分割方式
每个网络的最大链接点数				
RX/RY	16384点,2K字节	8192点,1K字节 (主站时)	16384点,2K字节	8192点,1K字节 (主站时)
RWr/RWw	8192点,16K字节	4096点,8K字节 (主站时)	8192点,16K字节	1024点,2K字节 (主站时)
LB	32768点,4K字节	—	—	—
LW	16384点,32K字节	—	—	—
每个站的最大链接点数				
RX/RY	16384点,2K字节	8192点,1K字节 (主站时)	16384点,2K字节	8192点,1K字节 (主站时)
RWr/RWw	8192点,16K字节	4096点,8K字节 (主站时)	8192点,16K字节	1024点,2K字节 (主站时)
LB	32768点,4K字节	—	—	—
LW	16384点,32K字节	—	—	—
安全通信				
每台的最大安全连接数	120个连接	—	120个连接	—
每个安全连接的最大安全链接点数 (字)	8 (输入8,输出8)	—	8 (输入8,输出8)	—
瞬时传送容量				
瞬时传送容量 (字节)	最大1920	最大1920	最大1920	最大1920

*10. 本地站时的规格,请参照《MELSEC iQ-F FX5用户手册(CC-Link IE TSN篇)(SH (NA)-082216CHN)》。

*11. 即将支持1Gbps设备和100Mbps设备的混合连接。


*12. 包括主站。

*13. 应使用CC-Link协会认证,且支持CC-Link IE TSN B级设置的交换式HUB。

*14. 可混合线型和星型。

■网络拓扑结构


■线型



适合于高速高性能的系统构建的拓扑结构

- 全部由支持CC-Link IE TSN的从站设备构成, 可实现高速通信
- 无需以太网开关, 轻松实现系统构建
- 最适用于运动控制系统等


■星型



适合于系统灵活构建的拓扑结构

- 通过以太网开关, 可轻松实现从站设备的分散布置
- 易于设备和系统的配置更改以及布置更改
- 最适用于生产线控制系统等

■环型



适合于构建高可靠性系统的拓扑结构*1


- 即使发生部分电缆断线和从站异常, 通过正常站也能继续进行数据链接
- 无需以太网开关, 也可构建系统
- 最适合于进行连续运行的控制系统等

*1. 关于所使用的设备是否支持环型连接, 请通过各产品的手册等确认。
此外, 不可与星型和线型混合。

■ 认证级别

CC-Link IE TSN根据设备(节点)以及开关的功能和性能设置了认证级别。认证级别中有A和B两种。B为上位级别。关于各产品的认证级别,请通过CC-Link协会的主页,或各产品的样本以及手册等进行确认。此外,根据使用产品的认证级别,可使用的功能和系统配置有所不同。例如:构建高速的运动控制系统时,就需要对应认证级别B的产品。但要注意,同时使用A级和B级的设备等时,关于系统构建的详情,请通过主站产品的手册等进行确认。

■ 系统配置



- 根据连接设备和开关的认证级别的不同组合,系统的同步精度会有不同
- 实现高精度同步 $\pm 1\mu s$ 以下的系统时,请选择B级的设备
- 在对B级的设备进行星型配线时,请使用对应B级的以太网开关
- 在高精度同步 $\pm 1\mu s$ 以下的系统中使用A级时,请将A级的设备连接于从B级的设备开始分支的位置。关于系统构建的详情,请通过主站产品的手册等进行确认

覆盖全球的网络 提供最专业的服务

■ 全球FA中心

EMEA

欧洲FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Polish Branch

Tel: +48-12-347-65-81

德国FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch

Tel: +49-2102-486-0 / Fax: +49-2102-486-1120

英国FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Branch

Tel: +44-1707-27-8780 / Fax: +44-1707-27-8695

捷克FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Czech Branch

Tel: +420-255 719 200

意大利FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Italian Branch

Tel: +39-039-60531 / Fax: +39-039-6053-312

俄罗斯FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC ST.

Petersburg Branch

Tel: +7-812-633-3497 / Fax: +7-812-633-3499

土耳其FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.S. Umranie Branch

Tel: +90-216-526-3990 / Fax: +90-216-526-3995

Asia-Pacific

中国

北京FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.

Beijing FA Center

Tel: +86-10-6518-8830 / Fax: +86-10-6518-2938

广州FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.

Guangzhou FA Center

Tel: +86-20-8923-6730 / Fax: +86-20-8923-6715

上海FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.

Shanghai FA Center

Tel: +86-21-2322-3030 / Fax: +86-21-2322-3000

天津FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.

Tianjin FA Center

Tel: +86-22-2813-1015 / Fax: +86-22-2813-1017

Taiwan

台北FA中心

SETSUZO ENTERPRISE CO., LTD.

Tel: +886-2-2299-9917 / Fax: +886-2-2299-9963

Korea

韩国FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.

Tel: +82-2-3660-9632 / Fax: +82-2-3664-0475

Thailand

泰国FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.

Tel: +66-2682-6522-31 / Fax: +66-2682-6020

ASEAN

东盟FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.

Tel: +65-6470-2480 / Fax: +65-6476-7439

Malaysia

马来西亚FA中心

Malaysia FA Center

Tel: +60-3-7626-5080 / Fax: +60-3-7658-3544

Indonesia

印度尼西亚FA中心

PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA

Cikarang Office

Tel: +62-21-2961-7797 / Fax: +62-21-2961-7794

Vietnam

越南 河内FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED

Hanoi Branch Office

Tel: +84-24-3937-8075 / Fax: +84-24-3937-8076

越南 何志明FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED

Tel: +84-28-3910-5945 / Fax: +84-28-3910-5947

Philippines

菲律宾FA中心

MELCO Factory Automation Philippines Inc.

Tel: +63-(0)2-8256-8042

India

印度 艾哈迈达巴德FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.

Ahmedabad Branch

Tel: +91-7965120063

印度 班加罗尔FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.

Bangalore Branch

Tel: +91-80-4020-1600 / Fax: +91-80-4020-1699

印度 钦奈FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.

Chennai Branch

Tel: +91-4445548772 / Fax: +91-4445548773

印度 哥印邦陀FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.

Coimbatore Branch

Tel: +91-422-438-5606

印度 古尔冈FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.

Gurgaon Head Office

Tel: +91-124-463-0300 / Fax: +91-124-463-0399

印度 普那FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.

Pune Branch

Tel: +91-20-2710-2000 / Fax: +91-20-2710-2100

Americas

USA

北美FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.

Tel: +1-847-478-2469 / Fax: +1-847-478-2253

Mexico

墨西哥城FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.

Mexico Branch

Tel: +52-55-3067-7511

墨西哥FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.

Queretaro Office

Tel: +52-442-153-6014

墨西哥 蒙特雷FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.

Monterrey Office


Tel: +52-55-3067-7521

Brazil

巴西FA中心

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Tel: +55-11-4689-3000 / Fax: +55-11-4689-3016




CLPA为CC-Link的普及提供强力支持 促进CC-Link进一步开放化、全球化

CLPA通过参加展览会、一致性测试、发布最新信息等 丰富的普及活动,拓展CC-Link的可能性

CLPA(CC-Link协会:CC-Link Partner Association)是由三菱电机参与策划、设立,致力于在全球范围内普及日本首创的开放式现场网络CC-Link的协会组织。CLPA通过展览会、研讨会的企划和运营、一致性测试的实施、产品目录、宣传册和网页信息发布等各种积极的活动,使合作厂商数及CC-Link连接产品数都获得了显著增长,CLPA正在成为CC-Link全球化的原动力。



研讨会



展览会



一致性测试实验室

访问官网主页获取CC-Link最新信息

URL:www.cc-link.org




CLPA Headquarters
6F Ozone Front Bldg. 3-15-58 Ozone
Kita-ku, Nagoya 462-0825, JAPAN
TEL: +81-52-919-1588 FAX: +81-52-916-8655
e-mail: info@cc-link.org



CC-Link
Partner Association

CLPA在全世界11个国家和地区建立了办事处,向全球展示CC-Link的无限可能性

CLPA在韩国、美国、欧洲、中国大陆、中国台湾地区、东盟、印度、土耳其等11个国家地区开设了支部。在举办推广活动的同时,还积极展开对合作伙伴的支持工作。CLPA始终致力于向全球推广CC-Link协议家族,为全球用户提供服务。



集约了FA设备的所有信息

“三菱电机FA网站”涵盖了三菱FA设备的所有信息。每日访问量超过10万人次，是一个受到客户们压倒性支持的网站。全面登载了产品信息、FA术语集和研讨会信息等FA设备相关的各种信息，全力支持所有三菱FA设备用户。

■丰富的内容

- 登载了面向实际业务人员的详细产品规格等
- 可下载样本、手册、软件和CAD数据等各种资料
- 登载了大量如三菱电机FA在线学习(e-learning)和FA术语辞典类支持工具
- 全球销售和服务网络门户
- 随时更新三菱电机FA产品相关信息

三菱电机FA全球网站：
www.MitsubishiElectric.com/fa



三菱电机FA在线e-learning

“三菱电机FA e-learning”，无论从工作单位、外出地、还是家中，都可进行三菱电机FA产品的使用训练，是一个自学型的在线教育系统。可随时随地进行学习，提供了可根据学习者希望的时间表来安排课程的培训环境。



■初级水平课程

面向初次使用三菱电机FA产品的客户的课程。可在短时间内掌握产品的概要。

■从基础到高级课程

根据各种用户的实际水平，提供e-learning教程。通过应用实例解释各种不同功能，为公司内部培训等提供简明易懂且丰富的信息资源。

快速、准确地获取所需信息, e-Manual

e-Manual Viewer

e-Manual Viewer, 对于与FA相关的用户, 是可阅览三菱电机FA产品手册等最优化了的文档的电子书籍。可迅速搜索所需信息, 消减产品引进以及故障排除所耗的时间。



■特点

- 一次性轻松下载全部手册
- 包含GX Works3工程软件
- 也可使用平板电脑版本
- 将所有需要的手册作为一个数据库来使用
- 通过文档共享功能, 可供多人共享最新手册以及专门技术等
- 可将手册中记载的程序示例直接复制至工程设计工具中
- 可离线使用下载后的e-Manual



e-Manual Create

e-Manual Create是可将Word文件和CHM文件转换为e-Manual文档的软件。通过使用e-Manual Create, 可从客户的设备维护手册等直接链接三菱FA产品的e-Manual的所有信息并进行参照, 有助于设备故障的早期排除以及消减创建文档的工时。



* 关于获取Windows®版的e-Manual Viewer和e-Manual Create的方法, 详细请联系当地三菱电机代表机构。

三菱电机自动化拥有遍布全国的销售/服务网络，为您提供高效可信赖的支持和服务。



■各地销售代表处联系方式一览

上海	上海市长宁区虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 200336	电话:021-2322-3030 传真:021-2322-3000
北京	北京市朝阳区酒仙桥路20号颐堤港一座 第5层504-506单元 100016	电话:010-6518-8830 传真:010-6518-8030
广州	广州市番禺区钟村街汉溪大道东276-282号 时代E-PARK A1栋1006 510030	电话:020-8923-6730 传真:020-8923-6715
深圳	深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLD B栋 大厦8层 518129	电话:0755-2399-8272 传真:0755-8218-4776
天津	天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室 300061	电话:022-2813-1015 传真:022-2813-1017
成都	成都市青羊区光华北三路98号光华中心C栋 15楼1501-1503号 610000	电话:028-8446-8030 传真:028-8446-8630
武汉	武汉市江汉区云霞路187号泛海国际中心 A单元904B室 430022	电话:027-8555-8043 传真:027-8555-7883
苏州	苏州市苏州工业园区苏州中心办公楼C座 06层601、608室 215021	电话:0512-6358-8830
西安	西安市雁塔区二环南路88号老三届·世纪星大厦 24层D-E室 710065	电话:029-8730-5236 传真:029-8730-5235
长沙	长沙市岳麓区环湖路1177号金茂梅溪湖 国际广场 方茂苑二期13栋1718室 410205	电话:0731-8229-0957
沈阳	沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦 C座2302室 110003	电话:024-2259-8830 传真:024-2259-8030
大连	大连市经济技术开发区东北区三街5号 116600	电话:0411-8765-5951 传真:0411-8765-5952
东莞	东莞市长安镇锦厦路段振安大道聚和国际 机械五金城C308室 523859	电话:0769-8547-9675 传真:0769-8535-9682
合肥	合肥市蜀山区潜山路888号合肥百利商务中心 1号楼1408室 230000	电话:0551-6515-1300
厦门	厦门市集美区英瑶路122-126(双号) 2层 361021	电话:0592-6150-301 传真:0592-6150-307
青岛	青岛市高新区科海路333号办公楼一楼 266000	电话:0532-8790-5028
重庆	重庆市九龙坡区(县)石杨路18号江夏星光汇1幢8-办公4 400039	电话:023-6816-2680



三菱电机自动化(中国)有限公司

上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 200336

No.1386 Hongqiao Road, Mitsubishi Electric Automation Center, Shanghai, China, 200336

电话:86-21-2322-3030 传真:86-21-2322-3000

官网:<https://www.MitsubishiElectric-FA.cn>

技术支持热线:400-821-3030

■产品一览

类型	型号	概要	站的类别		认证级别
			主站	从站	
MELSEC iQ-R系列 主站/本地站模块					
RJ1GN11-T2	最大连接站数121个		●	●	—
MELSEC iQ-F系列 主站/本地站模块					
FX5-CCLGN-MS	最大连接站数61个*1		●	●	—
MELSEC iQ-R系列 运动模块					
RD78G4	最大控制轴数4轴		●	—	—
RD78G8	最大控制轴数8轴		●	—	—
RD78G16	最大控制轴数16轴		●	—	—
RD78G32	最大控制轴数32轴		●	—	—
RD78G64	最大控制轴数64轴		●	—	—
RD78GHV	高性能型, 最大控制轴数128轴		●	—	—
RD78GHW	高性能型, 最大控制轴数256轴		●	—	—
MELSEC iQ-F系列 运动模块					
FX5-4SSC-G NEW	最大控制轴数4轴		●	—	—
FX5-8SSC-G NEW	最大制御轴数8轴		●	—	—
运动控制软件 SWM-G					
SW1DNN-SWMG-M*2 NEW	运动控制用软件		●	—	—
运动控制软件用U盾 (USB key)					
MR-SWMG16-U NEW	最大制控制数16轴		—	—	—
MR-SWMG32-U NEW	最大制控制数32轴		—	—	—
MR-SWMG64-U NEW	最大制控制数64轴		—	—	—
MR-SWMG128-U NEW	最大制控制数128轴		—	—	—
通用AC伺服					
MR-J5-G	MELSERVO-J5系列伺服放大器		—	—	●
MR-J5W2-G	MELSERVO-J5系列伺服放大器2轴一体		—	—	●
MR-J5W3-G	MELSERVO-J5系列伺服放大器3轴一体		—	—	●
MR-J5-G-RJ	MELSERVO-J5系列伺服放大器全环闭控制4线式 机械端编码器ABZ相输入对应, 安全监视功能		—	—	●
MR-JET-G	MELSERVO-JET系列伺服放大器		—	—	●
变频器					
FR-A800-GN	FREQROL-A800 CC-Link IE TSN对应变频器		—	—	●
FR-A8NCG	FREQROL-A800以及FREQROL-F800系列用CC-Link IE TSN对应内置选件		—	—	●
FR-E800-E	FREQROL-E800 CC-Link IE TSN对应变频器		—	—	●
FR-E800-SCE	FREQROL-E800 CC-Link IE TSN安全通信功能对应变频器		—	—	●
机器人					
CR800-R NEW	支持MELSEC iQ-R系列, FR系列用机器人控制器*3	*4	*4	*4	B
人机界面GOT2000系列					
GT25-J71GN13-T2	CC-Link IE TSN通信模块 支持机型: GT27, GT25*5	—	●	—	B

*1. 本地站的规格, 请参照《MELSEC iQ-F FX5用户手册 (CC-Link IE TSN篇) (SH (NA)-082216CHN)》。

*2. 软件获取及使用详情, 请联系三菱电机当地代表机构。

*3. 指生产时间晚于2021年4月, 高于C2版本的CR800-R控制器。

*4. 另外需要MELSEC iQ-R系列的CC-Link IE TSN主站·本地站模块 (RJ1GN11-T2)。

*5. GT25只支持部分机型。详细请参照《GOT2000系列样本 (L (NA) 08271CHN)》。

类型	型号	概要	站的类别		认证级别
			主站	从站	
块型远程模块					
DC输入	NZ2GN2S1-16D NEW	16点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 正公共端/负公共端 弹簧夹端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2S1-32D	32点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 正公共端/负公共端 弹簧夹端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2B1-16D NEW	16点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 正公共端/负公共端 螺钉端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2B1-32D	32点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 正公共端/负公共端 螺钉端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GNCE3-32D	32点, DC24V, 输入响应时间0~70ms 正公共端, 传感器连接器(e-CON), 3线式	—	—	●
	NZ2GNCF1-32D	32点, DC24V, 输入响应时间0~70ms 正公共端/负公共端, 40针连接器, 1线式	—	—	●
晶体管输出	NZ2GN2S1-16T NEW	16点, DC12/24V(0.5A), 漏型, 弹簧夹端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2S1-16TE NEW	16点, DC12/24V(0.5A), 源型, 弹簧夹端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2S1-32T	32点, DC12/24V(0.5A), 漏型, 弹簧夹端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2S1-32TE	32点, DC12/24V(0.5A), 源型, 弹簧夹端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2B1-16T NEW	16点, DC12/24V(0.5A), 漏型, 螺钉端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2B1-16TE NEW	16点, DC12/24V(0.5A), 源型, 螺钉端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2B1-32T	32点, DC12/24V(0.5A), 漏型, 螺钉端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2B1-32TE	32点, DC12/24V(0.5A), 源型, 螺钉端子排, 1线式	—	—	●
输入输出混合	NZ2GN2S1-32DT	输入:16点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 正公共端 输出:16点, DC24V(0.5A), 漏型, 弹簧夹端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2S1-32DTE	输入:16点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 负公共端 输出:16点, DC24V(0.5A), 源型, 弹簧夹端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2B1-32DT	输入:16点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 正公共端 输出:16点, DC24V(0.5A), 漏型, 螺钉端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GN2B1-32DTE	输入:16点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 负公共端 输出:16点, DC24V(0.5A), 源型, 螺钉端子排, 1线式	—	—	●
	NZ2GNCE3-32DT	输入:16点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 正公共端 输出:16点, DC24V(0.5A), 漏型 传感器连接器(e-CON), 3线式	—	—	●
模拟输入	NZ2GN2S-60AD4	4ch, 输入:DC-10~10V, DC0~20mA, 转换速度:200μs/ch 弹簧夹端子排	—	—	●
	NZ2GN2B-60AD4	4ch, 输入:DC-10~10V, DC0~20mA, 转换速度:200μs/ch 螺钉端子排	—	—	●
模拟输出	NZ2GN2S-60DA4	4ch, 输出:DC-10~10V, DC0~20mA, 转换速度:200μs/ch 弹簧夹端子排	—	—	●
	NZ2GN2B-60DA4	4ch, 输出:DC-10~10V, DC0~20mA, 转换速度:200μs/ch 螺钉端子排	—	—	●
防水·防尘型(IP67)远程模块					
DC输入	NZ2GN12A4-16D NEW	16点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 正公共端, 防水连接器, 2~4线式	—	—	●
	NZ2GN12A4-16DE NEW	16点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 负公共端, 防水连接器, 2~4线式	—	—	●
晶体管输出	NZ2GN12A2-16T NEW	16点, DC12/24V(2A, 4A), 漏型, 防水连接器, 2线式	—	—	●
	NZ2GN12A2-16TE NEW	16点, DC12/24V(2A, 4A), 源型, 防水连接器, 2线式	—	—	●
输入输出混合	NZ2GN12A42-16DT NEW	输入:8点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 正公共端, 2~4线式 输出:8点, DC12/24V(2A, 4A), 漏型, 2线式, 防水连接器	—	—	●
	NZ2GN12A42-16DTE NEW	输入:8点, DC24V, 输入响应时间0~70ms, 负公共端, 2~4线式 输出:8点, DC12/24V(2A, 4A), 源型, 2线式, 防水连接器	—	—	●
带安全功能块型远程模块					
DC输入	NZ2GNSS2-8D	单一配线时:8点, 备余配线时:4点, DC24V 输入响应时间1~70ms, 负公共端 弹簧夹端子排, 2线式	—	—	●
晶体管输出	NZ2GNSS2-8TE	单一配线时:8点, 备余配线时:4点, DC24V(0.5A) 源+源型, 弹簧夹端子排, 2线式	—	—	●
输入输出混合	NZ2GNSS2-16DTE	输入:8点(单一配线时), 4点(备余配线时), DC24V 输入响应时间1~70ms, 负公共端 输出:8点(单一配线时), 4点(备余配线时), DC24V(0.5A) 源+源型, 弹簧夹端子排, 2线式	—	—	●
网桥模块					
	NZ2AW1GNAL NEW	CC-Link IE TSN-AnyWireASLINK网桥模块	—	—	● B

开发套件/工具

类型	型号	概要	认证级别
主站用通信LSI	NZ2GACP610-60	专用通信LSI(CP610) 60件	
主站用开发软件	SW1DTD-GNSDK1M-M* ¹	提供带源代码的库, INtime版	*2
	SW1DTD-GNSDK2M-M* ¹	提供库, INtime版	
远程站用通信LSI	NZ2GACP620-60	GbE-PHY内置通信LSI(CP620) 60件	*2
	NZ2GACP620-300	GbE-PHY内置通信LSI(CP620) 300件	
远程站用开发软件	SW1DNC-GNSDK1S-M* ¹	提供源代码	*3
	SW1DNC-GNSDK2S-M* ¹	提供源代码, 附带TCP/IP栈* ⁴	
CC-Link IE TSN通信软件 Windows® 版	SW1DND-CCIETCT-M	CC-Link IE TSN 数据收集软件	—

*1. 购买软件开发套件(SDK)需进行签约。详细情况请咨询三菱电机销售部门。

*2. 可用于认证B级的设备开发。

*3. 可用于认证A级的设备开发。

*4. TCP/IP栈的提供需另外进行许可证签约。详细情况请咨询三菱电机销售部门。

Android and Google Play are trademarks of Google LLC.
App Store is a service mark of Apple Inc.
CANopen is a registered trademark of CAN in Automation e.V.
Edgecross is a registered trademark of the Edgecross Consortium.
IOS is a registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
OPC UA logo is a registered trademark of OPC Foundation.
The name PLCopen® is a registered trademark owned by the association PLCopen.
QR Code is a trademark or a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN, the United States and/or other countries.
All other company names and product names used in this document are trademarks or registered trademarks of their respective companies.


使用前注意事项

本资料为产品的代表性特点功能的说明资料。关于使用时的限制事项以及模块组合时的限制事项等并未详细记述。使用前请务必详细参阅相关产品的手册。对于不能归咎于我公司原因造成的损害；因我公司产品故障原因引起的机会损失、可期待利益的损失；无论我公司是否有预见由特殊情况造成的损害、间接损害、事故赔偿；对于我公司以外产品的损坏以及其它业务的保证，我公司将概不承担责任。

⚠ 安全使用注意事项

- 为了确保您能正确地使用本资料中所记载的产品，请在使用前务必详细参阅《手册》。
- 本产品是以一般工业用途等为对象而生产的通用产品，其设计和制造并非以在涉及人身安全的相关设备或系统中使用为目的。
- 若考虑将本产品应用于核电、电力、航空航天、医疗、载人移动设备或系统等特殊用途时，详细情况请与三菱电机代表机构协商。
- 尽管本产品在严格的质量管理体系下进行生产，但当引进前若预测到万一由于本产品的故障，会导致重大事故或损失的情况下，请系统性地设置备份和故障安全功能。

YOUR SOLUTION PARTNER



三菱电机可提供从控制、驱动产品到数控、加工机、工业机器人等广泛的自动化设备。

可信赖的品牌

自1870年创立以来，“三菱”的名字就被金融、商业、工业领域大约45家企业作为公司名称的一部分使用。

时至今日，“三菱”这个品牌作为高品质的象征驰名世界。

三菱电机株式会社在宇宙开发、运输、半导体、能源系统、信息通信处理、AV设备和家电、建筑、能源管理、自动化系统领域开展业务，在140个国家和地区拥有183家工厂和研究所。

为什么说“三菱电机的自动化解决方案可以信赖”呢?这正是因为可靠、高效、易用的自动化设备和控制装置，首先都在我们自己的工厂里使用并经过验证。

作为一个销售额4兆日元(400亿美元以上)、拥有146,000多名员工的世界五百强企业之一，三菱电机不仅可以提供高品质的产品，而且还可以提供高水平的服务和技术支持。



低压配电控制设备：MCCB、MCB、ACB



高压配电控制设备：VCB、VCC



电力监控、能源管理



可编程控制器



变频器、伺服系统



人机界面(HMI)



数控系统(CNC)



工业和协作机器人



加工机：放电加工机、激光加工机、激光打孔机



变压器、空调、太阳能发电系统

※向各国提供的产品不同。

Country/Region	Sales office	Tel/Fax
USA	MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC. 500 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.	Tel : +1-847-478-2100 Fax : +1-847-478-2253
Mexico	MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC. Mexico Branch Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 301, Torre Norte Piso 5, Ampliacion Granada, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico, C.P.115200	Tel : +52-55-3067-7512
Brazil	MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Avenida Adelino Cardana, 293, 21 andar, Bethaville, Barueri SP, Brasil	Tel : +55-11-4689-3000 Fax : +55-11-4689-3016
Germany	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany	Tel : +49-2102-486-0 Fax : +49-2102-486-7780
UK	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Branch Travellers Lane, UK-Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, U.K.	Tel : +44-1707-28-8780 Fax : +44-1707-27-8695
Ireland	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Irish Branch Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland	Tel : +353-1-4198800 Fax : +353-1-4198890
Italy	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Italian Branch Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Sirio, Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy	Tel : +39-039-60531 Fax : +39-039-6053-312
Spain	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. Spanish Branch Carretera de Rubi, 76-80-Apdo. 420, E-08190 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain	Tel : +34-935-65-3131 Fax : +34-935-89-1579
France	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. French Branch 25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France	Tel : +33-1-55-68-55-68 Fax : +33-1-55-68-57-57
Czech Republic	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Czech Branch, Prague Office Pekarska 621/7, 155 00 Praha 5, Czech Republic	Tel : +420-255-719-200
Poland	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Polish Branch ul. Krakowska 48, 32-083 Balice, Poland	Tel : +48-12-347-65-00
Sweden	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (Scandinavia) Hedvig Mollersgata 6, 223 55 Lund, Sweden	Tel : +46-8-625-10-00 Fax : +46-46-39-70-18
Russia	MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC St. Petersburg Branch Piskarevsky pr. 2, bld 2, lit "Sch", BC "Benua", office 720; 195027 St. Petersburg, Russia	Tel : +7-812-633-3497 Fax : +7-812-633-3499
Turkey	MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.S. Umranie Branch Serifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Umranie - Istanbul, Turkey	Tel : +90-216-969-2500 Fax : +90-216-661-4447
UAE	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Dubai Branch Dubai Silicon Oasis, P.O.BOX 341241, Dubai, U.A.E.	Tel : +971-4-3724716 Fax : +971-4-3724721
South Africa	ADROIT TECHNOLOGIES 20 Waterford Office Park, 189 Witkoppen Road, Fourways, South Africa	Tel : +27-11-658-8100 Fax : +27-11-658-8101
China	MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. Mitsubishi Electric Automation Center, No.1386 Hongqiao Road, Shanghai, China	Tel : +86-21-2322-3030 Fax : +86-21-2322-3000
Taiwan	SETSUZO ENTERPRISE CO., LTD. 6F, No.105, Wugong 3rd Road, Wugu District, New Taipei City 24889, Taiwan	Tel : +886-2-2299-2499 Fax : +886-2-2299-2509
Korea	MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD. 7F to 9F, Gangseo Hangang Xi-tower A, 401, Yangcheon-ro, Gangseo-Gu, Seoul 07528, Korea	Tel : +82-2-3660-9569 Fax : +82-2-3664-8372
Singapore	MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD. 307 Alexandra Road, Mitsubishi Electric Building, Singapore 159943	Tel : +65-6473-2308 Fax : +65-6476-7439
Thailand	MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. 12th Floor, SV.City Building, Office Tower 1, No. 896/19 and 20 Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpong, Khet Yannawa, Bangkok 10120, Thailand	Tel : +66-2682-6522-31 Fax : +66-2682-6020
Vietnam	MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED Unit 01-04, 10th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	Tel : +84-28-3910-5945 Fax : +84-28-3910-5947
Indonesia	PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA Gedung Jaya 8th Floor, JL. MH. Thamrin No.12, Jakarta Pusat 10340, Indonesia	Tel : +62-21-31926461 Fax : +62-21-31923942
India	MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD. Pune Branch Emerald House, EL-3, J Block, M.I.D.C., Bhosari, Pune-411026, Maharashtra, India	Tel : +91-20-2710-2000 Fax : +91-20-2710-2100
Australia	MITSUBISHI ELECTRIC AUSTRALIA PTY. LTD. 348 Victoria Road, P.O. Box 11, Rydalmer, N.S.W 2116, Australia	Tel : +61-2-9684-7777 Fax : +61-2-9684-7245

三菱电机株式会社名古屋制作所是已获得环境管理体系ISO14001以及质量管理体系ISO9001认证的工厂。



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

www.MitsubishiElectric.com