

Unité d'interface serveur (SIU) USB NetCommander - Simple

NUMÉRO DE MODÈLE : **B078-101-USB-1**



Fonctionnalités

- Nécessaire pour connecter un serveur USB à un commutateur KVM NetCommander série B070 / B072 via un câble Cat5e
- Élimine le besoin de câbles KVM plus épais et plus lourds
- Conception compacte et légère
- Plug and Play ; aucun logiciel nécessaire
- Aucune alimentation électrique nécessaire
- Permet de positionner un serveur/CPU jusqu'à 30 mètres du commutateur KVM
- Pour convertir les ordinateurs DisplayPort ou HDMI vers VGA, utilisez des adaptateurs Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 ou P131-06N
- Conforme au Federal Trade Agreements Act (TAA) pour des achats selon le programme GSA

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332178688
Type d'accessoire	Unité d'interface serveur
Technologie	Cat5/5e; VGA/SVGA
Classe d'accessoires	Accessoires pour commutateur KVM
Entrée	
Alimenté par bus	Oui
Longueur du produit (pi)	1.3

Points principaux

- Nécessaire pour connecter un serveur USB à un commutateur KVM NetCommander série B070 / B072 via un câble Cat5e
- Facile à installer, aucun logiciel nécessaire
- Aucune alimentation électrique nécessaire
- Permet une distance maximale recommandée de 100 pieds (30 mètres) du KVM à l'ordinateur/au serveur via un câble Cat5e
- Conception compacte et légère

Configurations minimales du système

- Serveur ou CPU avec un port HD15 et un port USB
- Un commutateur KVM Cat5 NetCommander série B070 / B072
- Câble Cat5e/6 ; jusqu'à 30 mètres
- Pour convertir les ordinateurs DisplayPort ou HDMI vers VGA, utilisez des adaptateurs Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 ou P131-06N

Inclut dans l'emballage

- (x1) Unité d'interface serveur (SIU) USB B078-101-USB-1

Interface Utilisateur, Alarmes et Contrôles	
Indicateurs LED	GREEN (RECEIVING POWER); ORANGE (SELECTED AS ACTIVE PORT)
Physiques	
Couleur	Gris
Matériau de fabrication	ABS
Dimensions d'expédition (hlp / po)	1.50 x 4.90 x 5.80
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	3.81 x 12.45 x 14.73
Poids d'expédition (livres)	0.20
Poids d'expédition (kg)	0.09
Poids de l'unité (livres)	0.18
Poids de l'unité (kg)	0.08
Connexions	
Côté A - Connecteur 1	HD15 (MÂLE)
Côté A - Connecteur 2	USB A (MÂLE)
Côté B - Connecteur 1	RJ45 (FEMELLE)
Interface souris et clavier d'ordinateur	USB
Interface d'écran d'ordinateur	VGA
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Indice IP68	Non
Conforme à la norme IP20	Non
Pilote requis	Non
Catégorie de câble conseillée	N105 - SERIES CAT5E SHIELDED CABLES
NORMES et CONFORMITÉ	
Certifications du produit	EN 55022; EN 55024
Product Compliance	RoHS; CE (Europe); REACH; FCC (États-Unis)
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 3 ans



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.