

## Cable USB 2.0 A/B con Atenuadores de Ferrita (M/M), 2 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U023-006**



### General

El cable USB2.0 de oro de 6 pies (1,8 m) para dispositivos A/B cumple o supera las especificaciones USB 2.0. Conecta un dispositivo USB a un puerto USB de una computadora o hub. Los filtros de ferrita agregan propiedades de blindaje para ambientes ruidosos. Compatible con aplicaciones USB 1.1 anteriores. El cableado USB 2.0 de Tripp Lite incluye blindaje laminado de calidad superior para comunicaciones más confiables y libres de errores. Las velocidades de transferencia de datos significativamente más rápidas del USB 2.0 (hasta 480 Mbps) lo convierte en la solución ideal para aplicaciones multimedia. Los conectores enchapados en oro y los contactos de cobre enchapados en oro proporcionan una conductividad superior. El cable se fabrica con conectores moldeados y liberación de la tensión integral para obtener mayor durabilidad y vida útil. Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

### Características

- Certificado como USB 2.0
- Admite una velocidad de transferencia de datos más rápida (1,5 a 480 Mbps) para dispositivos de alta y baja velocidad, incluso aplicaciones multimedia.
- Cables Premium con blindaje doble, trenzado de cobre estañado y lámina de Mylar de aluminio, filtros de ferrita
- Contactos de cobre y conectores enchapados en oro para una conductividad superior.
- Conectores moldeados y liberación de la tensión integral para una durabilidad extra y larga vida útil.
- Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332156624
Tecnología	USB 2.0 (Alta Velocidad); USB

### Destacado

- Cumple o supera las especificaciones USB 2.0
- Admite una velocidad de transferencia de datos más rápida (1.5 a 480 Mbps) para dispositivos de alta y baja velocidad, incluso aplicaciones multimedia.
- Cables Premium con blindaje doble, trenzado de cobre estañado y lámina de Mylar de aluminio y filtros de ferrita, con líneas de datos 28 AWG trenzadas y líneas de alimentación 24 AWG.
- Los conectores bañados en oro brindan una conductividad superior.

### Requisitos del Sistema

- Cualquier dispositivo USB que requiera un cable USB con blindaje adicional
- Desempeño USB2.0 sólo cuando se utiliza con un dispositivo USB2.0 y un controlador USB2.0.

### El Paquete Incluye

- Cable de oro para USB 2.0, USB-A a USB-B de 1.83 m [6 pies] con Filtros de Ferrita



<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.8
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.09
Peso de Envío (lb)	0.20
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	USB B (MACHO)
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	Cumple con RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida