

Extensor de Rango Inalámbrico Universal 300Mbps

TL-WA850RE

⊙ Características:

- Amplía de gran forma la cobertura inalámbrica existente para eliminar las "zonas muertas"
- Trabaja como un adaptador de red inalámbrico, ofreciendo conectividad inalámbrica a dispositivos habilitados para Ethernet
- Velocidad inalámbrica N de hasta 300Mbps
- Diseño para montaje de pared , Conecta y Usa
- Extiende fácilmente tu red inalámbrica con solo pulsar el botón de Extensor de Rango
- La función Perfil recuerda redes inalámbricas conectadas previamente
- Soporta el acceso basado en nombres de dominio (<http://tplinkextender.net>) para la gestión avanzada



⊙ Descripción

El TL-WA850RE para pared de TP-LINK, está diseñado para extender convenientemente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las "zonas muertas". Siendo increíblemente fácil de usar, es ideal para casas grandes u oficinas, para los usuarios experimentados o principiantes. Además, el TL-WA850RE también se puede utilizar como un adaptador de red inalámbrico para ayudar a un dispositivo con cable, como un televisor o consola de juegos inteligentes a recibir señales de Wi-Fi.

⦿ Especificaciones:

Características del Hardware	
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Interfaz	Un Puerto Ethernet 10/100Mbps (RJ45)
Botón	Botón Extensor de Rango, Botón de Reset
Antena	2*internas
Consumo de Energía	Alrededor de 3W
Características Inalámbricas	
Frecuencia	2.4~2.4835GHz
Velocidad de señal	11n: Hasta 300Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico)
EIRP	< 20 dBm
Sensibilidad de Recepción	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Modo Inalámbrico	Extensor de Rango
Funciones Inalámbricas	WMM(Wi-Fi Multimedia); Wireless MAC Filtrado de direcciones; Estadísticas Wireless; Función Login Dominio
Seguridad Inalámbrica	64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
Otros	
Certificación	CE, RoHS
Requerimientos de Sistema	Microsoft® Windows® 8/7/Vista™/XP/2000/ NT/98SE, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Temperatura de Funcionamiento	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Humedad de Operación	10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5%~90% sin condensación
Dimensioness (A x P x A)	4.3 x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm)
Tipo de Enchufe	US

⊙ **Diagrama:**

Trabajando como un Extensor de Rango



Trabajando como Adaptador Inalámbrico



Paquete:

- Extensor de Rango Inalámbrico Universal 300Mbps TL-WA850RE
- Cable Ethernet RJ-45
- CD de recursos
- Guía de instalación rápida

Producto Relacionado:

- Módem Router ADSL2+ USB Inalámbrico N 300Mbps TD-W8968
- 300Mbps Adaptador PCI Inalámbrico N TL-WN851ND
- Adaptador USB de Alta Ganancia Inalámbrica 300Mbps TL-WN822N